五、投标分项报价表

项目名称:**波密县公安局G318线测速设备采购项目**　　项目编号:**GZFCG2026-32772**

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	投标单价（元）	投标总价（元）	备注
1	【定点测速设备】卡口抓拍单元	浙江大华	型号：DH-CP902-YG 规格：1.【生态3.0】【GMOS】【卡口】高清抓拍单元 2.搭配一级补光装置时，夜间抓拍可获得全彩图像，车身和车窗内特征可以满足用户基础需求。 3.生态卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 4.内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2336，帧率25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 5.视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 6.支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化:支持深度	24	台	12838.00	308112.00	核心产品

			学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、目标等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 7.白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员目标。 8.支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 9.支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。 10.支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 11.支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 12.支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 基础功能 13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 14.镜头规格：25mm 15.光圈类型：手动光圈 16.多码流：支持双码流：					

			17.主码流：4096×2336（默认）； 18.辅码流：1600×1080（默认）； 19.同步输入：1路同步输入接口 20.触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 21.触发输入：4个触发/报警输入 22.通讯接口:2个RS-485接口,4个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 23.图片分辨率：4096(H)×2336(V) 24.图片格式：JPEG及多种格式 智能功能 25.非机动车：车型识别、特征识别 26.机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌； 27.车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 28.车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 29.车辆品牌，子品牌识别 30.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等					

a5541e94d5d1ed0be3186b3f5d2c39-20260301601147100

			违法行为行人的人体识别、特征识别。 功能特性 31.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 32.帧率：25fps 33.支持协议：GB/T 28181-2016 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议等 34.视频分辨率：4096(H)×2336(V) 35.存储功能：TF； 36.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 37.终端接入：支持 一般规范 38.整体组成：防尘、防水面板，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220 转 DC12） 39.传感器类型：1.1 英寸 CMOS 40.功耗：Max. 15W 41.工作温度：-40° C~65° C 42.电源：100VAC～240VAC；频率：50Hz 43.工作湿度：10%~90%@40° C，无凝结					
2	【定点测速设	浙江大华	型号：CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	24	台	5096.00	122304.00	核心产品

d5541...d584e...bbe3...86b3f5d2c39-20260510100147100

	备】多合一补光灯		规格：1.面罩采用特殊工艺的耐高温的材料，透光效果好采用21颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高带LED格栅，有效减少周边光污染气体灯管采用优质长寿命气体灯管，质量可靠，寿命长经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污支持红外滤片的自动切换LED控制采用先进的驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰气体光源回电时间40ms，支持超速连拍，气体补光控制具有峰值抑制功能支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪支持误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。 2.工作温度：温度-40℃~70℃ 3.电源：220VAC±10% 4.工作湿度：湿度10%~95%@40℃，无凝结 单车道测速雷达 5.测速距离：单车道16~28m(可调整) 6.测速范围：10km/h~250km/h 7.WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 8.工作电压：12V DC					

			9.工作功耗：氙气＜65J/次，LED＜40W 10.重量：5.3kg 11.雷达测速仪采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，精确定位、精准测速，具有高精度、免调试、高稳定性等特点，可应用于龙门架、隧道口、立体交叉桥梁下方等多种交通环境，更加适合要求严苛的道路测速抓拍取证，为交通管理提供准确、可靠、实时的检测信息，保障交通管理系统的正常运行。 12.实时测量目标车辆的速度；提供触发信号，并结合微波高精度定位，卡口车辆触发位置精准一致，实现不同速度、不同大小、不同类型的车辆在“定点位置”触发抓拍，雷达可以用WiFi实现对雷达的参数修改。 13.采用24GHz，性能更优越； 14.可对多目标进行精确测速，精确定位； 15.进行高精度定点抓拍，拍照位置误差在1米之内，抓拍率达到99%以上； 16.先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低，安装方便，免调试，维护简单，环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰；内置WiFi功能，可用WiFi实现对雷达参数的修改。					

			17. 工作频率：24.12GHz 18. 频率偏离误差：±45MHZ 19. 发射功率：5mW 20. 测速距离：单车道 16～28m 21. 测速范围：10km/h～250km/h 22. 测速准确度：-4 km/h~0 km/h 23. 触发一致性：≤±1m 24. 反应时间：26ms 25. 工作温度范围： -40℃～ +70℃ 26. 工作湿度范围： 90%RH，无凝结 27. 电源：电压 DC 12V（红色正、黑色地），功耗：氙气＜65J/次，LED＜40W					
3	【定点测速设备】测速雷达	浙江大华	型号：DH-ITARD-024SA-ST 规格：单车道测速雷达 5. 测速距离：单车道 18～28m(可调整) 6. 测速范围：10km/h～250km/h 7. WIFI 功能：可通过雷达WIFI 进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 8. 工作电压：12V DC	24	台	7056.00	169344.00	/

d55f4044a584e8dbbe3f86e8f5d2c39-20260510160147100

			9.工作功耗：2W 10.重量：1kg 11.雷达测速仪采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，精确定位、精准测速，具有高精度、免调试、高稳定性等特点，可应用于龙门架、隧道口、立体交叉桥梁下方等多种交通环境，更加适合要求严苛的道路测速抓拍取证，为交通管理提供准确、可靠、实时的检测信息，保障交通管理系统的正常运行。 12.实时测量目标车辆的速度；提供触发信号，并结合微波高精度定位，卡口车辆触发位置精准一致，实现不同速度、不同大小、不同类型的车辆在“定点位置”触发抓拍，雷达可以用WiFi实现对雷达的参数修改。 13.采用24GHz，性能更优越； 14.可对多目标进行精确测速，精确定位； 15.进行高精度定点抓拍，拍照位置误差在1米之内，抓拍率达到99%以上； 16.先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低，安装方便，免调试，维护简单，环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰；内置WiFi功能，可用WiFi实现对雷达参数的修改。					

			17. 工作频率：24.12GHz 18. 频率偏离误差：±45MHZ 19. 发射功率：20dBm 20. 测速距离：单车道 18～28m 21. 测速范围：10km/h～250km/h 22. 测速准确度：-4 km/h~0 km/h 23. 触发一致性：≤±1m 24. 反应时间：25ms 25. 工作温度范围： -40℃～ +70℃ 26. 工作湿度范围： 90%RH，无凝结 27. 电源：电压 DC 12V（红色正、黑色地），功耗＜2.5W					
4	【定点测速设备】网络存储设备	浙江大华	型号：DH-EVS5224S 规格：1. CPU：1 颗 64 位多核处理器 2. 内存：8GB 3. 硬盘：24 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔 4. 网口：4 个 10/100/1000Mbps 数据网口，1 个 10/100Mbps 管理口 5. 电源：550W，1+1 冗余电源 6. 其他接口：2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1	1	台	48510.00	48510.00	/

			×HDMI（后置），VGA 接口 1 个 【产品性能】 1、视频性能：最大支持接入512路（最大接入带宽1024Mbps） 【产品功能】 8、支持视频流直写，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，支持RAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式，支持一键配置，可快速部署阵列和存储池，支持多存储池功能，录像池最多7个，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复，支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询，支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能；支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况。					
5	【定点测速设备】服务器硬盘	希捷	型号：ST16000NM002H 规格：16TB 服务器硬盘	16	块	3136.00	50176.00	/
6	【定点测速设备】太阳能光伏板	东营纳平智能科技有限公司	规格：单晶硅光伏板，功率不少于200w，尺寸≥680*1320	80	块	548.80	43904.00	/

d554194ad584e8dbbe3e6b8d4d2299e02030f0100147100

7	【定点测速设备】光伏板支架	国产定做	规格：镀锌材质，质量：≤260kg，安装方式：地装或者抱箍	10	套	2548.00	25480.00	/
8	【定点测速设备】蓄电池	东营纳平智能科技有限公司	规格：尺寸：≥330*173*215mm；单个12V 250AH；电池箱内可装32只12V100AH的蓄电池，可以供13500W以内的设备，停电后运行不少于4小时。	80	个	2891.00	231280.00	/
9	【定点测速设备】电池箱	国产定做	规格：材质：加厚铁质；颜色：黑色；尺寸780*470*1128mm；	10	套	4782.40	47824.00	/
10	【定点测速设备】逆变器	东营纳平智能科技有限公司	型号：NP-1500W220 规格：将直流12v转换成交流220v，功率2000w	10	台	842.80	8428.00	/
11	【定点测速设备】光伏管理器	东营纳平智能科技有限公司	型号：NP-40A36 规格：1)MPPT智能控制器防过冲过放，延长电池使用寿命。 2)充电电压：18V-23V，最大电流40A 3)输出电压：12V/48V 4）最大功率点跟踪效率>99%。 5）POF多模调节。温度检测。	10	套	1234.80	12348.00	/

			6.支持485信号接入，通用协议。					
12	【定点测速设备】配电箱	高邮市三乐照明电器厂	规格：材质：镀锌喷塑 厚度1.2mm 尺寸：600mm*500mm*250mm 模块化安装，集成工业级控制器，直流供电过流保护模块，空气开关，防雷浪涌保护器，接地线排，输出DC36V，12V	10	套	735.00	7350.00	/
13	【定点测速设备】地笼	高邮市三乐照明电器厂	规格：面板450*4mm，螺栓m24*1.2米*6根	10	套	2205.00	22050.00	/
14	【定点测速设备】立杆	高邮市三乐照明电器厂	规格：材质：Q235B优质钢材；工艺：热镀锌、喷塑处理；主杆：高6.0米，壁厚≧5.0mm，八棱杆，240转180；支臂：长4.5米、壁厚≧4.0mm,160转90。法兰450*16mm	10	套	7693.00	76930.00	/
15	【定点测速设备】围栏	国产定做	规格：电池和太阳能面板围栏，高1.8米，铁质，带防锈油漆。	160	米	53.90	8624.00	/
16	【定点测速设备】混凝土	国产定做	型号：C30 规格：浇筑混凝土，商用混凝土，现浇，浇筑位置，太阳能支架地沟和立杆地沟	64	立方	833.00	53312.00	/
17	【定点测速设	国标	型号：国标	200	米	5.88	1176.00	/

0554149ad584e80be318602f5c2c39-20260510161147100

	备】电源线		规格：电源线 2.5≧mm，无氧铜材质					
18	【定点测速设备】网线	海康	型号：六类网线 规格：六类网线，线径≧0.55，无氧铜材质	700	米	4.90	3430.00	/
19	【定点测速设备】信号线	海康	规格：信号线≧4*1mm，无氧铜材质	200	米	9.80	1960.00	/
20	【交通诱导屏】立杆	高邮市三乐照明电器厂	规格：立杆高度 8 米，直径 273mm，壁厚≧6mm，横臂框 100*200mm 高 2 米，宽 3 米，壁厚≧4mm 法兰 500*20mm	8	套	19168.80	153350.40	/
21	【交通诱导屏】地笼	高邮市三乐照明电器厂	规格：深 1.35 米，m27,8 根，法兰盘 500*20，对孔 400*8 孔	8	个	1558.20	12465.60	/
22	【交通诱导屏】混凝土	国产定做	型号：C30 规格：挖沟尺寸 1800*1000*1000mm，浇筑混凝土，商用混凝土，现浇，浇筑位置	25	立方	833.00	20825.00	/
23	【交通诱导屏】LED 屏	强力聚彩	型号：p10 规格：屏幕尺寸≧2560*1600，p10，户外强化屏，单红	8	套	5566.40	44531.20	/
24	【交通诱导屏】	强力聚彩	规格：LED 屏防水箱体，尺寸≧2660*1700，铁质，防水型	8	套	3136.00	25088.00	/

	LED屏箱体							
25	【交通诱导屏】光纤收发器	烽火	规格：千兆光纤收发器，一收一发	8	对	578.20	4625.60	/
26	【交通诱导屏】运维箱	强力聚彩	规格：智能机箱尺寸含帽沿背筋：450mm×352mm×220mm（高×宽×深）； 不含帽沿背筋：448mmx350mmx200mm（高×宽×深） 板材材料：0.8mm厚镀锌钢板喷塑 主要电器配件：智能控制器（AC220V输出支持电流电压检测1路，RJ45百兆以太网口1个，RS485接口一路，防雷器状态监测1个，门磁控制器1个），空气开关（2P 25A空开1个）；电源防雷器（标称20kA，1个）；维护插座1个；控制插座1个； 箱体安装方式：抱杆/墙装	8	台	1244.60	9956.80	/
27	【交通诱导屏】电源线	国标	规格：4mm纯铜电源线，rvv2	4000	米	9.80	39200.00	/

总价：1552584.60 元（大写：壹佰伍拾伍万贰仟伍佰捌拾肆元陆角整）	包含：货物、服务、税金、税费、运费、包装、保险、验收及知识产权等一切费用

报价表中均以人民币元报价。报价已包括了招标文件规定包括所有货物、验收、人员差旅、所投入货物等、税金、采购代理费、售后服务、保险、上牌、质量保证等技术服务费用及合同规定义务的所有费用，并包括中标人完成本合同的风险和保险等合同所规定的全部责任和义务。

投标人名称：中国移动通信集团西藏有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：2026 年 5 月 11 日

d554f494ad584e...be3f86b3f5d2c...