第三章 投标分项报价表

项目编号：GZFCG2026-32167
项目名称：关于购置载荷式无人机项目
报价单位：人民币元
标段名称：**第 1 标段**

序号	货物名称	主要规格	数量	计量单位	单价	总价	品牌（如有）	备注
一	**巴宜区载荷式无人机采购项目**							
1	大载重无人机	套装包含：无人机主体*1，降落伞套件*1，智能飞行电池*2，全能变频充电站（RT）*1，空吊系统旗舰版*1 一、无人机主要参数： 1、飞行器双电模式下最大载重≥60KG 2、飞行器单电模式下最大载重≥80KG 3、飞行器负载模式 2 种不同负载 4、电池使用模式：单电池或双电池模式 5、最大上升速度≥5m/s 6、最大下降速度≥5m/s 7、最大水平飞行速度≥20m/s 8、最大飞行海拔高度≥6000m 9、最大飞行高度≥1500m 10、最大悬停时间：双电：≥12min，单电：≥6min 11、飞行器工作环境温度≥-20~40° C 12、最大可抗风速≥12m/s	5.00	台	124960	624800	大疆	

a291624840d14f52a159955c9dae1e5f-20260512192156193

		13、卫星定位系统：BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS 14、支持 RTK 定位 内置有 RTK 模块，具备 RTK 定位能力 15、机身外接负载接口支持外接负载，可提供外部通信接口和功率接口，功率接口≥2800 瓦 16、遥控器和飞行器应支持通过 4G 模块实现飞行器的控制和图像视频传输 17、飞行过程中自动广播飞行器系统 ID，位置和速度等标识信息 18、飞行器配备前视远近灯和下视补光灯，照明灯支持在遥控器 App 中手动开启或关闭 19、飞行器应配备激光雷达，可扫描空间物体信息，并在遥控器中实时显示点云结果 20、飞行器应配备毫米波雷达，包含前毫米波雷达，后视雷达和下视雷达，可用于辅助避障功能 21、飞行器应配备多视角视觉摄像头，可以在遥控器上显示前、后、左、右的飞行实时视角 22、吊运系统线缆最大收放速度≥1m/s，支持弃绳脱困，实时称重，智能消摆功能 23、充电站油箱容量≥30L 24、充电站直流充电输出≥42-61.6V/11000W，交流输出≥220V/1300W 25、充电站给单块电池时间≤12 分钟 二、空吊系统旗舰版主要参数： 1、挂钩充电方式：无线充电、Type-c 充电 2、挂钩续航时间≥10 小时 3、线缆长度≥30 米						

3296248401f4f52a5993c9da1a5f_20260512192156193

		4、最大收放速度≥1.2 米/秒 5、称重功能：支持 6、挂钩开合功能：支持 APP 或按键主动控制 7、应急脱困模式：线缆释放脱困 8、消摆功能：支持 9、手动波轮收放：支持 10、一键收放：支持 11、智能减速保护：支持						
2	智能飞行电池（6 块）	1、建议每台无人机配备三组（6 块） 2、重量≤15 千克 3、容量≥40Ah 4、循环寿命≥1500 次循环/24 个月 5、电压≥52V	5.00	套	59600	298000	大疆	
3	无人机机损维修服务		1.00	项	80000	80000	大疆	
4	多功能基站	1、尺寸≤Φ 170 毫米 × 90 毫米 2、重量≤1.3 千克 3、工作频率： 中继站模式：2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz 基准站模式：2.4 GHz/5.8 GHz 4、内置电池续航≥4 小时	5.00	台	18000	90000	大疆	
5	无人机森林消防吊桶	1、半径≤55CM（软体水桶可折叠，折叠后高度小于 20cm） 2、高度≤52CM 3、水桶容≥80L 4、重量≤11.5kg 5、吊索长度≥20 米	5.00	个	9995	49975	定制	

a2916242240d14f52a159955c9dae1a5f_20260512192156193

		6、★飞机端和负载端通讯方式：无线通信 7、★脱钩最大承重：200kg（紧急情况丢桶） 8、取水方式：顶部取水 9、阀门打开响应时间:≤3 秒 10、阀门流量：≥20L/S 11、★功能：安全开关（防止误操作），一键弃桶，一键放水						
6	无人机拖车	定制用于装载无人机及发电机等附属物资等	5.00	台	14800	74000	定制	
7	无人机培训及 CAAC 无人机飞行执照	1、28 天脱岗培训 2、考试合格后颁发 CAAC 四类多旋翼驾驶员执照 3、服务方具备中型无人机培训资质	5.00	个	9800	49000	定制	
8	充电器	1、外形尺寸≤460 毫米 × 300 毫米 × 110 毫米 2、重量≤14 千克 3、输入电压：三相交流电输入，单相交流电输入 4、输出电压≥60V 5、额定功率≥12000W（三相 380V 输入），3000W（单相 220V 输入） 6、充电时间≤9 分钟 保护功能：过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能 7、工作环境温度≥0℃ 至 40℃	5.00	台	7740	38700	大疆	
9	林区综合定位设备	终端、1 台综合定位信标、1 台便携式网关、1 台综合定位平板终端组成 具体技术参数如下： 综合定位单兵终端 1、重量：≤240g 2、认证：具备 CCC 证书	1.00	个	54900	54900	天安通信	

a291624440d14f2a159955c9dae1a5f-20260512192156193

		3、屏幕： OLED 自发光显示屏 4、★定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； 5、指令接收：可以接收综合定位平板终端下发的撤离、呼叫、自定义语音消息等指令，终端也具有发送撤离功能，开启权限后能向全体或者同组队友发送一键撤离信号 6、★室外定位：支持北斗，可定位人员所处经纬度，误差≤10m 7、防护性能：≥IP68 8、★电池：连续运行时间≥6 小时综合定位信标 1、重量：≤240g 2、★定位引导：设备可以标记着火点、水源地等重要位置，定位兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m 3、具有中继转发功能，通过无人机挂载可以覆盖≥10km 范围 4、★坐标定位：支持北斗，可定位人员所处经纬度，误差≤10m 5、★防护性能：≥IP68 6、电池：连续运行时间≥6 小时便携式网关 1、显示：OLED 自发光显示屏 2、防护性能：≥IP68 综合定位平板终端 1、位置显示：人员位置显示实时显示：在电子地图中实时显示人员位置，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等						

91624840114f52a5936cdae1a5f-20260512192156193

		2、离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件 3、公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行位置显示、定向撤离、定位搜救等功能 4、防护等级：≥IP68 5、电池：设备连续运行时间≥6 小时 6、显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10，分辨率≥1920×1080						
10	合计					1359375		

投标人名称：四川天脉创新智能科技有限公司（盖章）

法人或委托代理人：何赦生（签字）

联系电话：18111629192

日　　期：2026年5月13日

a291624840d14f52a159955c9dae1a5f-20260512192156193