

十一、中小企业声明函

投标人运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加昌都市第五高级中学（单位名称）的昌都第五高级中学监控系统项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、/（标的名称），属于/（/）行业；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、/（标的名称），属于/（/）行业；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：昌都市鑫恒昌电子设备有限责任公司

日期：2026年08月17日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、分项报价明细表（实质性要求）

招标编号：GZFCG2026-34643

第/标包

序号	产品名称	质量标准	品牌	单位	数量	产地	单价	金额	备注
1	200 万全彩网络枪机	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 ▲1. 具有 200 万像素 CMOS 传感器。 ▲2. 最低照度彩色不大于 0.005 lx，黑白不大于 0.0005 lx。 3. 内置暖白光补光灯。 4. 补光距离不小于 60 米。 5. 动态范围不小于 106dB。 6. 信噪比不小于 62dB。 7. 需支持 IP67 防尘防水。 8. 需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V$\pm$30%范围内变化时可以正常工作。	海康威视	台	60	浙江省杭州市	815.00	48900.00	/
2	枪机支架	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 壁装支架 2. 外观 白 3. 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 4. 材料 铝合金 5. 调整角度 水平：360°，垂直：	海康威视	台	60	浙江省杭州市	65.00	3900.00	/

		-45° ~45° 6. 尺寸 70× 97.1×173.4mm 7. 重量 201g							
3	200 万像素网络摄像机	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 ▲1. 支持 2 路码流，主码流 1920x1080@25fps，子码流 640x480@25fps。 ▲2. 最低照度彩色 0.0005lx，黑白 0.0001lx。 ▲3. 红外夜视下可识别距离设备 30m 处的人体轮廓。 4. 在 IE 浏览器下，具有 H.264、H.265 设置选项。 5. 同一场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 85%。支持 1 路音频输入，1 路音频输出，1 路报警输入，1 路报警输出接口，支持 1 个 SD 卡槽，支持 1 个 DC12 V 电压输出。	海康威视	台	144	浙江省杭州市	815.00	117360.00	/
4	半球支架	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 壁装支架 2. ϕ120mm 转接帽 3. 铝 4. 白色喷塑	海康威视	台	144	浙江省杭州市	80.00	11520.00	/
5	全彩全景	满足国家、行业	海康	台	20	浙江	3473.00	69460.00	/

	枪球智能一体机	标准和采购需求技术指标参数 ▲1. 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置2颗GPU芯片 ▲2. 球机支持1920×1080@25fps，分辨率不小于1100TVL，红外距离可达150米，支持可见光补光，细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm ▲3. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4. 支持水平手动控制速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° ▲5. 支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监	威视			省杭州市			
--	---------	---	----	--	--	------	--	--	--

		视画面5s后解除报警，支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 ▲6. 支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成，支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数不少于6个，且标定用时不大于1s							
6	球机支架	满足国家、行业标准和技术指标参数 1. 壁装支架 2. 白色 3. 铝合金 4. 尺寸 306.3×97.3×182.6mm	海康威视	台	20	浙江省杭州市	100.00	2000.00	/
7	周界摄像机	满足国家、行业标准和采购需求	海康威视	台	50	浙江省杭	856.00	42800.00	/

		技术指标参数 ▲1. 主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720，最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 ▲2. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 3. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%。 ▲4. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 ▲5. 支持声音报警功能，报警声音类型不低于			州市		
--	--	--	--	--	----	--	--

		12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 6. 可对出现在监控场景内的两眼睛瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 7. 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所点选区域水平及垂直方向的像素数，支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。							
8	磁盘阵列	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，	海康威视	台	2	浙江省杭州市	176000.00	352000.00	/

		内存支持扩展到≥64GB,内置 SSD 固态硬盘和 20 块 IoT 企业级硬盘,配置冗余白金牌电源,标配≥2 个千兆网口,1 个 VGA 接口,2 个 USB3.0 接口; 2. 可支持视频质量诊断功能,对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析,并以日志、报表和图形化方式显示结果 3. 应能支持 MPEG4、H.264、H.265、SVAC 编码格式的前端设备接入并存储录像 4. 可对指定的录像段或指定事件的 1 个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签,并自动备份到存档卷中,使之不会被覆盖删除,可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载,可通过 IE 浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位,使对应的						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 5. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息，在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 6. 应能接入并存储 1880Mbps 视频图像，同时转发 1880Mbps 的视频图像；同时回放 512Mbps 的视频图像 7. 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器							
9	超高清解码器	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 具有 4 个 HDMI 输出接口、1 个 HDMI 输入接口、1 个 DVI 输入接口、1 个 USB 口、4 个音频输出、1 个 RS485 接口、2 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RJ45 网络接口。样机采用 AC220V 电源供电。 2. 支持对输入	海康威视	台	2	浙江省杭州市	9880.00	19760.00	/

		的视频画面进行90°、180°、270° 旋转显示。 3. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 4. 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422 上墙显示； 5. 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 6. 支持通过客户端软件将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持 1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1 的拼接显示。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		7. 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出: 36路分辨率为1920×1080(30fps)的视频图像。 8. 支持视频轮巡功能, 并可在客户端软件设置轮巡计划。 9. 音频解码格式支持G. 722、G. 711A、G. 726、G711U、MPEG2-L2、AAC。							
10	监视器	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 65寸	海康威视	台	4	浙江省杭州市	5200.00	20800.00	/
11	超高清解码器	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 5U 机箱+4路DVI 输入+20路HDMI 输出+单主控板+单电源, 支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出, 画面切换时不出现黑屏。 2. 支持视频图像的水平和垂直手动调校及自动微调, 可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作 3. 解码板输出支持H. 265、H. 264、	海康威视	台	1	浙江省杭州市	32800.00	32800.00	/

		MJPEG 格式,最大支持解码 7680X 4320、25fps 的视频图像,支持对电视墙进行回显功能,每个电视墙都支持独立回显,回显内容和大屏内容同步,每路录屏图像支持编码存储。4. 支持叠加显示窗口,窗口透明度可设置;显示窗口上的字符信息可编辑,字符颜色、背景色、移动方向及文字字体大小可设置 5. 可将样机的视频输出状态保存为场景,可设置多个场景,并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、删除等操作,可实现多个场景轮巡切换,预案场景数量不小于128个切换中间无延时,切换过程中无黑屏、花屏、蓝屏。 6. 可以实现一台设备进行多个电视墙独立配置以及场景的独立管理,同时支持场景复制,不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调,多块解码板的资						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		源可以相互借用，实现资源统一管理，支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达7680×4320 7. 将多个内网地址映射为一个外网地址，实现一个IP地址完成多个输入板卡视频接入、转发、存储操作。 8. 机箱具备开关按键，可进行开机、关机，同时支持软件重启操作。							
12	拼接大屏	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 尺寸:55英寸; 2. 分辨率:1920x1080; 3. 视角: 178°(水平)/ 178°(垂直); 4. 响应时间:8ms(G to G); 5. 对比度:1200:1; 6. 亮度: 500cd/m²; 7. 物理拼缝:2.5mm; 8. 输入接口:HDMI × 1, DVI	海康威视	台	4	浙江省杭州市	6300.00	25200.00	/

		× 1, VGA × 1; 9. 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1, USB × 1; 10. 功耗: ≤ 111W; 11. 电源要求: 100~240 VAC, 50/60 Hz; 12. 寿命: ≥ 60000 小时; 13. 工作温度和 湿度: 0℃ --40℃, 10%--80% (无凝 露); 14. 尺寸: 1022.18 (W) mm × 576.77 (H) mm × 66.70 (D) mm							
13	LCD 屏支 架	满足国家、行业 标准和采购需求 技术指标参数 1. 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢 板保障质量的源 头; 2. 表面采用 静电喷塑工艺, 喷塑固化温度 180-210 度, 涂层 厚度 80-100 微 米, 对高防腐要 求产品还可选择 阴极电泳底漆工 艺, 防腐耐锈。	海康 威视	台	1	浙江 省杭 州市	2600.00	2600.00	/
14	核心交换 机	满足国家、行业 标准和采购需求 技术指标参数 1. 5U 插卡式核 心交换机 2. 支持双电源, 双主控, 3 块业务	海康 威视	台	1	浙江 省杭 州市	48600.0 0	48600.00	/

		板卡 3. 交换容量： 38.4Tbps/168Tbps，包转发率： 7200Mpps/36000Mpps 4. 支持 IPv4/IPv6 双协议栈，支持多种隧道技术，支持 IPv4/IPv6 的组播技术，为用户 提供完善的 IPv4/IPv6 解决方案 5. 支持标准和 扩展 ACL；支持基于 VLAN 的 ACL 6. 支持CPU保护 技术，支持 VRRP， 支持 RRPP、ERPS， 支持虚拟化 7. 标配 48 个千 兆电口，48 个千 兆光口，双电源， 双主控							
15	24 口千兆交换机	满足国家、行业 标准和采购需求 技术指标参数 1. 端口：24 个千 兆电口，2 个千兆 光口 2. 交换容量：52 Gbps；包转发率： 38.688 Mpps 3. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 4. 千兆网络接入 设计 5. 存储转发交换 方式	海康 威视	台	18	浙江 省杭 州市	1500.00	27000.00	/

16	5口白兆交换机	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 提供5个千兆电口。 2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 3. 千兆网络接入设计。 4. 线速转发、无阻塞设计。 5. 存储转发交换方式。 6. 坚固式高强度金属外壳。 7. 无风扇设计，高可靠性	海康威视	台	10	浙江省杭州市	336.00	3360.00	/
17	收发器	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据 3 km； 2. 超强防雷：6 kV 防雷设计，品质保证； 3. 波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本； 4. 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强。	海康威视	对	20	浙江省杭州市	660.00	13200.00	/
18	校园综合信息管理平台	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1、提供业务应用依赖的基础资源	海康威视	套	1	浙江省杭州市	28000.00	28000.00	/

		信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 2、系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 3、视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点的操作控制。 4、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		视频事件监控服务能力,并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。							
19	平台主机	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. CPU: 配置 2 颗处理器,单处理器物理核心数≥8 核,主频≥3.0 GHz,末级缓存容量≥16 MB,线程数≥16 线程,支持内存的最高速率≥3200 MHz,通道数≥2,位宽≥64; 2. 内存: 配置 64G DDR4,8 根内存插槽,最大可支持扩展至 1TB; 3. 硬盘: 2 块 600G 10K SAS 硬盘 (Raid1),前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘,后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘,内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘,板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘 4. 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡(支持		2	浙江省杭州市	41500.00	83000.00	/	

		RAID 0/1/10) 5. PCIE 扩展: 最大支持 4 个标准 PCIE 插槽; 6. 网口: 标配板载 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 千兆电口, 可选配置 2 个万兆网口, 支持选配 10GbE SFP+ 等多种网络接口 7. 其他接口: 标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口, 位于机箱后部; 7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部, 1 个位于机箱内部; 2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部, 1 个位于机箱后部; 8. 电源: 不小于配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源							
20	操作键盘	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 1. 网络键盘, 网络/串口 (232/485) 接入方式 4 维摇杆控制 2. 7 英寸 1024*600 的触摸式液晶屏, 音频输入/输出口, 1 个 USB 接口, 4 路 1080P, 兼容公司各行业平台软件、全系列前后	海康威视	台	1	浙江省杭州市	4200.00	4200.00	/

		端、监控中心设备。							
21	光纤	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 48 芯	光讯	米	1100	成都市高新区	16.00	17600.00	/
22	光纤	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 24 芯	光讯	米	3000	成都市高新区	11.00	33000.00	/
23	光纤	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 12 芯	光讯	米	4000	成都市高新区	7.00	28000.00	/
24	光交箱	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 120 芯	光讯	个	3	成都市高新区	2000.00	6000.00	/
25	接线盘	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 12 芯	光讯	个	36	成都市高新区	500.00	18000.00	/
26	接线盘	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 48 芯	光讯	个	3	成都市高新区	800.00	2400.00	/
27	机柜	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 9U	吉庆华亿	个	18	德阳市中江县	300.00	5400.00	/
28	室外机柜	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 9U	吉庆华亿	个	8	德阳市中江县	500.00	4000.00	/
29	熔纤	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 无断纤、气泡、裂纹，热缩保护套管完整包裹熔接点	鑫恒昌	芯	1100	昌都市卡若区	15.00	16500.00	/
30	电源线	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数	豪峰	米	3000	扬州市广陵区	9.00	27000.00	/

		RVV2*2.5							
31	电源线	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 RVV2*1.0	豪峰	米	1000	扬州市广陵区	5.00	5000.00	/
32	网线	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 六类	大唐电信	米	12000	成都市高新区	4.80	57600.00	/
33	电源	满足国家、行业标准和采购需求技术指标参数 12V20A	牛芯	个	100	广州市荔湾区	219.00	21900.00	/
总 价(元)					1198860.00 元 (壹佰壹拾玖万捌仟捌佰陆拾元整)				

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：昌都市鑫恒昌电子设备有限责任公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：刘斌

投标日期：2026年08月17日

