二、分项价格表

项目名称：2026 年自治区残联本级残疾人辅助器具采购

项目编号：GZFCG2026-34949

金额单位：元

序号	设备名称	参数	生产厂家	品牌	规格、型号	数量	单价	总价	备注
1	★耳背式数字助听器（大功率）	★1.我公司产品全数字芯片独立可调通道：独立压缩/增益调节通道 16 通道（高端标可设 20 通道），每个通道可独立调节增益、压缩拐点、压缩比、降噪强度。 ★2.我公司产品宽动态范围压缩 WDRC：多通道独立自适应压缩，强弱声音自动平衡，保护残余听力，避免大声刺耳、小声听不见。 3.我公司产品自适应声反馈抑制（防啸叫）：实时动态消除啸叫，高增益佩戴不刺耳，支持开放耳/密闭耳两种耳塞选配。 4.我公司产品双麦克风阵列+自适应方向性：自动区分前后方声源，嘈杂环境聚焦前方人声，抑制侧后方	博音智能科技(长沙)有限公司	博音	Qin B700-UP DW	200.00	1100.00	220000.00	

		背景噪音。 ★4.我公司产品多级智能降噪系统：自动识别言语、风声、车流、人群嘈杂噪声分级管理；独立风噪声专项抑制，户外佩戴不轰鸣。 5.我公司产品我公司产品多场景聆听程序：内置4套可自定义程序（安静室内、嘈杂户外、音乐、电话模式），机身按键一键切换，切换带语音提示。 ★7.我公司产品高频移频/高频补偿技术：针对高频重度听损，将无法感知高频声音平移至可听频段，提升辅音识别。 8.我公司产品瞬时强声保护（输出限幅）：突发鞭炮、喇叭、撞击声自动衰减，防止二次听力损伤。 9.我公司产品耳鸣掩蔽管理程序：内置白噪音、海浪、雨声等多种掩蔽声，可调音量频率，适配耳鸣伴随听障人群。 ★10.我公司产品多套专业验配公式：支持6种国际主流验配公式（NAL-NL2、DSL、IGF等），适配成人、儿童不同验配需求。 ★11.我公司产品符合国标GB/T 14199-2010《电声							

91310098ab5f0 4065929571535ec5ca32-20260913174002990

		学 助听器通用规范》、GB/T 25102系列助听器测量标准							
2	★耳背式数字助听器（超大功率）	★1.多通道独立可调数字芯片 我公司产品软件可视化独立调节通道，16通道，每通道可单独设置增益、压缩拐点、压缩比、降噪强度，精细化补偿不同频段听力损失。 ★2.全频段宽动态范围压缩WDRC 我公司产品多通道独立自适应压缩，小声放大、大声自动限幅，保护残余听力，避免极重度听障人群响度过载损伤。 ★3.第五代自适应动态声反馈抑制（防啸叫） 我公司产品实时动态识别、消除高增益下声学啸叫，支持密闭大功率耳模、开放耳塞两种佩戴模式，高增益佩戴全程无尖锐啸叫。 4.双麦克风阵列+自适应定向拾音 我公司产品前后双麦自动切换全向/定向模式，嘈杂环境自动聚焦前方人声，衰减侧后方车流、人群杂音；内置独立风噪声专项抑制算法，户外大风无轰鸣。 ★5.多级智能分层降噪系统	博音智能科技(长沙)有限公司	博音	Qin B700-UP DW	150.00	1500.00	225000.00	

c0098ab546c4059b57583c5ca32-20260913174002990

		我公司产品自动区分言语声、持续噪声、瞬间冲击噪音，分级衰减背景噪音；信噪比提升 20dB，增强环境提升言语辨识度。 6. 高频移频拓展技术 我公司产品针对极重度高频听损人群，将无法感知的高频辅音平移至可听中低频段，提升 s/f/sh 等辅音识别能力，儿童听障适配必备。 7. 瞬时强冲击声保护 我公司产品突发鞭炮、喇叭、撞击声毫秒级自动衰减，杜绝二次听力损伤。 8. 耳鸣掩蔽管理程序 我公司产品内置白噪音、海浪、雨声、森林声多类掩蔽音，音量、频率独立可调，适配伴随耳鸣的极重度听障人群。 9. 多场景自定义聆听程序 我公司产品机身内置 4 套可自定义程序：安静室内、嘈杂户外、音乐、电话 T 线圈模式；机身按键一键切换，切换附带语音提示。 ★10. 多国际标准验配公式							

-0008ab546c46-9355775585ec5ca32-20260913174002990

		我公司产品内置6套主流验配公式：NAL-NL2、DSL v6、IGF、CAMSA等，同时适配成人听障儿童个性化调试。 11.佩戴数据存储记录 我公司产品设备自动存储每日佩戴时长、环境声数据，验配软件可读取复盘，持续优化调试参数。 ★12.我公司产品整机符合国标GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》、GB/T 25102系列助听器测量标准，我公司提供第三方权威电声学检测报告。							
3	碳纤维腋拐	★1.腋托（腋下支撑）：材质为TPR或高弹泡棉，硬度邵氏A60 -80；整体无尖锐棱角、具备透气结构，静态承压1000N无永久变形；腋托长度20cm，宽度8cm。 2.手柄（握把）：外径80mm；防滑橡胶或高弹泡棉材质，硬度邵氏A 50 -70；手柄高度调节行程≥150mm；手柄与杖身连接部位承受500N拉力无松动、位移、开裂。 ★3.杖身为碳纤维管材：上管外径22mm，下管外径19mm，管材壁厚≥ 1.8mm；管材直线度误差≤1 mm/m；	河北君和康复器具有限公司	君和	JH-G02-(01)	500.00	170.00	85000.00	

dc0088a5f4e46c59205f555ec5ca32-20260913174002990

		管材表面可为哑光、亮光及各类纵向纹理编织纹理，不限制具体编织工艺。 ★4.防滑脚套：适配内径 22mm，高耐磨橡胶材质；使用经过 5000 次往复摩擦后，摩擦系数保留率不低于 85%，脚套包含缓冲减震结构。							
4	坐便椅	★1.执行标准：GB/T 24434-2009 国家标准《座便椅（凳）》。高强度加厚防腐烤漆钢管；坐板为一体加厚注塑工程塑料材质； 2.外形整体尺寸：外形整体尺寸：长 46.5cm、宽 55cm，高度可调范围 70～90cm；坐板尺寸长 42cm、宽 38cm，坐板厚度 3.0cm； ★3.产品静态承重≥110kg，净重 4.2kg。	河北君和康复器具有限公司	君和	JH-ZBY-01	400.00	190.00	76000.00	
5	单脚手杖	★1.产品全部技术要求符合 MZ/T 199-2023《单脚手杖》民政行业标准； ★2.杖身为高强度加厚不锈钢管材，采用有级高度调节结构，档位调节增量 25mm；手柄总长 115mm，手柄套可更换、方便清洗弹性材质； ★3.防滑脚垫外缘直径 45mm，厚度 3mm，材质为 PVC 或高耐磨弹性橡胶；净重 0.38kg，产品静态承重≥	河北君和康复器具有限公司	君和	JH-SG-02	500.00	75.00	37500.00	

		110kg							
6	助行器（升降折叠两轮）	★1.执行标准：GB/T14728.1-2006 国家标准《机动操作助行器要求和试验方法第1部分：框式助行架》 2.主体框架为高强度加厚防腐钢管，前置两轮及后四角配备防滑橡胶脚套；配备高强度H型加固横杆、防滑泡棉扶手、加固锁箍安全结构，整机可折叠收纳，扶手高度可调节，调节范围 770～900mm； 3. 整机外形：总长630mm，总宽440mm，最高使用高度895mm；坐板离地高度380mm；折叠后厚度 135mm； ★4. 整机净重3.0kg，产品垂直静态承重≥110kg。	河北君和康复器具有限公司	君和	JH-TSZXQ-7	350.00	375.00	131250.00	
7	普通轮椅（铝合金带坐厕）	★1.产品执行 GB/T13800-2021《手动轮椅车》国家标准。 2.车架使用加厚防腐喷涂钢管，管材壁厚2.0mm；座垫、靠背为皮质，扶手采用防水PU材质，保证整车防水；桌垫下方有抽拉式可拆卸便盆，整机可折叠收纳。 3.后轮24寸耐磨免充气轮胎，配套手摇驱动圈；车架采用交叉型承重支撑架，尾部配备防后倾倒轮；前轮 7 英寸 PVC 万向轮，踏板高度可调节。制动系统	烟台天睿智能科技有限公司	天睿	SYIV100-TRHBB2	350.00	610.00	213500.00	

		为双重制动：后置护理手刹 + 肘式驻车制动，制动可靠不打滑；整机静态承重 160kg。折叠外形尺寸：长 90cm、宽 28cm、高 86cm；坐姿尺寸：座位宽度 45cm、座位深度 42cm、座面离地高度 48cm、靠背高度 46cm，整机净重 15kg。							
8	★电动轮椅	★1. 执行标准：GB/T 12996-1 车身采用铝合金车架，坚固耐用，和钢管相比，有效减轻车身重量； ★2. 高强度铝合金烤漆车架，控制系统为国产，可达到万向调节，配国产 360° 控制器，各方向一键操作； 3. 采用透气海绵坐垫，拆装方便，可清洗； 4. 配国产 360° 控制器，各方向一键操作。扶手可向上翻折，可上翻式活动挂脚，靠背可折叠； 5. 前轮使用 8 寸，后轮 12 寸，前后轮采用免充气胎，配安全带以及防翻轮； 6. 固定扶手，可上翻式活动挂脚，靠背可折叠。采用高、中、低速度控制器，并配备双电子刹车与物理刹车； 7. 采用可调节高度脚踏板，满足不同人群的需要； 8. 加装腿带，减少腿部因悬空带来的压力，并有效起	浙江耐心医疗器械有限公司	耐心	NXN15-205	300.00	2900.00	870000.00	

dc0d98a546c46592957e585ec5ca32-20260913174002990

		到固定腿部稳定性； 9. 采用三档速度控制，并配备双电子刹车，坡道和台滑坡，让老年人使用更加安全； 12. 靠背最大可后倾 10°，脚踏板高度可调节，有魔术贴式腿部固定带； 13. 采用左右分体式电池结构，让车身重心更稳，不易晃；。 14. 加配安全带以及防翻轮，帮助稳定使用者身体； 15. 前轮使用 8，后轮 12 寸，增加了路面通过性，满足了坑凹路面的需要； ★16. 采用 14AH 锂电池，正常铺装路面理论续航 17 公里；							
9	防压疮床垫	1. 规格适配家用床：外形尺寸长 190cm、宽 85cm、厚度 10cm ★2. 垫芯为高密度聚氨酯海绵，海绵密度 45kg/m³；外套采用抗菌防水四面弹面料，外套可拆卸清洗，面料可耐受 90℃高温消毒； ★3. 最大静态承重 150kg；采用人体工学分区切割设计（5 区），人体接触界面平均压力 30mmHg；	江西福步医疗科技有限公司	福步	FUBU-ZD10	250.00	190.00	47500.00	

dc0088e516c4e59295f535ec5ca32-20260913174002990

		4.产品为静态海绵结构，无需外接电源，使用过程无噪音。 ★5.执行标准：YY 9706.102-2021 行业标准《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》							
10	防压疮坐垫	1.我公司产品充气后外形尺寸：宽度 420mm，厚度 75mm，适配常规轮椅、护理座椅使用； 2.我公司产品主体气密面料为 PVC 或加厚 TPU 气密膜，采用热压密封压边工艺，整体气密性良好、长期使用不漏气； 我公司产品静态最大承重 100kg；采用环状人体工学分压结构，整体可折叠、便于外出携带；配备手动独立充气气嘴，充气操作简便。 ★ 3、我公司产品执行标准：GB/T 41003.2-2021 国家标准《塑料泡沫垫通用技术条件 第 2 部分：室内聚氯乙烯泡沫垫》	江西福步医疗科技有限公司	福步	FUBU-ZD09	100.00	170.00	17000.00	
11	盲杖（伸缩）	★1、我公司产品执行标准：GB/T16930.2-2021 国家标准《盲杖 第 2 部分：性能要求和试验方法》 ★2、我公司产品材质工艺：杆身铝合金材质，表面	江西福祉实业有限公司	福祉康	FZK-PPMZ03	200.00	125.00	25000.00	

		阳极氧化处理 3、我公司产品产品尺寸：折叠长270mm，整体尺寸1250mm，铝合金外径16mm，壁厚1.0mm 4、我公司产品功能： ①我公司产品警示功能：杆身外表覆盖反光膜，夜间行走时若有车灯照射，杆身会自然警示反光，为使用者提供安全保障。 ②我公司产品色彩设计：采用红白颜色搭配，辨识度高，易于引起他人注意。 ③我公司产品尺寸便携：整体尺寸为1250mm，折叠后长度仅270mm，方便携带和存放。 ★④我公司产品手柄优势：手柄选用环保材料制成，具备无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色等特性，且易于清洗，同时具有防滑、绝缘功能，保障使用安全与舒适。 ⑤我公司产品杆身特质：杆身选用优质铝合金，外径16mm，壁厚1.0mm，并经阳极氧化处理，具有耐磨、不氧化的特点，坚固耐用。							
12	高靠背轮椅	★1、我公司产品符合GB/T13800-2021《手动轮椅车》	江西福步医	福步	SYIV100-FB	100.00	850.00	85000.00	

		国家标准。 ★2. 我公司产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式； ★3、我公司产品车架为钢管材料，直径 22mm，壁厚不小于 1.2mm，表面处理为喷塑； 4、我公司产品座宽 460mm，后靠背带头枕角度可调节至 130 度；采用带座便器抽拉式座便垫； ★5、我公司产品材质为高弹性海绵；座垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷，座垫底部有塑料保护盖； 6、我公司产品固定扶手，可调节式挂脚； 7、我公司产品脚踏板与车架连接稳定牢靠，没有前后移动，避免使用者操作不当造成脚踏板脱落，高度可调节； 8、我公司产品前轮为直径 8 英寸的高品质 PU 橡胶轮胎；后轮为直径为 24 英寸的 PU 轮胎，高强度一体式轮毂；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承； 9、我公司轮椅车配备餐桌、安全带、小腿带，承重 100KG	疗科技有限公司		-B1				

c0988546c46593577585ec5ca32-20260913174002990

13	★智能眼镜	★1.我公司产品整机重量：一体式 49g，夹片式 26g，兼容各类近视镜片 ★2.我公司产品 AR 单目 / 双目显示：分辨率 640×360，刷新率 120Hz，入眼亮度 1500nits，户外可视，无反光干扰 ★3.我公司产品四阵列降噪麦克风，65dB 嘈杂环境精准拾音，拾音有效距离 0-5 米 4.我公司产品续航：Type-C 快充，满电对话字幕连续使用 6 小时 5.我公司产品音频：开放式骨传导喇叭，可接听蓝牙电话 6.我公司产品连接：蓝牙 5.3、支持 Wi-Fi 热点联网 7.我公司产品操控：镜架触控按键、语音唤醒双模式实时语音转文字悬浮字幕★ 8.我公司产品面对面对话实时生成字幕投射镜片，语音转写延迟 50ms；65dB 环境下识别准确率 85%；支持普通话、粤语、方言识别。 9.多国语言实时互译 我公司产品中英文、日韩等 2 国语言实时对话翻译，	深圳市微光电子科技有限公司	玄景	MGA01	50.00	1900.00	95000.00	

		外文语音实时转中文字幕。 10.会议远距离拾音字幕 我公司产品多人会议、课堂远距离收音，多人通话区分字幕分行显示 ★我公司产品蓝牙手机通话字幕同步 11.我公司产品手机来电自动镜片弹出通话字幕，通话全程文字实时显示，无需手持手机。 12.环境声音智能提醒 我公司产品识别门铃、汽车鸣笛、警报、呼喊声，镜片文字弹窗+震动双重提醒。 ★13.我公司产品离线本地转写：无网络状态下支持中文对话字幕基础功能。 14.我公司产品AI大模型随身助手：语音问答、文字备忘录、演讲提词、录音转纪要。 15.我公司产品自定义字幕参数：字体大小、颜色、透明度、滚动速度可调。							
14	沐浴椅	★1.座宽45cm，座位高度多档位（三挡）可调，适配轮椅使用者平移转移； ★2.主体框架为铝合金材质，座板一体吹塑成型，可	河北君和康复器具有限公司	君和	JH-MYY-02	200.00	230.00	46000.00	

c0a98855e46c4059295f7e35ec5ca32-20260913174002990

		配套选配 EVA 防滑软垫； ★3.静态最大承重 180kg；扶手支持向上翻起，座板开设多处排水孔，底部采用三角加固结构，具备防侧翻稳定性能； 4.整体加宽设计，方便使用者从轮椅平移落座。							
15	便携折叠轮椅车	★1.产品技术要求符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准； ★2.车架采用加厚防腐喷涂钢管材质，扶手握感舒适；座靠面料透气、长期久坐不易变形，整车可手动折叠收纳；折叠外形尺寸：长 720mm、宽 300mm、厚度 280mm；脚踏高度可调节，后轮配备 12 寸免充气轮胎；； 3.配备双重安全制动系统（护理手刹+护理脚刹），整机静态最大承重 100kg； ★4.整机净重 9kg。	佛山市南海区安健医疗器械配件有限公司	安健	AJ101	100.00	460.00	46000.00	
16	★8 寸手持式电子助视器	★1.我公司产品搭载 8 寸全彩高清显示屏，支持 50Hz/60Hz 刷新率；配备自动对焦高清摄像头，支持近景阅读、远景观察双模式； 2.我公司产品放大倍率 2 倍、最高放大 20 倍；具备	江西福步医疗科技有限公司	福步	FB-019	163.00	2850.00	464550.00	

		全彩显示+26种高对比色模式，屏幕亮度6档可调； 3.我公司产品支持2种阅读辅助标线功能，可独立开关按键提示音、省电模式；机身搭载多档位补光LED背景灯；支持一键恢复出厂设置； 4.我公司产品机身自带可折叠支撑支架，支持桌面书写阅读；配备USB-C充电接口、HDMI视频输出接口（支持Type-C视频输出兼容HDMI转接亦可）；单次连续使用续航5小时，充满电时长4小时；整机重量580g，整机尺寸长225mm、宽148mm、厚度30mm； ★5.我公司产品标配使用说明书、便携收纳包、电源适配器、USB数据线、HDMI视频线。							
17	肘杖（成人、铝合金可调）	★1.我公司产品杖身为高强度铝合金材质，整体高度可调，调节范围930mm至1230mm之间；手柄采用PE材质，手柄长度100mm；防滑脚垫为PVC或橡胶材质，脚垫尺寸17mm；整机净重0.55kg，静态最大承重100kg	中山市福仕得健身器材有限公司	雅德	YC8200	300.00	100.00	30000.00	
18	超声波智能导盲杖	★1.杖杆采用钛合金或高强度铝合金轻量化伸缩管材，多节抽拉伸缩结构，完全展开长度115cm，收纳便携；	广州捷港电子科技有限公司	捷港	JG-MZcs	100.00	1000.00	100000.00	

		2. 搭载超声波障碍物探测模块，有效探测距离下限 0.4m、最大探测距离 2m； 3. 具备障碍物语音实时播报功能，扶尖采用耐磨防滑材质； ★4. 单次连续使用续航 6.5 小时，整机总重量 400g。 ★5. 执行标准：GB/T 19545.1-2012 国家标准《单臂操作助行器具要求和试验方法 第 1 部分：肘拐杖》							
19	★下肢外骨骼机器人	★1. 人体适配 适用身高：150cm～190cm（成人 / 青少年全覆盖）全龄阶段，最大安全承重：100kg ； 2. 调节区间包含：大腿支持电动长度调节、可调行程≥100mm； 3. 小腿支持电动长度调节、可调行程 120mm 胯部宽度支持自适应调节； 4. 训练步长多档可调，具备不小 280mm 训练档位，穿戴主机自重≤9kg； ★5. 主体框架采用航空铝合金或碳纤维材质； 6. 关节高强度金属结构； 7. 配备医用透气泡棉绑带； 8. 外壳支持常规消杀，ABS 工程塑料。	长沙优龙机器人有限公司	优龙	US-H-1.0Pro	3.00	8900.00	26700.00	

dc0098ab5f4f46c59e577535ec5ca32-20260913174002990

		9. 具备双侧髋关节主动驱动（2个主动关节），膝关节被动仿生跟随； 10. 单髋关节峰值输出扭矩 85Nm；髋关节活动角度覆盖 0 °~145 °； ★11. 同时具备机械限位+电子软件双重安全限位，防范训练二次损伤。 12. 设备至少具备三类基础康复助行功能； ★13. 原地肌力激活训练、坐站转换辅助训练、平地步态助行训练； 14. 支持单侧/双侧助力模式切换； 15. 支持训练数据存储记录。 16. 配备可拆卸锂电池，连续工作续航≥3h，支持快速充电；运行噪音≤55dB ★17. 设置外置独立物理急停按钮，触发急停后关节立即锁止； 18. 具备多级电量提醒功能，支持低电量语音提示。 19. 支持无线遥控操作； ★20. 搭载运动传感系统，可识别使用者运动意图，实现自适应助力、助力等级多档调节。							

dc0e8ab54[illegible]6c592577585ec5ca32-20260913174002990

20	便携式电动轮椅	★1.产品符合GB12996-2021《电动轮椅车》国家标准。车架采用航空级铝合金材质，整机轻量化设计，含标配锂电池整机重量12kg； 2.配套锂电池电压24V，电池具备UN38.3航空运输安全认证，电池支持快速拆卸；电池容量6Ah； 3.搭载无刷静音驱动电机，额定功率360W，配备电磁驻车刹车，松手自动锁止； 4.支持一键全自动折叠，折叠后体积小巧，可放入常规登机箱、轿车后备箱；整机控制器、电机防护等级为IP54防尘防水。	浙江耐心医疗器械有限公司	耐心	NXW25-203	20.00	2800.00	56000.00	
21	经济型智能手杖	★1、我公司产品执行标准：MZ/T 199-2023 行业标准《单脚手杖》 2、我公司产品材质工艺：铝合金主框架，防滑脚垫设计 3、我公司产品尺寸：壁厚1.2mm，高度可10档位调节，适用于1450 - 1900mm身高的人群 4、产品功能： ①我公司产品充电便捷：内置充电电池，配备充电器与充电线，无需购买干电池，使用方便且绿色环保。	中山市福仕得健身器材有限公司	福仕得	FST4200W	60.00	700.00	42000.00	

		②我公司产品照明实用：配备4颗超高亮Φ5白色LED灯，照明可45度远近光调节。 ③我公司产品警示醒目：配备2颗超高亮Φ5红蓝色LED灯可闪烁警示，适合户外休闲等场景使用。 ★④我公司产品报警可靠：配备100dB高分贝蜂鸣报警功能，既可手动控制报警，也能设置跌倒自动报警，双模式保障安全。 ⑤我公司产品收音清晰：配有FM高频收音机功能，灵敏度高、功率大、声音清晰，可通过按钮调节频率选台与音量大小。 ⑥我公司产品手柄舒适：搭配舒适人体工学握把，手感舒适，尤其适合老年人使用。 ⑦我公司产品调节灵活：手杖杆为壁厚1.2MM的加厚高强度铝合金支撑杆，高度可10档位调节，适用于1450-1900mm身高的人群。 ⑧我公司产品携带方便：带有挂绳，便于携带及挂放。 ★⑨我公司产品稳固耐用：采用防滑脚垫设计，承重能力110KG，使用稳固安全。							

备注：分项报价内容应按照第六章采购需求清单内容对应逐条填写，可以增加但不可以减少上述清单报价内

容。

供应商(公章)：四川嘉耀德信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：2026 年 9 月 14 日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

dc0a98ab546c46c5929577535ec3ca32-20260913174002990