

六、投标分项报价表

项目编号：GZFCG2026-33913

项目名称：拉萨警备区和山南生产团维稳装备采购项目

1. 拉萨警备区维稳装备采购需求						
序号	名称	数量	品牌、规格型号	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	防暴头盔	480	<p>品牌：力安</p> <p>型号：FBK-L-LA01</p> <p>规格：一、功能要求.</p> <p>1. 防暴头盔是模块化战术防护头盔，保护范围：头部及面部下颚、耳部、颈动脉、脖子部位的整体保护。包括的模块有：防紫外线内置防雾镜片、外置面罩镜片、护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块。一盔多用，各个模块可单独拆卸安装(除防紫外线内置防雾镜片)，与盔体快速组装连接或拆卸；</p> <p>2. 防暴头盔各模块连接密合，具有：材质轻、耐击打强度高、悬挂重心稳定、视野开阔、双镜镜片透光率好、舒适透气、下颌带为磁吸稳固连接扣；</p> <p>3. 防暴头盔坚固耐用、抗冲击，可抗棒击、抗石头攻击、防刀砍、穿刺、防火、防散弹枪、防酸碱腐；</p> <p>4. 外防护面罩可见光透过率 90%，具有防刮花、防雾、防撞击等功能。呼吸喘气时，雾气不会粘在镜片上造成雾气影响视线模糊；</p> <p>5. 护脖模块有 3 个档位调节位；</p> <p>6. 盔顶有六孔开闭式透气孔，闭合时紧密无任何缝隙。打开时可通风透气，使运动时减少正门迎风的阻力，达到佩戴的稳固性与舒适性；</p> <p>7. 头围调节系统可调车靠舒适，调节头围尺寸 54c</p>	1978	949440	

		<p>m~60cm, 适合各大小头围者佩戴;</p> <p>二、技术参数</p> <p>1. 防暴头盔由盔体【包括壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、内置式镜片】和战术配件【包括护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块】组成。壳体头盔外表面涂层均匀平滑、表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷, 面罩使用 3.0mm 厚 PC 制作且经防雾处理;</p> <p>2. 头盔盔体(不含战术配件)质量为 1.30kg, 头盔盔体及战术配件总质量为 2.2kg</p> <p>3. 头盔的面罩开合过程中, 能保持在非人工外力作用下的定位功能;</p> <p>4. 头盔的面罩上任何小斑点或黑点的直径为 1mm、数量为 4 个。</p> <p>5. 面罩透光率 90%</p> <p>6. 面罩的光畸变最大量 6' ;</p> <p>7. 面罩内表面有防雾性能;</p> <p>8. 头盔能承受对面罩 4.9J 动能的冲击, 冲击后面罩能正常开合;</p> <p>9. 头盔的面罩能承受 1g 铅弹以 150m/s$\pm$10m/s 速度冲击, 冲击后面罩不会被击穿或破碎;</p> <p>10. 头盔能承受 88.2J 能量的穿刺;</p> <p>11. 头盔壳体外表面续燃时间为 10s, 护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块的外表面续燃时间为 10s;</p> <p>12. 护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块和头盔盔体的组装为 25s、卸载时间为 17s, 模块与头盔盔体安装后, 稳定、无缝隙松动现象;</p>			
--	--	---	--	--	--

			13. 护面模块：质量为 210g, 厚度为 6mm。护面采用网孔透气结构； 14. 护耳模块：质量为 42g, 厚度为 3.5mm。 15. 护颈动脉模块：质量为 42g, 厚度为 2.5mm； 16. 护脖模块：质量为 165g, 厚度为 3mm。			
2	电 警 棍	120	品牌：力安 型号：DJG-LA 规格：1. 脉冲电击为 10KV； 2. 具备照明功能；	98	11760	
3	数 码 高 清 望 远	6	品牌：力安 型号：WYJ-LA 规格：1. 可外接显示设备，具有微光全彩夜视和红 外夜视功能； 2. 支持 GPS 和陀螺仪； 3. 工作时间约 8h，支持电子罗盘、海拔气压、角 度传感器、麦克风、视频录制；	5220	31320	
4	快 反 战 术 包	480	品牌：力安 型号：ZSB-LA 规格：1. 主料：500D 考杜拉复合材料； 2. 颜色：黑色； 3. 尺寸：长*宽*高 45cm*32cm*17cm； 4. 款式为背包式，肩部、腰部有尼龙搭扣连接，平 战转换速度快，武器隐蔽性好。背包的 MOLLE 模块 化设计，可便于搭载挂件及各种附件包整体重量： 3.9kg； 5. 防护面积：0.25m ² ；	559	268320	
5	小 型 防 暴 盾 牌	120	品牌：顺达 型号：BFBP-SD08 规格：1. 采用铝合金板制成，带灯、带齿、带破窗；	288	34560	

			2. 电源：7.4V 4000mAh 大容量锂电池； 3. 高亮 LED 灯，具有强光、弱光、爆闪功能； 4. 连续照明时间：强光 4 小时、弱光 6 小时； 5. 充电方式：智能充电器，充满自动变色； 6. 尺寸：长 600*宽 350mm； 7. 重量：2.5kg； 8. 厚度：2.5mm。			
6	多 功 能 警 用 腰 带	120	品牌：力安 型号：YH-LA 规格：1. 腰封采用 MOLLE 系统结构，采用尼龙织带打枣工艺加工，腰封两头 MOLLE 单元格采用魔术贴粘合固定，扣头采用金属眼镜蛇扣头，方便调节外腰带长度。套装由外腰带、内腰带、腰封、装载套件等几个独立单元组成；所有塑钢装载套件都采用塑料制快速转接背板，可实现不同位置间快速切换； 2. 腰封套装配套的装载件有：尼龙工作包、尼龙水壶套、快拔手电套（防抢功能）、快拔甩棍套（防抢功能），软胶手铐套（防抢功能）； 3. 手电套、甩棍套采用侧推式快取设计，带有合金锁块，防丢失、防抢夺。	415	49800	
7	多 功 能 弹 袋	480	品牌：力安 型号：ZSBX-LA 规格：一、功能要求 1. 快拆式战术背心套装，由背心本体和模块化套件组合而成，背心为快拆式设计，每套背心采用 4 组快拆扣，解锁结构可快开。背心前片采用激光切割 MOLLE 单元格设计，胸口位可粘合魔术贴标志或挂载模块化套件；表面的 MOLLE 单元格可挂载模块化套件。前片两侧肩膀可挂	342	164160	

			<p>载对讲机肩咪、执法记录仪、警示灯等装备。背心后片为满幅 MOLLE 单元格，上方有魔术贴标志位。背心的前后片均有防护芯片安装位置，可根据需求放入防刺、防弹插片。背心前后片内侧贴身面，有海绵缓冲结构。通过调节两侧腰封长短，可实现腰围 0cm~12cm 缩放。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1. 面料：尼龙材质</p> <p>2. 尺寸：面宽约 28cm, 高度约 42cm, 腰封单边长约 24cm(基础码)、28CM(加大码)(腰围长度可缩放约 12cm)。</p> <p>3. 重量：1.1KG(不含内胆)</p> <p>4. 颜色：黑色</p> <p>快拆扣断裂强度：2.5s</p> <p>5、背心面料要求：断裂强力：径向 2500N，纬向 2000N；</p> <p>断裂伸长率：径向和纬向 58%；垂直燃烧面料续燃时间：纬向 2.5S；</p> <p>6、背心面料防霉等级 2 级；</p> <p>7、肩部插扣断裂强力 485N；腰部插扣断裂强力 770N；</p>			
8	伸 缩 警 棍	120	<p>品牌：力安</p> <p>型号：G2-LA</p> <p>规格：一、产品描述 1. 伸缩警棍棍体表面光滑，无弯曲和变形，无毛刺、划痕、唠印，管壁切口及外露零件边缘平整光滑，无锋利边角；球头粘合牢固，各端面垂直、平整、无锐边。握把橡胶套表面无胶渣，与握把体结合牢固、外径齐平，无扭曲或前后窜动。伸缩警棍在完全收回状态下，晃动时无明显异响。</p>	76	9120	

		<p>2. 颜色：警棍尾盖、解锁按键、中管、小管、握把、球头均为哑光黑色，无斑驳、色差。握把橡胶套为黑色。</p> <p>※3. 符合 GA886-2018 《公安单警装备 伸缩警棍》标准；</p> <p>二、产品性能及技术参数</p> <p>1. 尺寸：收回长度：223.5mm, 伸展长度：508.5mm, 握把直径：Φ26.57mm, 中管直径：Φ20.55mm, 小管直径：16mm；</p> <p>2. 重量：320g</p> <p>3. 伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅出棍，各节棍体锁定稳固，无明显晃动和摩擦；收棍时按下解锁按钮旋转回推中管实现各节棍体依次收回。</p> <p>4. 防脱出性能：伸缩警棍在收回状态下，对棍体施加 5N 轴向拉力时，棍体不会被拔出</p> <p>5. 标志：握把橡胶套上压注有凸起的“警 POLICE 察”字样，字体为黑体字，文字高度 10mm。伸缩棍体上印有警徽、POLICE 和编号，图案文字清晰，编号是由制造厂商，产品名称缩写及生产日期组成的独立编码。</p> <p>6. 锁合抗冲击性能：用金属球对完全展开并锁定的伸缩警棍进行冲击，金属球在质量为 300g, 高度为 1m, 自由落下，试验后伸缩警棍不缩回。</p> <p>7. 纵向抗拉性能：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，施加拉力至 1000N 并保持 1min 后，伸缩警棍能顺畅收回及伸展</p> <p>8. 跌落可靠性：伸缩警棍在收回状态下，从 2m 高处自由落下 3 次后，伸缩警棍应能通过手拉或甩动</p>			
--	--	--	--	--	--

			的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁按键回推，能顺畅收回。			
9	手铐	120	<p>品牌：力安</p> <p>型号：K1-LA</p> <p>规格：一、产品指述</p> <p>1. 外观要求：金属手铐表面色彩均匀，无脱壳、起泡等缺陷；金属手铐的左、右铐体和扇梁形状一致，无明显扭曲变形。金属手铐的扇梁齿形完整，边角圆滑整齐，扇梁无硬印。</p> <p>2. 颜色要求：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，扇梁为亚光银色，左右铐体颜色一致，无明显色差</p> <p>3. 标识：金属手铐其中一个铐体表面有激光雕刻的制造厂商、产品名称缩写以及生产日期组成的独立编码，字体为黑体，字高 3.5mm。</p> <p>※4. 符合 GA 1512-2018《公安单警装备 金属手铐》标准要求。</p> <p>二、产品性能及技术参数</p> <p>1. 重量：227.3g(不含钥匙及包装)</p> <p>2. 尺寸：铐体间距 L：54mm；啮合三齿状态下手铐最小孔径 H：55.2mm；啮合三齿状态下手铐最大孔径 B：82.1mm。</p> <p>3. 耐腐蚀性：将产品置于盐雾箱(35℃±2℃, 95%RH)内，连续喷雾 12h 后取出，并用低于 35℃的流动水清洗后立即放入高温箱(80℃±2℃)内烘干 30 min。取出后检查，样品表面无锈点，耐腐蚀等级 9 级。</p>	78	9360	
10	战术手套	120	<p>品牌：力安</p> <p>型号：BZST-LA</p> <p>规格：1. 款式：半指</p>	39	4680	

			<p>2. 面料：牛津布</p> <p>3. 里料：100%涤纶</p> <p>4. 颜色：黑色</p> <p>5. 尺码：大中小</p> <p>6. 手背上有 ABS 高强度护具手心有防滑处理 100% 透气，美观并配有防护护具；</p>			
11	排爆服	1	<p>品牌：卫都</p> <p>型号：PBF-WD01</p> <p>规格：1. 排爆服能够有效的防止爆炸物爆炸后产生的超压、碎片、冲击波，对排爆人员的伤害，并对排爆人员进行全方位的防护，排爆服包含水冷服、水泵电池整套水冷系统。包含除雾通风机，能够调节风量，配电池组。含有线通讯系统，包含 100 米通讯线缆；人衣结合，穿着舒适、无异物感、活动自如、不影响战术动作。</p> <p>2. 排爆服结构：</p> <p>由头盔、面罩、护胸、护背、护臂、护颈、护肩、护腿、护裆、护手及护脚组成，护胸、腹股沟及护颈均加插板；</p> <p>3. 配水冷服及通讯系统。</p> <p>排爆服外套由防火阻燃布制成，防弹层由芳纶机织布制成，其中护颈（后颈）、护臂、护腿（后腿）、护背及鞋为 22 层；护裆、护颈（前领）、护肩及护手为 29 层；护胸为 31 层；护腿（上腿及下腿）为 39 层。插板由 8.0mm 多曲面碳化硅及 10.0mmPE UD 布组成。头盔由盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由 13.0mm 芳纶机织布制成。面罩由 22.0mm 防弹复合玻璃材料制成（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）。</p>	59800	59800	

		<p>4. 重量</p> <p>排爆服（含护胸、插板、护背、护臂、护颈、护肩、护腿、护裆、护手及护脚）：24.73kg（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>头盔及面罩：5.30kg（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>手套：0.68kg（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>鞋子：1.01kg（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>5. 头盔尺寸（长L×宽B×高H）：410×240×255</p> <p>面罩尺寸（长L×高H）：345×118</p> <p>手套尺寸：200mm*180mm</p> <p>鞋子尺寸：250mm*180mm</p> <p>水壶容量：2.0L</p> <p>6. 头盔阻燃性能：续燃时间为4S（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>7. 面罩透光率：84.6%（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>▲8. 极限 V50 数值：</p> <p>8.1. 用 7.62mm 发射器配 17 格令破片进行测试数值如下：</p> <p>a、头盔破片弹道极限 V50 值：739m/s（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>b、面罩破片弹道极限 V50 值：791m/s（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>c、护胸（含插板）弹道极限 V50 值：2113m/s（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>d、护背破片弹道极限 V50 值：482m/s（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>e、护臂破片弹道极限 V50 值：516m/s（提供检测</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>报告或白皮书或彩页佐证)</p> <p>f、护后腿破片弹道极限 V50 值: 519m/s (提供检测报告或白皮书或彩页佐证)</p> <p>g、护下腿破片弹道极限 V50 值: 610m/s (提供检测报告或白皮书或彩页佐证)</p> <p>8.2 用 12.7mm 专用发射器配 64 格令破片对护胸(带插板)射击 2 发弹速分别为 504m/s、511m/s, 均未穿透, 护胸破片弹道极限值$\geq$500m/s (提供检测报告或白皮书或彩页佐证)</p>			
12	电 击 枪	44	<p>品牌: 安杰特</p> <p>型号: DEF-I</p> <p>规格: 一、结构功能要求</p> <p>1. 被射击者 100%瞬间失去自主控制, 头脑清晰, 语言表达能力正常, 无后遗症, 符合安全要求。断电即可恢复, 无长期影响, 无后遗症, 不造成机体永久性损伤。脉冲电波无间接传导性, 肌体接触到单极电丝不会被电。</p> <p>二、防暴器技术参数</p> <p>1. 推射动力: 高压压缩氮气;</p> <p>2. 尺寸: 190mm(长)x130mm(宽)x55(高);</p> <p>3. 重量: 381g;</p> <p>4. 电池电压: 7V;</p> <p>5. 电击输出电流: 0.5mA;</p> <p>6. 开口爬弧距离: 35mm;</p> <p>7. 脉冲频率: 19Hz$\pm$5Hz;</p> <p>8. 开口输出电压: 55$\pm$5KV;</p> <p>9. 枪体自带可独立控制的激光瞄准器, 激光为绿激光;</p> <p>10. 具有可独立控制的 LED 辅助照明灯, 可满足夜</p>	10380	456720	

		<p>间或光线不足的环境下的辅助照明；</p> <p>11. 单颗电池放电次数：465 次(单次 5s 完整电击)；</p> <p>12. 数码显示功能：带有数字显示屏，可显示保险开关状态、4G 连接、定位、电量显示等；</p> <p>13. 单次电击控制时间：≤5 秒；</p> <p>14. 连续电击保护功能：单次扣动扳机即刻松开，脉冲持续一个周期 5 秒后自动终止；连续扣动扳机 3 次，脉冲持续三个周期 15 秒后自动终止后锁定 2 秒；</p> <p>15. 低电提醒功能：当电池电量过低时，产品进入低电保护状态，电量指示灯亮红灯提示。</p> <p>16. 电池为可充电锂电池；</p> <p>▲17. 设备领用和管理：1. 管理电击防暴器、枪套、电池和子弹的出入库登记、绑定、批量分配和报修报废操作，具备一键禁止击发功能，并可设置电击击发器与管理平台连接上报信息参数；2. 显示已领用和已归还的设备信息，并可查看设备实时位置和领用期间的行动轨迹能；（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>▲18. 监控中心：可快捷查看设备实时位置和历史轨迹信息；（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>19. 设备日志：显示本次领用人的击发日志，包括击发人、击发设备编号、击发时间、击发地点和击发时长等信息，并可按时间段或按日志类型查看历史日志记录；</p> <p>▲20. 防盗抢机制：遭遇盗抢时，可在后台立即切断电击功能并可实时追踪线路。（提供检测报告或白皮书或彩页佐证）</p> <p>三、电击弹</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>1. 射击距离与命中率：5 米射击命中率 100%，最长射程 7 米；</p> <p>2. 飞针跨度：射击距离为 3m 时，上下飞针跨度为 34.0cm±5cm；</p> <p>3. 电击弹弹头应有保护盖，有效防止存储和运输过程的意外爆弹误射，具备战术装弹脱盖设计功能。</p> <p>四、枪套及附件</p> <p>1. 战术安全保险枪套：枪套应设有防抢拔功能，防暴器装入枪套后机械卡扣自动锁闭；</p> <p>2. 单手装弹功能：配有专用装弹匣，可实现单手快速装弹功能。</p>			
13	武警弹袋(夏)	800	<p>品牌：力安</p> <p>型号：ZSBX-X-LA</p> <p>规格：使用尼龙面料作为材质，具备极强的抗撕裂和耐磨性能。配件套装（11 件套）：步枪弹夹袋×4、双手榴弹夹×2、水壶袋×1、防毒面具袋×1、对讲机袋×1、刺刀带×1、主体背心×1。</p>	375	300000	
14	武警弹袋(冬)	600	<p>品牌：力安</p> <p>型号：ZSBX-D-LA</p> <p>规格：使用尼龙面料作为材质，具备极强的抗撕裂和耐磨性能。配件套装（11 件套）：步枪弹夹袋×4、双手榴弹夹×2、水壶袋×1、防毒面具袋×1、对讲机袋×1、刺刀带×1、主体背心×1。</p>	375	225000	
15	标记枪	50	<p>品牌：中盾</p> <p>型号：FBQZD-64</p> <p>规格：该枪械用于发射标记弹，标记弹击中目标后破裂，着色剂附着在目标上留下印记</p>	1460	73000	
2. 山南生产团维稳装备采购需求						
序	器材	数量	品牌、规格型号	单 价	小 计	备

号	名称			(元)	(元)	注
1	防刺服	100	品牌：力安 型号：FCF-JA-LA01 规格：1. 防护面积：0.252 平方米； 2. 防护级别：24 焦耳动能，不露刀尖； 3. 防刺重量：1.721kg； 4. 颜色：黑色；	280	28000	
2	约束控制器	150	品牌：力安 型号：YSC-Y-LA 规格：1. 月牙：开启为 700mm； 2. 管体：直径 34.58mm； 3. 长度：收缩 1300mm，伸长 2105mm； 4. 材质：铝合金； 5. 具有电击功能可放电，照明；	268	40200	
3	多功能抓捕器	150	品牌：力安 型号：YSC-LA02 规格：1. 管体：直径 34.58mm； ▲2. 叉头：叉头闭合无缝隙； 3. 长度：收缩 1300mm，伸长 2105mm； 4. 材质：铝合金； ▲5. 具有电击功能可放电，照明； 6. 执行标准为 GA/T 1145-2014《警用约束叉》。 注：投标人需在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件加盖投标单位公章，标注▲参数须在检测报告中体现。	288	43200	
4	小型防暴盾牌	60	品牌：顺达 型号：BFBP-SD08 规格：1. 采用铝合金板制成，带灯、带齿、带破窗； 2. 电源：7.4V 4000mAh 大容量锂电池；	288	17280	

			3. 高亮 LED 灯，具有强光、弱光、爆闪功能； 4. 连续照明时间：强光 4 小时、弱光 6 小时； 5. 充电方式：智能充电器，充满自动变色； 6. 尺寸：长 600*宽 350mm； 7. 重量：2.5kg； 8. 厚度：2.5mm。			
5	电 击 手套	30	品牌：力安 型号：DJST-LA 规格：1. 电击方式：电子脉冲式； 2. 连续电击工作时间：连续电击工作时间不低于 1 小时； 3. 电击电压：5v； 4. 电击电流：20mA；	720	21600	
6	便 携 式 阻 车 器	25	品牌：力安 型号：LZ-S-LA 规格：1. 有效封控长度：5m； 2. 刺钉有效长度：39mm； 3. 刺钉有效间距：68mm； 4. 跌落可靠性：置于 1m 高度，自由跌落到地面，箱体外观无破裂，可正常展收； 5. 可靠性：连续展收次数 200 次后无故障，可正常使用； 6. 环境温度适应性：(1) 低温-10℃±2℃；(2) 高温 55℃±2℃； 7. 放气性能：轮胎完全失去充气压力时间为≤1min； 8. 其他：刺钉可更换。	655	16375	
7	超 长 式 电	50	品牌：力安 型号：CJG-160-LA	426	21300	

	警棍		规格：1. 电击方式：电子脉冲式； 2. 连续电击工作时间：可连续电击工作时间 1 小时； 3. 电击电压：5v； 4. 电击电流：20mA； 5. 长度：160cm			
8	便携式担架	10	品牌：力安 型号：DJ-LA 规格：1. 材质：加厚尼龙布+铝合金； 2. 展开尺寸：220x55x15cm； 3. 折叠尺寸：约 49x18x20cm； 4. 承载力：150kg	280	2800	
9	背负式灭火器	50	品牌：力安 型号：BF-LA 规格：1. 喷射方式：直流或喷雾； 2. 直流距离：10 米； 3. 水桶容积：12L； 4. 工作压力：0.8Mpa； 5. 喷射速率：0.5L/S； 6. 喷雾距离：9 米； 7. 气瓶容积：3L； 8. 储气瓶压力：30Mpa	2550	127500	
10	伸缩警棍	200	品牌：力安 型号：G2-LA 规格：1. 材质：铝合金； 2. 展开尺寸：50.85cm； 3. 收缩尺寸：22.35cm；	76	15200	
11	遥控阻车	20	品牌：力安 型号：LZ-D-YT	1255	25100	

	器		规格：1. 有效封控长度：5m； 2. 刺钉有效长度：39mm； 3. 刺钉有效间距：65mm； 4. 展开时间：3s； 5. 遥控距离：50m； 6. 一次满电连续收放操作：100 次； 7. 放气性能：轮胎完全失去充气压力时间 49s； 8. 其他：刺钉可更换。			
12	组合 警棍 (长)	50	品牌：力安 型号：CJG-Y160-LA02 规格：1. 材质：铝合金+PC； 2. 展开尺寸：162cm； 3. 折叠尺寸：80cm	182	9100	
13	电警 棍	50	品牌：力安 型号：DJG-LA 规格：1. 脉冲电击为 10KV； 2. 具备照明功能；	98	4900	
14	防暴 组件	80	品牌：力安 型号：FBF-B-LA01 规格：1. 尺码：适合 165cm 至 190cm 的人； 2. 保护面积：前胸和腹部 0.1cm ² ，背部 0.1cm ² ，手部 0.18cm ² ，腿部 0.38cm ² ；	832	66560	
15	接 连 式 1. 6 米 防 暴 盾 牌	40	品牌：力安 型号：FBP-TL-LA01 规格：1. 尺寸：160cmX55cm； 2. 厚度：3.0mm； 3. 重量：6.6kg； 4. 材质：PC 材质； 5. 耐冲击强度：147J 动能冲击符合标准；	386	15440	

			6.耐穿刺性能：防暴盾牌承受 147J 动能的穿刺，穿刺后受力点不会有大于直径 6mm 穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现贯穿性开裂。			
16	便携式强声驱散装置	3	品牌：肯卓 型号：JG71HD 规格：1.最大峰值声压级：140db； 2.有效频率响应 500Hz-5kHz； 3.语言传输指数(stipa):0.8 4.语音传输距离：75db@1000m； 5.防护等级：IP56； 6.尺寸(长 x 宽 x 高):278x177x275mm； 7.电池续航：8h	15988	47964	
17	1.2米防暴盾牌	40	品牌：力安 型号：FBP-TL-LA 规格：1.尺寸：120cmX55cm； 2.厚度：3.5mm； 3.重量：4.98kg； 4.材质：PC 材质； 5.耐冲击强度：能承受 147J 动能的冲击，冲击后受力点不会有穿洞或在受力点半径 50mm 之外出现贯穿性开裂。	336	13440	
18	警用盾牌	22	品牌：力安 型号：FBP-BL-LA01 规格：1.可随身携带。操作简单，可做到攻防同步的操作。从持盾→解放双手→徒手控制之间能快速转换。并且可左、右手互换及双手使用。“收”和“取”一气呵成，人盾不分离； 2.有腰间悬挂系统，悬挂搭载扣可安装在单警腰带上，盾牌能牢固地吸附在悬挂扣上，可随时快速取	1899	41778	

			<p>盾和收盾（取收动作≤1 秒），“取”和“收”瞬间完成，无须目测辅助；</p> <p>3. 兼具防守和反击能力，灵活应变，左、右手互换使用，及双手使用。盾牌 360 度具有 8 个边刃和 8 个切角。</p>			
19	战术腰封套装	180	<p>品牌：力安</p> <p>型号：YH-LA</p> <p>规格：1. 套装由外腰带、内腰带、腰封、装载套件等几个独立单元组成；所有塑钢装载套件都采用塑料制快速转接背板，可实现不同位置间快速切换；</p> <p>2. 腰封套装配套的装载件有：尼龙工作包、尼龙水壶套、快拔手电套（防抢功能）、快拔甩棍套（防抢功能），软胶手铐套（防抢功能）；</p> <p>3. 手电套、甩棍套采用侧推式快取设计，带有合金锁块，防丢失、防抢夺。</p> <p>4. 其中 20 套选配 手枪套、子弹套、对讲套</p>	415	74700	
20	防暴头盔	119	<p>品牌：力安</p> <p>型号：FBK-L-LA01</p> <p>规格：一、功能要求：1、防暴头盔是模块化战术防护头盔，保护范围：头部及面部下颚、耳部、颈动脉、脖子部位的整体保护。包括的模块有：防紫外线内置防雾镜片、外置面罩镜片、护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块。一盔多用，各个模块可单独拆卸安装（除防紫外线内置防雾镜片），与盔体快速组装连接或拆卸。</p> <p>2、防暴头盔各模块连接密合，具有：材质轻、耐击打强度高、悬挂重心稳定、视野镜片透光率好、舒适透气、下颌带为磁吸稳固连接扣。</p> <p>3、防暴头盔坚固耐用、抗冲击，可抗棒击、抗石</p>	1978	235382	

			<p>头攻击、防刀砍、穿刺、防火、防散弹枪、防酸碱腐。</p> <p>4、外防护面罩可见光透过率为 90%, 具有防刮花、防雾、防撞击等功能。呼吸喘气时会粘在镜片上造成雾气影响视线模糊。</p> <p>5、护耳模块可加装通信耳机及满足接听手机的余位空间。</p> <p>6、护脖模块有 3 个档位调节位。</p> <p>7、盔顶有六孔开闭式透气孔, 闭合时紧密无任何缝隙。打开时可通风透气, 使运动时减少正门迎风的阻力, 达到佩戴的稳固性与舒适性。</p> <p>8、头围调节系统可调牢靠舒适, 调节头围尺寸 54 cm~60cm, 适合各大小头围者佩戴。</p> <p>9、盔内的两套衬垫采用气囊和硅脂, 均不吸汗, 满足头盔公用且容易清洗。</p>			
21	快反战术包	40	<p>品牌: 力安</p> <p>型号: ZSB-LA</p> <p>规格: 1. 主料: 1000D 尼龙材料;</p> <p>2. 颜色: 黑色;</p> <p>3. 尺寸: 长*宽*高 45cm*32cm*17cm;</p> <p>4. 款式为背包式, 肩部、腰部有尼龙搭扣连接, 平战转换速度快, 武器隐蔽性好。背包的 MOLLE 模块化设计, 可便于搭载挂件及各种附件包, 整体重量:</p> <p>3.9kg; ;</p> <p>5. 防护面积: 0.25m²;</p>	559	22360	
22	多功能弹袋	90	<p>品牌: 力安</p> <p>型号: ZSBX-LA</p> <p>规格: 1. 快拆式战术背心套装 (13 件套), 由背心本体和模块化套件组合而成, 背心为快拆式设</p>	342	30780	

			计，尺寸：面宽约 28cm，高度约 42cm，腰封单边长约 24cm（基础码）、28CM（加大码）（腰围长度可缩放约 12cm）； 2. 颜色：武警夏季水墨云纹色 3. 防护面积：防护层的防护面积为 0.18 m²。			
合计小写：3567999.00 元						
合计大写：叁佰伍拾陆万柒仟玖佰玖拾玖元整						

（格式自拟）

注：

- 1、供应商的投标报价超过项目最高限价的按无效投标处理；
- 2、“投标分项报价表 ” 各分项报价合计应当与“开标一览表 ” 投标总报价相等。
- 3、“投标分项报价表”中，货物类的报价需包含明确的品牌和规格型号。

供应商名称：西藏罗标实业有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：王丽（签字）

日期：2026 年 9 月 18 日