一、报价文件

（一）报价一览表

报价一览表

投标项目名称：全国重点文保单位白居寺指挥安防监控升级项目（二次）

投标总报价	小写：1367679.94（元），大写：壹佰叁拾陆万柒仟陆佰柒拾玖元玖角肆分
投标保证金	小写：20000.00（元），大写：贰万元整 是否已提交：是
交货时间	具体以签订合同为准
交货地点	采购人指定地点（江孜县白居寺）
质量要求	投标人保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；质量保证期自验收合格之日起不低于1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定。
投标有效期	自投标截止之日起90日历天
招标文件认同程度	完全认同
备注	投标报价为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、税费、验收、保修等一切费用

投标人名称（公章）：中电信数智科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：2026年10月12日

cc72bd6fdcf548d98b04c1c91f7fd2-20241012135608778

（二）投标报价明细表

投标报价明细表

投标项目名称：全国重点文保单位白居寺指挥安防监控升级项目（二次）

序号	货物名称	品牌型号	规格（参数）	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
			一 外围					
1	大广角枪机	浙江大华/DH-IPC-HFW54XYZTY-BD	1、内置GPU芯片，采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出400万（2688×1520）@25fps； 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米，最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启LDC时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启LDC时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持畸变矫正功能，可设置矫正强度、水平/垂直中心	个	30	2,160.00	64,800.00	

			偏移，矫正强度等级 0~100 连续可调； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6、支持 DC12V 供电方式，POE 供电，支持 SMD3.0，支持 EPTZ 功能，支持 IP67 防护等级。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	壁装支架	浙江大华/DH-PFA135	承重：1kg；安装方式：集线盒；旋转角度：/；执行标准：Q/DXJ 064-2018； 材质：铝合金；适用机型：/；重量：0.3KG；颜色：白（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	30	114.00	3,420.00	
3	电源适配器	浙江大华/DH-PFM301	能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	30	38.00	1,140.00	
4	全景摄像机	浙江大华/DH-PSDW8XYZS-ABCD	1、通道 1（全景）参数：采用≥6 个高性能≥200 万像素≥1/1.8 英寸 CMOS 图像传感	个	1	31,200.00	31,200.00	

			器。最大单路可输出≥1200万（6144×1800）@25/30fps；视场角：水平：1 × 270°，垂直：103°；最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；支持视窗玻璃加热； 2、通道2（球机）参数：采用1个高性能≥400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出≥400万（2688×1520）@25/30fps；最低照度：0.001 Lux@F1.6（彩色模式）；0.0001 Lux@F1.6（黑白模式）；0 Lux（柔光灯开启），光学变倍：≥40倍，数字变倍：≥16倍； 3、旋转范围：水平：0°~360°连续旋转，垂直：-10°~+180° 自动翻转； 4、通道1（全景）： 支持4种智能资源切换:通用行为分析（周界防范），人群分布图（星汉大模型），车辆密度，船只检测。支持 人群态势/					

cc72bd6fdc1[illegible]f0c1e191[illegible]d2[illegible]1235058778

			车辆态势 规则；通道2（球机）： 支持3种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），视频结构化，人脸识别。 5、内置150米柔光灯补光，采用倍率与柔光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6、支持雨刷，支持视窗玻璃加热； 7、内置2颗GPU芯片，支持G-sensor，水平仪，任意目拼接，自由裁剪，枪球联动；支持单北斗经纬度定位；支持双MIC；内置双扬声器；支持报警3进2出，音频2进1出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），支持1个网口（RJ-45）；DC36V/ PoE++（802.3bt）供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装；支持IP67防护等级。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
5	柱装支	浙江大华/DH-PFA5500-SG	柱装支架（包含运杂费、采购	个	1	216.00	216.00	

cc72bd6f1d0f4e0f0c19f1837d2-20261011235058778

	架		费、安装费、保管费、利润、税金等）					
6	球机支架	浙江大华/DH-PFB307W-SG	外观颜色：银色； 承重：9.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：6寸球、8寸球； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 产品材质：铝合金（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	144.00	144.00	
7	球机	浙江大华 /DH-SDT-5X28BCD-XYZ-WBCD-XYZX	1、内置GPU芯片，细节相机支持≥30倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 2、全景细节都采用≥800万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器 3、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）；全景：彩色：0.001Lux@F1.6，黑白：0.0001Lux@F1.6，0Lux（白光灯开启），细节：彩色：0.0005Lux@F1.2，黑白：0.0001Lux@F1.2，0Lux（柔光灯开启） 4、枪球一体化设计，兼顾全	个	1	17,640.00	17,640.00	

cc72bd6d1d1[illegible]91f31[illegible]d2-20261[illegible]1035058778

			景与细节,达到单个产品既能看全也能看清的优势;支持双云台,设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置,灵活布控 5、支持视频结构化功能:支持机动车抓拍、机动车属性提取,支持非机动车抓拍、非机动车属性提取,支持人体抓拍、人体属性提取,支持人脸抓拍、人脸属性提取 6、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪 7、全景相机:水平范围:0°~360°连续旋转、垂直范围:0°~30°,细节相机:水平范围:0°~340°垂直范围:-10°~180°; 8、内置报警7入2出,支持报警联动功能;支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护;支持DC36V±					

cc72bd6dc7f1ec6cf0c1a9153f1d2206f1e125e8778

			25%宽电压输入；支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
8	球机壁装支架	浙江大华/DH-PFB306W-S	外观颜色：银灰色； 承重：9.0kg； 安装方式：壁装； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 （包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	120.00	120.00	
9	8 口二层管理型工业级交换机	锐捷/RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC	8 个千兆电口，固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 56Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	8	1,680.00	13,440.00	
10	24 口三层管理型交换机	锐捷/RG-S5000-24GT4SFP	24 个千兆电口，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	4,320.00	4,320.00	

11	24口二层管理型交换机	锐捷/RG-AM5528-SF	24个千兆光口,固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，POE供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	台	2	3,360.00	6,720.00	
12	6.5米监控杆立杆	中电信数智科技有限公司/定制	6.5米监控杆杆体+1.5米支臂+配电箱箱体+防雷（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	3,360.00	3,360.00	
13	6.5米监控杆立杆	中电信数智科技有限公司/定制	监控杆地笼、开挖水泥浇筑、接地	项	1	3,360.00	3,360.00	
			二 仁鼎扎仓					
1	大广角半球	浙江大华/DH-IPC-HDBW54XYZRY-BD	1、内置GPU芯片，采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2688×1520)@25fps； 2、最大补光距离：15m（3颗红外补光灯），最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开	个	8	2,160.00	17,280.00	

			启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品拿取； 5、设备开启 AFSA 功能后能自动消除因频闪 LED 灯造成的监控画面出现的闪烁条纹； 6、支持 256GMicroSD 卡，内置 MI，支持 DC12V 供电方式，支持 IP67、IK10 防护等级，POE 供电（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	球机	浙江大华 /DH-SD-6C38BCDE-XYZ-XYZ	1、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支	台	2	17,640.00	35,280.00	

			持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 2、支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍 3、采用 800 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 4、支持 H.265 编码，实现超低码流传输 5、内置 150 米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 6、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区 7、支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径 8、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出					

cc72bd6fdc1[illegible]f0c1c91e37fd2202610112350558778

			9、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 10、支持IP66防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护 （包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
3	球机壁装支架	浙江大华/DH-PFB306W-S	外观颜色：银灰色； 承重：9.0kg； 安装方式：壁装； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 （包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	2	120.00	240.00	
4	24口二层管理型交换机	锐捷/RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2	24个千兆电口,固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，POE供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	3,360.00	3,360.00	
三 甘旦拉康								
1	大广角半球	浙江大华 /DH-IPC-HDBW54XYZRY-BD	1、内置GPU芯片，采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2688×1520)@25fps； 2、最大补光距离：15m（3颗	个	6	2,160.00	12,960.00	

			红外补光灯），最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品拿取； 5、设备开启 AFSA 功能后能自动消除因频闪 LED 灯造成的监控画面出现的闪烁条纹； 6、支持 256GMicroSD 卡，内置 MI，支持 DC12V 供电方式，支持 IP67、IK10 防护等级，POE 供电（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	8 口二层管理	锐捷/RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC	8 个千兆电口，固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、	个	1	1,680.00	1,680.00	

	型工业级交换机		端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 56Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
3	电源适配器	浙江大华/DH-PFM301	能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	38.00	38.00	
四 十万佛塔								
1	大广角枪机	浙江大华/DH-IPC-HFW54XYZTY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万（2688×1520）@25fps； 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20 米，最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持畸变矫正功能，可设	个	8	2,160.00	17,280.00	

			置矫正强度、水平/垂直中心偏移，矫正强度等级 0~100 连续可调； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6、支持 DC12V 供电方式，POE 供电，支持 SMD3.0，支持 EPTZ 功能，支持 IP67 防护等级。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	壁装支架	浙江大华/DH-PFA135	承重：1kg；安装方式：集线盒；旋转角度：/；执行标准：Q/DXJ 064-2018； 材质：铝合金；适用机型：/；重量：0.3KG；颜色：白（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	8	114.00	912.00	
3	球机	浙江大华 /DH-SD-6C38BCDE-XYZ-XYZ	1、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持	个	2	17,640.00	35,280.00	

			穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 2、支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍 3、采用 800 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 4、支持 H.265 编码，实现超低码流传输 5、内置 150 米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 6、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区 7、支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径 8、支持 1 路音频输入和 1 路					

cc72bd6dd6f1c2e6e0f0c1991f31fd2 20261011 25058778

			音频输出 9、内置 2 路报警输入和 1 路报警输出,支持报警联动功能 10、支持 IP66 防护等级,6000V 防雷、防浪涌和防突波保护（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
4	电源适配器	浙江大华/DH-PFM301	能效：V5；认证：CCC；输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	2	38.00	76.00	
5	24 口二层管理型交换机	锐捷/RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2	24 个千兆电口,固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	3,360.00	3,360.00	
6	电源适配器	浙江大华/DH-PFM301	能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	5	38.00	190.00	
7	配件线	中电信数智科技有限公司/定制	(红黑排线,DC5.5F 针型转 2 芯管型端子)-红/黑-100mm（包	个	5	4.80	24.00	

			含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
五 措钦大殿								
1	大广角枪机	浙江大华/DH-IPC-HFW54XYZTY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万（2688×1520）@25fps； 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20 米，最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持畸变矫正功能，可设置矫正强度、水平/垂直中心偏移，矫正强度等级 0~100 连续可调； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；	个	5	2,160.00	10,800.00	

			6、支持 DC12V 供电方式，POE 供电，支持 SMD3.0，支持 EPTZ 功能，支持 IP67 防护等级。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	壁装支架	浙江大华/DH-PFA135	承重：1kg；安装方式：集线盒；旋转角度：/；执行标准：Q/DXJ 064-2018； 材质：铝合金；适用机型：/；重量：0.3KG；颜色：白（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	5	114.00	570.00	
3	大广角半球	浙江大华 /DH-IPC-HDBW54XYZRY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万(2688×1520)@25fps； 2、最大补光距离：15m（3 颗红外补光灯），最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；	个	18	2,160.00	38,880.00	

cc72bd6d1c...-2026...12350558778

			垂直：75°；对角：175°； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品拿取； 5、设备开启 AFSA 功能后能自动消除因频闪 LED 灯造成的监控画面出现的闪烁条纹； 6、支持 256GMicroSD 卡，内置 MI，支持 DC12V 供电方式，支持 IP67、IK10 防护等级，POE 供电（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
4	24 口三层管理型交换机	锐捷/RG-S5000-24GT4SFP-P	24 个千兆电口，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	4,320.00	4,320.00	
5	8 口二层管理型工业	锐捷/RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC	8 个千兆电口，固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，	个	1	1,680.00	1,680.00	

	级交换机		交换容量 336Gbps，包转发率 56Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
6	直流电源适配器	浙江大华/DH-PFM325D-1215	认证：CCC； 输入电压：AC100－240V； 输出电压：DC12V±5%； 输出插头：Φ5.5mm×Φ2.1mm×10mm（外径×内径×长度）； 保护功能：过压保护、过流保护、短路保护； 安装方式：桌面式； 外观颜色：黑色； 工作温度：满载：-20℃～+40℃80%负载：40℃～+55℃； 执行标准：GB 4943.1、GB 17625.1、GB/T 9254.1； 额定输出电流：1A； 额定功率：12W（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	84.00	84.00	
六 古巴扎仓								
1	大广角	浙江大华/DH-IPC-HFW54XYZTY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低	个	1	2,160.00	2,160.00	

	枪机		于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出400万（2688×1520）@25fps； 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米，最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启LDC时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启LDC时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持畸变矫正功能，可设置矫正强度、水平/垂直中心偏移，矫正强度等级0~100连续可调； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6、支持DC12V供电方式，POE供电，支持SMD3.0，支持EPTZ功能，支持IP67防护等级。（包含运杂费、采购费、安装					

			费、保管费、利润、税金等）					
2	壁装支架	浙江大华/DH-PFA135	承重：1kg；安装方式：集线盒；旋转角度：/；执行标准：Q/DXJ 064-2018； 材质：铝合金；适用机型：/；重量：0.3KG；颜色：白（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	114.00	114.00	
3	大广角半球	浙江大华 /DH-IPC-HDBW54XYZRY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万(2688×1520)@25fps； 2、最大补光距离：15m（3 颗红外补光灯），最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；	个	11	2,160.00	23,760.00	

			人员聚集；停车检测；物品遗留；物品拿取； 5、设备开启 AFSA 功能后能自动消除因频闪 LED 灯造成的监控画面出现的闪烁条纹； 6、支持 256GMicroSD 卡，内置 MI，支持 DC12V 供电方式，支持 IP67、IK10 防护等级，POE 供电（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
4	24 口三层管理型交换机	锐捷/RG-S5000-24GT4SFP-P	24 个千兆电口，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	4,320.00	4,320.00	
七 席耐扎仓								
1	大广角枪机	浙江大华/DH-IPC-HFW54XYZTY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万（2688×1520）@25fps； 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20 米，最低	个	1	2,160.00	2,160.00	

			照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持畸变矫正功能，可设置矫正强度、水平/垂直中心偏移，矫正强度等级 0~100 连续可调； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6、支持 DC12V 供电方式，POE 供电，支持 SMD3.0，支持 EPTZ 功能，支持 IP67 防护等级。 （包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	壁装支架	浙江大华/DH-PFA135	承重：1kg；安装方式：集线盒；旋转角度：/；执行标准：Q/DXJ 064-2018； 材质：铝合金；适用机型：/；	套	1	114.00	114.00	

			重量：0.3KG；颜色：白（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
3	大广角半球	浙江大华/DH-IPC-HDBW54XYZRY-BD	1、内置GPU芯片，采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2688×1520)@25fps； 2、最大补光距离：15m（3颗红外补光灯），最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启LDC时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启LDC时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品拿取； 5、设备开启AFSA功能后能自动消除因频闪LED灯造成的监控画面出现的闪烁条纹；	个	14	2,160.00	30,240.00	

			6、支持 256GMicroSD 卡，内置 MI，支持 DC12V 供电方式，支持 IP67、IK10 防护等级，POE 供电（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
4	24 口二层管理型交换机	锐捷/RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2	24 个千兆电口，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，POE 供电。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	3,360.00	3,360.00	
5	电源适配器	浙江大华/DH-PFM301	能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A；颜色：灰色（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1	38.00	38.00	
八 机房大屏								
1	大广角半球	浙江大华 /DH-IPC-HDBW54XYZRY-BD	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万(2688×1520)@25fps； 2、最大补光距离：15m（3 颗红外补光灯），最低照度：	个	1	2,160.00	2,160.00	

			0.002lux（彩色模式）； 0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、水平视场角≥180°，未开启 LDC 时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启 LDC 时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品拿取； 5、设备开启 AFSA 功能后能自动消除因频闪 LED 灯造成的监控画面出现的闪烁条纹； 6、支持 256GMicroSD 卡，内置 MI，支持 DC12V 供电方式，支持 IP67、IK10 防护等级，POE 供电（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	LED	强力巨彩/Q1.8H	1、像素点间距：≤1.8mm 2、单元板分辨率：≥14792Dots	平方米	6.7584	8,160.00	55,148.54	

			3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调,256 级手动/自动调节,屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能;亮度均匀性：≥99% 11、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K ±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170°（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利					

			润、税金等）					
3	视频处理器	卡来特/X6M	1.采用 1U 标准机箱，配置 6 路千兆网口，输出连接 LED 屏幕； 2.支持单机最大带载 390 万像素点，最宽 8192 或最高 4096 像素； 3.支持 1 路 HDMI1.4、2 路 DVI、1 路 SDI 视频信号输入； 4.支持最大输入分辨率 1920×1200@60Hz； 5.支持 8bit 色深视频源输入； 6.支持 23.976~120Hz 输入帧率适应技术； 7.支持 3 画面显示，画面大小和位置可自由调节； 8.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； 9.支持 16 个场景的保存和调用； 10.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色度、亮度补偿； 11.支持亮度调节，通过设备液晶面板或软件 100 级控制；	台	1	4,800.00	4,800.00	

			12.支持色温调节，可调节显示屏 2000K~10000K 区间色温值；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
4	综合布线及辅材	强力巨彩/定制	国产定制 10 米内布线（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	项	1	1,200.00	1,200.00	
5	音柱功放	品牌：迪声/中河、型号：DS-20J/JZ-120W	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	3,120.00	3,120.00	
6	集成费	中电信数智科技有限公司/定制	安装调试人工等	项	1	7,200.00	7,200.00	
7	电脑	电脑品牌：来酷、型号：Lecoo 酷 310-A001；显示器品牌：来酷、型号：B2737	CPU I5 12400 带显卡的 cpu，16G 内存+500G 固态，集成显卡，27 寸无边框 27 寸显示器（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	台	1	5,256.00	5,256.00	含电脑和显示器
九 存储设备								
1	存储设备	浙江大华/DH-EVS5160S	1、单颗 64 位多核高性能处理器，默认 2 个内存条，共 8GB 内存，可扩展至 2 个内存条，64GB 内存； 2、6U 机箱，60 盘位，1+1 冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；	个	1	30,800.00	30,800.00	

			3、默认 4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网电口，1 个 10/100Mbps 自适用管理网口，可选配 2 张 PCIE 标卡（标卡需客户自行购买，如 SAS 卡、网卡）； 4、可适配 CMR&SMR 硬盘，支持 SATA、SAS 硬盘，CMR 单盘最大支持 24TB 硬盘，SMR 单盘最大支持 30TB； 5、1 个 HDMI，4 个 USB，1 个 eSATA，1 个 RS232； 6、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、支持 450 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽 1024Mbps 接入，1024Mbps 存储，1024Mbps 转发； 8、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 9、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS(Samba、FTP、NFS)、					

			视频直存模式访问存储资源； 10、支持 iSCSI 客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 12、可结合硬盘状态、RAID 配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	8TB 硬盘	希捷/ST8000VX004	单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	块	60	2,398.00	143,880.00	

3	千兆电口SC工业级光纤收发器	锐捷/RG-FC11G-3AB	产品规格等级：工业级； 产品形态：盒式； 网络接口：具备1个1Gbps光口(SC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：SC； 发送端/接收端：发送端； 波长：1310nm发送,1550nm接收； 光传输距离：≤10km； 安装方式：桌面、壁挂安装； 是否标配电源：是，标配12VDC电源；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	台	36	240.00	8,640.00	
4	千兆电口SC工业级光纤收发器	锐捷/RG-FC11G-3AB	产品规格等级：工业级； 产品形态：盒式； 网络接口：具备1个1Gbps光口(SC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：SC；	台	36	240.00	8,640.00	

			发送端/接收端：接收端； 波长：1550nm 发送,1310nm 接收； 光传输距离：≤10km； 安装方式：桌面、壁挂安装； 是否标配电源：是，标配 12VDC 电源；（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
十 道闸								
1	400 万一体化道闸	浙江大华 /DH-IPMECA-6114-Q44-RS	显示屏尺寸：256.0mm×256.0mm×16.0mm（宽×高×厚）； 显示屏分辨率：4096Dots（64×64，4 行 4 字），点间距 4mm； 传感器类型：1/2.9 英寸 CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含 OSD 黑边）； 杆件类型：直杆；伸缩杆；支持杆长：3 米～6 米；起杆速度：1.4s～6s； 网络接口：1 个，10/100M 以太网口（RJ-45）； RS-485 接口：2 个；RS-232	个	2	12,600.00	25,200.00	

			接口：1个,调试接口；I/O接口：5路； 报警输入：3路（地感/雷达、红外）； 触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式； 存储功能：FTP；内置1个TF卡接口，最大支持256G； 最大补光距离：7m；抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾；车辆检测：车辆抓拍率＞99.9%； 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%； 视频结构化：支持；遇阻反弹：支持；断电抬杆：支持； 计数模式：支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷地带）； 供电方式：AC220V（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	400万抓拍显	浙江大华/DH-IPMECS-2624-CZ	显示屏尺寸：217.0mm×135.6mm×5.0mm（高×宽×	个	1	7,800.00	7,800.00	

	示一体机		厚）； 传感器类型:1/2.9 英寸 CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含 OSD 黑边）； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：不支持； 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC100-240V； 电源：标配； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm （包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
3	400 万一体化道闸	浙江大华/DH-IPMECA-6114-Q44-LS	显示屏尺寸：256.0mm×256.0mm×16.0mm（宽×高×厚）； 显示屏分辨率：4096Dots（64×64，4 行 4 字），点间距 4mm； 传感器类型:1/2.9 英寸 CMOS；	个	1	12,600.00	12,600.00	

			图像分辨率：2688×1520（不包含 OSD 黑边）； 杆件类型：直杆；伸缩杆；支持杆长：3 米～6 米；起杆速度：1.4s～6s； 网络接口：1 个，10/100M 以太网口（RJ-45）； RS-485 接口：2 个；RS-232 接口：1 个,调试接口；I/O 接口：5 路； 报警输入：3 路（地感/雷达、红外）； 触发方式：支持视频检测、I/O 线圈、RS485 三种触发方式； 存储功能：FTP；内置 1 个 TF 卡接口，最大支持 256G； 最大补光距离：7m；抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾；车辆检测：车辆抓拍率＞99.9%； 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%； 视频结构化:支持;遇阻反弹:支持；断电抬杆：支持；					

cc72bd6fdc3[illegible]6f04c1e91937fd2202614[illegible]3058778

			计数模式：支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m（空旷地带）； 供电方式：AC220V（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
4	出入口-79G 防砸雷达	明宜/LDGMY680DB	发射频率：77GHz～81GHz； 检测区域：0.3m～6m（可调）； 防砸区域：0～2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP 通过 wifi 进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP 通过 wifi 在线升级）； 工作电压：DC9－12V（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	4	1,260.00	5,040.00	
5	出入口直臂道闸杆件（5 米）	浙江大华/IPMECD-0342-M4050	颜色：红白相间； 外壳材料：金属(铝)； 产品尺寸：4500.0mm×46.0mm×100.0mm（长×宽×高）（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	根	1	816.00	816.00	
6	出入口	浙江大华/IPMECD-0342-M3040	颜色：红白相间；	根	2	780.00	1,560.00	

	直臂道闸杆件（4米）		外壳材料：金属(铝)； 产品尺寸:3500.0mm×46.0mm×100.0mm(长×宽×高)(包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等)					
7	出入口-256G四车道管理终端（WIN10系统）	浙江大华/DH-IPMECM-3054-S2-4G	【有操作系统】 1.产品采用 Intel i3-8140U 处理器，标配 8G 内存、M.2 接口 256G 固态硬盘，可用存储容量 230G； 2.预留 DDR 内存卡槽、2.5 寸硬盘 SATA 接口可扩展； 3.采用互联网授权方式，支持添加 2 万条白名单,支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持 5 类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和 VIP 车，支持 3 种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持 4 车道(可自由配置成进出口车道)，支持 5 台级联； 6.支持 2/4 车道监控，岗亭收	台	1	10,200.00	10,200.00	

			费、异常放行，支持接入平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.支持4G，1个SIM卡槽（兼容电信、移动、联通三大运营商）； 9.采用无风扇、低功耗设计。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
8	出入口管理软件	浙江大华/DH-IPMECM-2304-S	设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 车场管理：支持1个主车场+1个子车场； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机；	个	1	6,960.00	6,960.00	

			收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 云平台接入:支持接入平台实现电子支付； 记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
9	停车场-电子支付	浙江大华/DH-EPC-Parking-VD-Epay	停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计，一年一付（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	4	1,200.00	4,800.00	
10	集成费	中电信数智科技有限公司/定制	安装、调试、运输、人工、税费等	项	1	1,200.00	1,200.00	
十一 辅材								
1	14 槽光收发器	广东海康/HKN-114AL	标准 19 英寸 2U 设计，14 槽机架，可插入 14 台光纤收	个	1	1,560.00	1,560.00	

	支架		发器，兼容睿易单电口光收发器使用。（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
2	24 芯光缆	国产/符合国标 GYTA-24B1	国标 GYTA-24B1（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	公里	5.5	4,200.00	23,100.00	
3	12 芯光缆	国产/符合国标 GYTA-12B1	国标 GYTA-12B1（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	公里	1.8	3,600.00	6,480.00	
4	6 芯光缆	国产/符合国标 GYTA-6B1	国标 GYTA-6B1（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	公里	2.6	3,360.00	8,736.00	
5	电源线	兴网/RVV 2*2.5	国标 2*2.5 ㎡（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	米	3000	14.40	43,200.00	
6	拆除电源线、网线、管材、摄像机	中电信数智科技有限公司/定制	拆除枪型摄像机 89 套、球型摄像机 10 套、半球型摄像机 12 套，拆除 25 镀锌管 5673 米、25PVC 管 1217 米、电源线 6890 米、网线 5673 米、光缆 1217 米（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	项	1	45,600.00	45,600.00	
7	网线	大唐伟业/国标	超六类屏蔽网线（300m）（包	箱	20	1,176.00	23,520.00	

			含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）					
8	接头盒	国产/符合国标	光缆接头盒（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	20	60.00	1,200.00	
9	终端盒（24芯）	国产/符合国标	光缆终端盒（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	8	132.00	1,056.00	
10	终端盒（4芯）	国产/符合国标	光缆终端盒（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	15	36.00	540.00	
11	尾纤（圆转大方）	国产/FC-SC3M	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	条	80	12.00	960.00	
12	尾纤（小方转大方）	国产/LC-SC3M	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	条	30	12.00	360.00	
13	防火监控箱	国产/符合国标	小型 防火材质（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	20	28.80	576.00	
14	杆挂监控箱	国产/符合国标	大型（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	20	72.00	1,440.00	
15	PVC 管	国产/符合国标	（包含运杂费、采购费、安装	米	3000	3.00	9,000.00	

	（25管）		费、保管费、利润、税金等）					
16	镀锌管（25管）	国产/符合国标	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	米	5180	3.00	15,540.00	
17	镀锌管直接	国产/符合国标	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	1500	1.80	2,700.00	
18	镀锌管弯头	国产/符合国标	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	50	1.80	90.00	
19	镀锌管三通	国产/符合国标	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	25	1.80	45.00	
20	2.5 消防软管（寺庙内部）	国产/符合国标	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	米	100	3.84	384.00	
21	开挖、回填（光缆）	中电信数智科技有限公司/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	米	3000	14.40	43,200.00	
22	封堵窗户	中电信数智科技有限公司/定制	砖墙封堵、墙面喷漆、预留排气孔（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	9	540.00	4,860.00	
23	隔墙(砖墙)	中电信数智科技有限公司/定制	机房中间隔墙砖墙封堵、墙面喷漆（包含运杂费、采购费、	㎡	20	960.00	19,200.00	

			安装费、 保管费、利润、税金等）					
24	木地板	品胜/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	39.6	343.00	13,582.80	
25	铝塑板吊顶	吉祥/国标	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	39.6	384.00	15,206.40	
26	拆除静电地板	中电信数智科技有限公司/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	39.6	104.00	4,118.40	
27	封堵门	中电信数智科技有限公司/定制	砖墙封堵、墙面喷漆（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	5.76	980.00	5,644.80	
28	阔窗	中电信数智科技有限公司/定制	拆除原有窗户、砸墙扩大面积、新装断桥窗户（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	6	1,380.00	8,280.00	
29	工作台	华亿/定制	3 人位防静电+3 套座椅（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	2,320.00	2,320.00	
30	窗帘	中电信数智科技有限公司/定制	遮光（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	㎡	8	288.00	2,304.00	
31	拆除大门	中电信数智科技有限公司/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	480.00	480.00	
32	新装大门	中电信数智科技有限公司/定制	1.2m×2m 右内开实木大门（包含运杂费、采购费、安装	套	1	4,440.00	4,440.00	

			费、保管费、利润、税金等）					
33	新装机房门	中电信数智科技有限公司/定制	1.2m×2m 实木白色隐藏门（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	4,440.00	4,440.00	
34	拆除机柜	中电信数智科技有限公司/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	4	498.00	1,992.00	
35	拆除消防柜	中电信数智科技有限公司/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	5	720.00	3,600.00	
36	拆除蓄电池组	中电信数智科技有限公司/定制	（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	2,640.00	2,640.00	
37	拆除工作台	中电信数智科技有限公司/定制	3 人位(包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	套	1	568.00	568.00	
38	监控支臂	中电信数智科技有限公司/定制	定制加工 1.2 米监控杆、用于道闸厕所顶（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	米	1.2	480.00	576.00	
39	机柜	国产/符合国标	服务器机柜 2000 mm*600 mm*1000 mm（包含运杂费、采购费、安装费、保管费、利润、税金等）	个	2	2,340.00	4,680.00	
40	维护费	中电信数智科技有限公司/定制	三年运维	项	1	136,000.00	136,000.00	
41	集成费	中电信数智科技有限公司/定制	寺庙内部布放新增光缆、电源线、网线；更换及修复寺庙全部摄像头；机房内搬迁电视	项	1	156,000.00	156,000.00	

			墙、机柜、安装道闸等					
总计	1,367,679.94（元）							

投标人名称（公章）：中电信数智科技有限公司

法定代表人或其授权代表人签字或签章：

日期：2026 年 10 月 12 日

cc72bd6fdcf548d98bf04c1c91f37fd2-20261011235058778