



2. 投标分项报价表（投标文件格式四）

项目名称：林芝市波密县 2025 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目（设备购置）

项目编号：GZFCG2025-30205 报价单位：元

序号	名称	型号和规格（服务内容）	数量	原产地(货物)	制造商(承接商)名称	单价	总价	备注
1	滚筒筛分机	尺寸：4890*1520*2590，功率：4KW，板材厚度：4mm，材质120*60*4矩形管，含带宽650，长度4米	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	145000.00	290000.00	/
2	发酵膜（150m <sup>3</sup> ）	1. 需土建基础，地上砖混结构，24墙，内尺寸5*25米，三面1.5米矮墙。 2. 发酵膜尺寸：7.5*28m。 3. 风机：功率11Kw。 4. 电压：380v 第三代高透纳米发酵膜： 1. 表层：聚酯纤维PET、功能层：e-ptfe、内层聚酯纤维PET； 2. 透气性≤6.0mm/s（GB/T5453-1997）； 3. 透湿量≥9600g/（m <sup>2</sup> ·24h）（GB/T12704.2-2009）； 4. 紫外线防护系数UPF>50 5. 紫外线防护系数UPFAV>2000 6. 透射比平均值,T(UVA)AV0.05% 7. 透射比平均值,T(UVB)AV0.05%；（1）	10	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	410000.00	4100000.00	/

		<p>触摸屏(2)可编程控制器(3)变频器(低配无)控制柜中可以加装变频器。变频器能够自动调节变频风机的转速,实现自动化通风控制,从而达到更加灵活、自动化的控制。</p> <p>控制方式:支持手自一体,实现三位立体控制(现场手动控制、自身策略自动控制、远程电脑或移动终端控制);</p> <p>工作环境温度: -20~+55℃</p> <p>容许被测介质温度: -45~+100℃</p> <p>主管: 315/200mmPVC管Mpa0.6</p> <p>支管: 160/110mmPE管Mpa0.6</p>						
3	铲车上料储料仓	<p>1、标准外形尺寸1.5米*3米;主动辊转速: 57r/min;</p> <p>2、主机材质: 主机整体骨架采用加厚方管连接焊制;机用钢材: Q235碳钢;机架: 方钢焊接组合;</p> <p>3、输送电机: 4极3kw变频调速电机,电压380V,三相电机,4极3kw,电压380V,三相电机</p> <p>4、输送形式: B型4米输送机;减速机: 摆线针减速机;输送传动形式: 齿轮、链条传动;搅拌形式: 电机直连摆线针减速机;运行稳定不易堵料</p> <p>5、托辊加密,支撑稳固不漏料;支架可拆卸,检修更方便;</p> <p>6、涂装: 除锈、喷涂防锈底漆,外涂醇酸调合油漆;</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	120000.00	240000.00	/

4	立式粉碎机	<p>1、外型尺寸：1300*850*1838mm；产能：2-5t/h；转速：1440r/min适宜发酵后物料：含水率≤50%；</p> <p>2、平行安装：立式粉碎仓；</p> <p>3、主机材质：Q235；链条配合锤片、高温渗碳钢，机架：100*50方管；适用物料广泛，产量大，不易堵料</p> <p>4、粉碎主机动力：4极18.5kw,电压380V，三相电机；</p> <p>5、传动形式：偏置C型4条三角带传动；</p> <p>6、涂装：除锈、喷涂防锈底漆，外涂醇酸调合油漆；</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	72500.00	145000.00	/
5	粉状筛分机	<p>1、外型尺寸：4060*1300*2260mm；转速：1420r/min；</p> <p>2、主机材质：Q235-12#槽钢；</p> <p>3、电机：4极3kw，电压380V；</p> <p>4、减速机：卧式齿轮减速机，靠被轮连接；电机、减速机传动，；公称传动速比1-48.57；</p> <p>5、筛网加装拍打装置、防止堵塞筛孔；</p> <p>6、涂装：除锈、喷涂防锈底漆，外涂醇酸调合油漆；</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	92500.00	185000.00	/
6	双轴搅拌机	<p>1、外型尺寸：4000x1300x900；转速：28r/min；适宜发酵后物料：含水率30%；</p> <p>2、机身材质：外部整体机架加厚槽钢全方位固定,Q235#钢板；搅拌螺旋材料：高猛耐磨板；</p> <p>3、传动形式：卧式齿轮减速机，减速机</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	123000.00	246000.00	/

		齿轮传送； 4、混合电机：4极11kw，电压380V，三相电机； 5、减速机：搅拌动力采用减速机；						
7	造粒机	1、外型尺寸6109x14001x076；转速1400r/min； 2. 外筒采用后螺旋焊接筒壁； 3. 产能：2-5t/h；转速：1440r/min适宜发酵后粉碎物料：含水率≤30%；成球率高，强度高 4. 内搅齿采用高猛耐磨材质； 5. 搅齿端部采用合金刀头； 6. 搅齿刀头装置采用10.8级高强材质，更换简单； 7. 采用减速机调整转速，保证造粒效果；	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	325000.00	650000.00	/
8	双级抛圆机	1、外型尺寸2300x1200x1500；转速11r/min； 2、主机材质：外部整体机架加厚槽钢板全方位固定；采用耐磨材料焊接组合；机用钢材：底板10mmQ235钢板；机架：12#槽钢；增加颗粒光滑度 3、传动形式：卧式齿轮减速机传动； 4、电动机：5.5kw*2，电压：380，极数：4，相数：3；	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	95000.00	190000.00	/
9	烘干机	1、规格：Φ1.2米，长度12米；外型尺寸12150x1250x3250；温度控制：适宜进料口温度60-80，出料口温度20~30℃；倾斜角度≤3-5°；转速：5.4r/min；适宜发	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	509000.00	1018000.00	/

		<p>醇后物料：颗粒装物料；</p> <p>2、主机材质：螺旋钢组合焊接；齿轮Φ2000；模数：15；机用钢材：钢板，材质：Q235B；扬板、抄板：封头封尾焊接组合；</p> <p>3、传动电机：7.5kw电压：380，极数：4，相数：3；</p> <p>4、引风机：4C-5.5kw，电压：380，极数：4，相数：3；</p> <p>5、减速形式：采用卧式齿轮减速机；减速机速比，1-23.34；</p> <p>6、传动形势：独立小齿轮变速箱直连加重十字滑块结构；</p> <p>7、涂装：除锈、喷涂防锈底漆，外涂醇酸调合油漆</p>						
10	冷却机	<p>1、规格：Φ1.0米，长度10米；外型尺寸10000x1200x2700；温度控制：适宜进料口温度380-360，出料口温度60~80℃；倾斜角度≤3-5°；转速：5.4r/min；适宜发酵后物料：颗粒装物料；</p> <p>2、主机材质：螺旋钢组合焊接；机用钢材：钢板，材质：Q235B；扬板、抄板：；封头封尾焊接组合；</p> <p>3、传动电机：5.5kw电压：380，极数：4，相数：3；</p> <p>4、引风机：6C-5.5kw，电压：380，极数：4，相数：3；</p> <p>5、减速形式：采用卧式齿轮减速机，减</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	402500.00	805000.00	/

		<p>速机电比:1-23.34;</p> <p>6、传动形势:独立小齿轮变速箱直连加重十字滑块结构;</p> <p>7、涂装:除锈、喷涂防锈底漆,外涂醇酸调合油漆;</p>						
11	颗粒筛分机	<p>1、外型尺寸:5200*1510*2400;转速:1440r/min;</p> <p>2、主机材质:Q235-12#槽钢,钢板4mm;</p> <p>3、电机:4极4kw,电压380V;</p> <p>4、减速机:ZQ250,靠被轮连接;电机、减速机传动,;公称传动速比1-48.57;</p> <p>5、筛网加装拍打装置、防止堵塞筛孔;</p> <p>6、涂装:除锈、喷涂防锈底漆,外涂醇酸调合油漆;</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	135000.00	270000.00	/
12	螺旋扑粉机	<p>1、规格:1000*6000;外型尺寸:1392*6000*2137;转速5.5转/m;</p> <p>2、主机材质:筒体Q235碳钢材质;机架:16#槽钢,焊接组合;</p> <p>3、电动机:5.5kw,电压380,相数3,;</p> <p>4、减速机:卧式齿轮减速机;</p> <p>5、传动形势:独立小齿变速箱直连加重十字滑块结构,;</p> <p>6、螺旋扑粉,均扑粉防结块剂;</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	30000.00	60000.00	/
13	颗粒包装机	<p>1、采用传感器精确计量;</p> <p>2、精确分析快、中、慢三档下料;</p> <p>3、缝包机头:最大缝纫厚度:≥5mm;</p> <p>4、采用仪表,可包装20kg-50kg不等规格</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	131500.00	263000.00	/

14	回料粉碎机	<p>1、外型尺寸：1300*850*1838mm；产能：2-5t/h；转速：1440r/min适宜发酵后物料；含水率≤50%；</p> <p>2、平行安装：立式粉碎仓；</p> <p>3、主机材质：Q235；链条配合锤片、高温渗碳钢，机架：100*50方管；适用物料广泛，产量大，不易堵料</p> <p>4、粉碎主机动力：4极18.5kw,电压380V，三相电机；</p> <p>5、传动形式：偏置C型4条三角带传动；6、涂装：除锈、喷涂防锈底漆，外涂醇酸调合油漆；</p>	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	62500.00	125000.00	/
15	旋风除尘器	烘干机配套	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	123000.00	246000.00	/
16	旋风除尘器	冷却机配套	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	98500.00	197000.00	/
17	热风炉	生物质颗粒；60万大卡	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	266500.00	533000.00	/
18	控制系统	大于15千瓦采用减压起动	4	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	197000.00	788000.00	/
19	输送机	<p>1、皮带机机身槽钢为100毫米；</p> <p>2、托辊为重型加厚托辊；</p> <p>3、皮带为花纹4层布；</p> <p>4、传动为电机驱动，齿轮同步传动；</p>	170	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	3750.00	637500.00	/

20	格栅	污水处理	3	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	600.00	1800.00	/	
21	水泵	潜水排污泵，型号：80PU21.5，Q=10m <sup>3</sup> /h，H=8m，N=0.75kW，AC380V/50HZ，铸铁材质，出水口径80，法兰连接，电缆长度：10m	6	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	1000.00	6000.00	/	
22	地磅	80吨，带语音播放功能，含基础。	2	河南省郑州市	河南兴达重工科技有限公司	162850.00	325700.00	/	
总价：11322000.00 元									
说明：总价已含投标货物(包括备品备件、专用工具等)的出厂价、包装交货价或货架交货价)，投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；投标服务报价；货物运至最终目的地的运输费和保险费用；等所有费用。									

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）

:

投标人（盖单位章）

四川乐居天下建设工程有限公司

日期

:

2025年11月21日

注：1. 如果投标人认为需要，每种货物（服务）填写一份该表。

2. 如果按单价计算的结果与投标报价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5. 投标分项报价表填写说明详见“第1章.投标人须知”中“11.3”相关内容。



977a1e2986d2439b9c3e5d067e26f6f1-20251127000500152