

(五) 已标价的货物清单

| 序号 | 投标品目                   | 数量    | 产品全称、品牌及详细参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 1  | 北斗定位业务手持机(手持式, 卫星移动终端) | 70 台  | <p>产品名称: 北斗定位业务手持机(手持式, 卫星移动终端)、品牌: 麟云</p> <p>详细参数:</p> <p>终端整机参数: (1) 操作系统: Android 12;</p> <p>(2) CPU: 8核 2.0GHz;</p> <p>(3) 屏幕: 1440*720 5.5 寸 IPS;</p> <p>(4) 尺寸: 165mm*81.5mm*18.8mm;</p> <p>(5) 电池容量: 6000mAh;</p> <p>(6) 重量: 360g;</p> <p>(7) 内存: 6GB;</p> <p>(8) 存储: 128GB;</p> <p>(9) 摄像头: 前置 800 万像素/后置 2400 万像素;</p> <p>(10) 传感器: 光传感器、磁力传感器、陀螺仪、重力传感器、近距离传感、气压计;</p> <p>(11) 是否支持加密: 可定制;</p> <p>(12) 防护等级: IP68;</p> <p>(13) 服务期限: 保修 3 年。</p> <p>终端北斗性能参数: (1) 定位频点: B1I.B1C;</p> <p>(2) 定位模式: 单点定位;</p> <p>(3) 单点定位精度(水平): <math>\leq 2.5\text{m}</math>;</p> <p>(4) 单点定位精度(垂直): <math>\leq 3\text{m}</math>;</p> <p>(5) 捕获灵敏度: <math>\leq -156\text{dBm}</math>;</p> <p>(6) 跟踪灵敏度: <math>\leq -160\text{dBm}</math>;</p> <p>(7) 冷启动定位时间: <math>\leq 24\text{s}</math>;</p> <p>(8) 热启动定位时间: <math>\leq 1.5\text{s}</math>;</p> <p>(9) 测速精度: <math>\leq 0.1\text{m/s}</math>。</p> | 9100.00 | 637000.00 |    |
| 2  | 睡袋                     | 250 套 | <p>产品名称: 睡袋 品牌: 欣五洋</p> <p>详细参数:</p> <p>(1) 睡袋颜色: 军用数码迷彩色;</p> <p>(2) 睡袋面料材质: 采用高密度尼丝纺布, 密度<math>\geq 320\text{T}</math>, 底部为防水牛津布具有防潮功能;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 634.00  | 158500.00 |    |

|   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |  |
|---|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
|   |        |       | <p>(3) 睡袋织物断裂强度：经向≥600N，纬向≥400N；</p> <p>(4) 睡袋重量≥2.0kg；</p> <p>(5) 羽绒质量：含绒量≥90%；蓬松度≥17.0cm；</p> <p>(6) 睡袋展开面积：大片尺寸≥2.3×1.05m；头部尺寸≥0.95×0.35m。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |  |
| 3 | 高倍望远镜  | 70 个  | <p>产品名称：高倍望远镜、品牌：欧尼卡</p> <p>详细参数：</p> <p>(1) 放大倍率：≥10X；</p> <p>(2) 物镜直径：≥50mm；</p> <p>(3) 出瞳直径：≥5mm；</p> <p>(4) 视场角：65°；</p> <p>(5) 千米视野：114；</p> <p>(6) 最近距离：5m；</p> <p>(7) 屈光度：±4 (dpt)；</p> <p>(8) 眼点距离：53-74mm；</p> <p>(9) 棱镜材质：Bak4；</p> <p>(10) 镀膜：全宽带 FMC 镀膜；</p> <p>(11) 防水：氮气防水。</p>                                                                                                                                                                                  | 607.00  | 42490.00  |  |
| 4 | 清火组合工具 | 300 套 | <p>产品名称：清火组合工具、品牌：欣五洋</p> <p>详细参数：</p> <p>(1) 多用斧：锻造钢，采用传统锻打技术锻造而成，斧头总长≥38cm，斧头长度 14cm，宽度 5.9cm，厚度 2.7cm，手柄长度 31cm，手柄采用优质椿木制成，斧头总重量 1.59kg；</p> <p>(2) 组合锹：钢板厚度≥2mm，锹面面积 200mm×160mm，可旋转与工具杆 90 形成度，允许永久变形量≤2mm；</p> <p>(3) 组合耙：钢板冲压成四齿，外形尺寸 210mm×180mm，厚≥2mm；</p> <p>(4) 组合拍：阻燃橡胶，长 500mm，宽 200mm，条宽 25mm，厚 3mm；</p> <p>(5) 工具杆：金属，两节可组合连结；</p> <p>(6) 手锯：三角形截锯，长 400mm，锯齿加厚；</p> <p>(7) 砍刀：重量≥0.7kg，刀长 380mm，刀背厚 3mm，刀身宽 8cm；</p> <p>(8) 工具包：防潮材料、防火迷彩帆布，能合理放置以上 7 种工具。</p> | 270.00  | 81000.00  |  |
| 5 | 油锯     | 300 把 | <p>产品名称：油锯、品牌：欣五洋</p> <p>详细参数：</p> <p>(1) 发动机型式：风冷单缸 二冲程；</p> <p>(2) 排量：≥72.7CC；</p> <p>(3) 功率：≥4.2KW；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1609.00 | 482700.00 |  |

|   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |  |
|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
|   |       |       | (4) 机油汽油混合比: 1:25;<br>(5) 燃油箱容积: $\geq 770\text{ml}$ ;<br>(6) 锯切效率: $\geq 109\text{cm}^2/\text{s}$ ;<br>(7) 主机比质量 (KG): $\leq 2$ ;<br>(8) 常温启动时间: 6s;<br>(9) 怠速噪声 (dB): $\leq 87.1\text{dB}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |  |
| 6 | 消防铲   | 300 把 | 产品名称: 消防铲 品牌: 欣五洋<br>详细参数:<br>铲型为尖头, 重量 $\geq 2.0\text{kg}$ , 淬火工艺, 锹头经过热处理, 不炸裂, 带木把。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39.00   | 11700.00  |  |
| 7 | 割灌机   | 300 台 | 产品名称: 割灌机、品牌: 欣五洋<br>详细参数:<br>(1) 常温启动性能 $\leq 6\text{s}$ ;<br>(2) 转速 $\geq 9700\text{r/min}$ ;<br>(3) 功率 $\geq 1.65\text{kW}$ ;<br>(4) 变速箱壳体温升 $\geq 30^\circ$ ;<br>(5) 整机净质量 $\leq 7.5\text{kg}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1145.00 | 343500.00 |  |
| 8 | 消防七件套 | 250 套 | 产品名称: 消防七件套、品牌: 九派<br>详细参数:<br>(1) 防火头盔<br>1) 头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、L 型导轨及下颏带、悬挂系统、EPP、内衬组成;<br>2) 头盔壳由碳纤维复合材料制成;<br>3) 头盔悬挂后设有头围可调节装置, 头盔后面设有护目镜固定夹;<br>4) 下颏带、头盔悬挂系统组件完整, 紧急脱扣应扣解方便, 下颏带可调节;<br>5) 头盔成品的总重量 $\leq 770\pm 30\text{g}$ ;<br>▲6) 性能检验依据标准: (GB 2811-2019);<br>▲①冲击吸收性能: 按照 GB/T 2812 中 4.3 规定的方法, 经高温低温、浸水预处理后做冲击测试, 传递到头模上的力不超过 4500N, 帽壳不得有碎片脱落;<br>▲②耐穿刺性能: 按照 GB/T 2812 中 4.4 规定的方法, 经高温低温、浸水预处理后做穿刺测试, 钢锥不得接触头模表面, 帽壳不得有碎片脱落;<br>▲③电绝缘性能: 按照 GB/T 2812 中 4.7 规定的方法进行测试, 泄漏电流不超过 1.2mA;<br>▲④侧向刚性: 按照 GB/T 2812 中 4.8 规定的方法进行测试, 最大变形小于 20mm, 残余变形小于 6mm, 帽壳不得有碎片脱落;<br>▲⑤阻燃性能: 按照 GB/T 2812 中 4.9 规定的方法进行测试, 续燃时间不超过 | 3630.00 | 907500.00 |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>3s, 帽壳不得烧穿;</p> <p>▲⑥耐低温性能: 按照 GB/T 2812 中 4.3 规定的方法, 经低温 (-30℃) 预处理后做冲击测试, 冲击力不超过 4500N; 帽壳无碎片脱落; 按照 GB/T 2812 中 4.4 规定的方法, 经低温 (-30℃) 预处理后做穿刺测试, 钢锥不得接触头模表面; 帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>▲⑦耐熔融金属飞溅性能: 按照 GB/T 2812 或附录 B 规定的方法进行测试, 帽壳耐受 1400℃金属倾倒不被穿透, 无损坏变形, 帽壳续燃时间小于 5s;</p> <p>7) 标注有“▲”参数需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p> <p>(2) 防火服</p> <p>整套含上衣和裤子, 反光条为芳纶反光条, 拉链为金属拉链。</p> <p>▲1) 面料: 芳纶纤维含量 100%; 面料阻燃性能洗涤≥50 次后续燃时间/s≤0.9, 阴燃时间/s≤0.5; 损毁长度/mm≤21; 甲醛含量: 0mg/kg; 耐洗色牢度≥3 级; 耐水色牢度≥3 级; 面料洗涤 50 次后断裂强力≥1100N; 面料洗涤 50 次后撕破强力≥105N; 水洗尺寸变化率: -1%~+1%;</p> <p>2) 反光条为芳纶反光条;</p> <p>3) 含帽子;</p> <p>4) 标注有“▲”参数需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p> <p>(3) 应急背囊</p> <p>1) 外形尺寸 (cm) ≥60×40×26;</p> <p>2) 材质: 红色、黄色相间的涤纶涂层防水帆布拼合而成, 后背靠垫采用网状弹性泡沫背垫, 减少后背和背包大面积接触促进空气流通, 便于散发热量, 主袋内胆可向上扩展, 受力处多次缝合并打结锁缝, 坚固耐用, 显示行业特征。双肩背负行军, 适合野外背负, 有束腰带, 携带方便; 缝合强力≥350N; 湿摩擦≥4;</p> <p>3) 背包有刺绣“中国单兵装备包”字样和“虎威威”图像标识; 加宽背带设计, 可调节长短, 适合不同体型队员。</p> <p>(4) 防火防扎鞋</p> <p>▲1) 鞋帮耐磨性能: 经过 D≥20000 次循环摩擦后, 不应出现被摩穿现象;</p> <p>▲2) 靴头性能: 分别经过≥10KN 静压力试验和冲击锤质量≥23Kg, 落下高度≥300mm 的冲击试验后, 其间隙≥15mm;</p> <p>▲3) 阻燃性能: 离火自熄时间≤2.0s。损毁长度≤80mm。熔融、滴落不允许;</p> <p>▲4) 扯断强度≥15Mpa;</p> <p>▲5) 撕裂强度≥100N/mm;</p> |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |  |
|---|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|
|   |           |      | <p>▲6) 防水性能: 放入≥120mm 水深的水箱中保持≥12 分钟, 靴内未渗水;</p> <p>▲7) 隔热性能: 被加热≥30min 后, 靴底内表面温度升高≤20℃;</p> <p>8) 标注有“▲”参数需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p> <p>(5) 防火手套</p> <p>1) 阻燃手套由耐磨层、隔热层和阻燃层组成;</p> <p>▲2) 外层面料阻燃性能: 洗涤 50 后续燃时间≤0.3s; 洗涤 50 后阴燃时间≤0.3s; 损毁长度≤20mm;</p> <p>▲3) 面料热稳定性 (260℃±5℃) ≤0.1%;</p> <p>4) 标注有“▲”参数需提供省级或省级以上具有 CNAS 或 CMA 资格的检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p> <p>(6) 逃生面罩</p> <p>▲1) 满足 GB 2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》的要求;</p> <p>2) 整体由芳纶头套, 硅胶半面罩和湿式防护滤芯组成;</p> <p>▲3) 湿式防护滤芯过滤件的滤烟性能: 滤烟性能达 96%以上;</p> <p>▲4) 湿式防护滤芯过滤件的降温性能: 在空气流量高于 35L/min, 空气温度高于 85℃时, 经过滤芯后温度须低于 40℃, 并维持不少于 10 分钟。</p> <p>5) 标注有“▲”参数需提供省级或省级以上具有 CNAS 或 CMA 资格的检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p> <p>(7) 多功能马甲</p> <p>600D 军规尼龙; 前后 EVA 软质插板; 附带杂物包、对讲袋、三联袋。</p> |          |           |  |
| 9 | 便携式森林消防水泵 | 35 台 | <p>产品名称: 便携式森林消防水泵 品牌: 泰全能</p> <p>详细参数:</p> <p>▲(1) 结构要求: 泵组由三级离心水泵与两冲程、单缸、强制水冷循环系统和风冷混合汽油发动机组成;</p> <p>(2) 功率≥12HP; 气缸排量≥100cc;</p> <p>(3) 采用外挂油箱, 容积≥12L, 带有过滤的独立加油口、有油位显示, 可实现不停机加油, 最大油耗≤2.3L/h;</p> <p>▲(4) 启动方式: 一键式电启动和手拉启动, 电启动马达与水泵主机一体式;</p> <p>▲(5) 启动电源配有可反复充电的可拆卸式锂电池, 电池质量≤500g, 充满电启动次数应不小于 120 次;</p> <p>▲(6) 引水方式: 手动真空膜片式引水, 引水最大真空度≥85kPa; 引水真空密封性能≤1.6kPa;</p> <p>▲(7) 保护装置: 超速、过热、无水三重保护系统装置、电源具有过流、过压、过放三重保护系统装置;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18562.00 | 649670.00 |  |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |  |
|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
|    |       |      | <p>(8) 出水: 1.5 寸 (DN40) 标准接口; 进水: 2 寸 (DN50) 标准接口;</p> <p>▲(9) 最大流量≥4.90L/s; 最大压力≥2.3Mpa; 当压力 0.6Mpa 时, 流量≥3.00L/s; 当压力 1.2Mpa 时, 流量≥2.50L/s; 当压力 1.6Mpa 时, 流量≥1.50L/s;</p> <p>(10) 最大扬程≥240m;</p> <p>▲(11) 吸程: ≥7m;</p> <p>(12) 启动性能: ≤10s;</p> <p>▲(13) 泵组可实现串联、并联、串并联等架设; 横向、纵向倾斜 90°的条件下, 可以正常使用;</p> <p>(14) 最大射程≥33m;</p> <p>(15) 净重≤13kg;</p> <p>(16) 配置要求: 油箱 1 个、油管 1 条、可拆卸式锂电池 1 块、三孔一体直流喷枪 1 把、水雾喷枪 1 把、单向阀 1 个、三通阀 1 个、底阀 1 个、止水钳 1 把、水带扳手 2 把、接力转换接头 1 个、可背负的附包 1 个、红色轻便吸水管 1 条、专用工具包 1 套, 水泵双肩背包 1 个;</p> <p>▲(17) 标注有“▲”参数需提供省级或省级以上具有 CNAS 或 CMA 资格的检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p>                                 |          |            |  |
| 10 | 高扬程水泵 | 35 台 | <p>产品名称: 高扬程水泵、品牌: 泰全能</p> <p>详细参数:</p> <p>▲(1) 泵组为四级或四级以上离心水泵与四冲程风冷发动机组成;</p> <p>(2) 发动机功率≥20kW, 启动方式为手拉启动、电启动;</p> <p>▲(3) 引水方式: 配有备用手动真空隔膜式引水, 膜片直径≥100mm、厚度≥2.5mm, 引水最大真空度≥85kPa;</p> <p>▲(4) 泵头装有快速拆卸抱箍, 泵头底部装有泄水阀;</p> <p>(5) 变速箱为无油免维护同步变速;</p> <p>(6) 整机重量≤130kg;</p> <p>(7) 发动机带有润滑保护自动停机功能, 装有超压自动熄火装置;</p> <p>(8) 运转关闭性能: 水泵在出水口关闭的情况下, 能高速运转 10 分钟以上;</p> <p>(9) 进水口直径 50±1mm、出水口直径 40±1mm;</p> <p>(10) 泵组可实现串联、并联、串并联架设; 在横向、纵向倾斜 15°的条件下, 可以正常使用;</p> <p>▲(11) 手推式框架结构, 带有手抬把手, 手推式配有两个不小于 8 寸铝合金轮;</p> <p>▲(12) 最大压力≥3.4MPa; 最大流量≥6.6L/s;</p> <p>(13) 最大扬程≥330m;</p> <p>▲(14) 当时压力为 1.8MPa 时、流量≥5.0L/s, 当时压力为 2.4MPa 时、流量</p> | 49600.00 | 1736000.00 |  |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |  |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
|    |       |        | <p>≥4.2L/s;</p> <p>(15) 最大射程≥35m;</p> <p>▲(16) 内置一体式油箱容积≥8L;</p> <p>▲(17) 浮筒式过滤器材质为镁铝合金本体、不锈钢过滤网, 过滤口径≤5mm, 浮力≥45N, 通径流量≥7L/s, 重量≤2kg;</p> <p>▲(18) 水泵运转在≥2.4MPa 的情况下做强度测试, 测试时间 40 小时, 连续 40 小时候运转测试后, 水泵可以正常启动;</p> <p>▲(19) 耐磨高压管: 爆破压力 25MPa、拉伸强度内胶层 15MPa、耐火强度试验压力为 8.0MPa 状态下, 放于枯枝燃烧保持 3min 及以上时间无爆破, 可正常使用;</p> <p>(20) 配置要求: 直流喷枪 1 把、水雾喷枪 1 把、单向阀 1 个、三通阀 1 个、底阀 1 个、止水钳 1 把、浮筒式过滤器 1 个、水带扳手 2 把、接力转换接头 1 个、可背负的附包 1 个、吸水管 1 条 (≥3m)、1.5 寸耐磨水带 1 条 (≥10m)、专用工具包 1 套;</p> <p>(21) 标注有“▲”参数需提供省级或省级以上具有 CNAS 或 CMA 资格的检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p> |        |           |  |
| 11 | 移动蓄水池 | 300 个  | <p>产品名称: 移动蓄水池、品牌: 欣五洋</p> <p>详细参数:</p> <p>▲(1) 采用高频热熔, 搭接宽度≥40mm;</p> <p>▲(2) 储水池上端配有环形自浮圈;</p> <p>▲(3) 材料是 PVC 涂层布;</p> <p>▲(4) 耐温-30℃~+70℃;</p> <p>▲(5) 50mm 宽试样抗拉≥1500N;</p> <p>▲(6) 抗撕裂≥90N;</p> <p>▲(7) 焊接处抗拉 50mm 宽试样≥250N;</p> <p>(8) 容积≥2 吨;</p> <p>(9) 标注有“▲”参数需提供国家级具有 CNAS 或 CMA 资格的检测机构出具的检测报告予以佐证, 无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。</p>                                                                                                                                                                                                                               | 810.00 | 243000.00 |  |
| 12 | 水带背包  | 250 个  | <p>产品名称: 水带背包、品牌: 欣五洋</p> <p>详细参数:</p> <p>不锈钢材质, 配有背带, 可装载通径 40mm (1.5 寸), 30 米长的水带 4 条携带方便。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168.00 | 42000.00  |  |
| 13 | 消防水带  | 2140 条 | <p>产品名称: 消防水带、品牌: 品消</p> <p>详细参数:</p> <p>(1) 规格: 30-40-30 型, 整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283.50 | 606690.00 |  |

|    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |  |
|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|
|    |      |       | (2) 直径 40mm, 水带两头均配有相应口径的内涨式森林消防接口;<br>(3) 爆破压力 $\geq 9.0\text{MPa}$ ;<br>(4) 工作压力 $\geq 3.0\text{MPa}$ ;<br>(5) 聚氨酯衬里消防水带, 外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织;<br>(6) 每条水带长度 30m。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |  |
| 14 | 消防水枪 | 300 个 | 产品名称: 消防水枪、品牌: 品消<br>详细参数:<br>(1) 最远直射 $\geq 32\text{m}$ , 最大散射 $\geq 6.0\text{m}$ ;<br>(2) 喷射压力 (Mpa) $\geq 0.6$ ;<br>(3) 水枪距地面 1.5 米处自由落下不得影响使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81.00    | 24300.00  |  |
| 15 | 移动电源 | 20 台  | 产品名称: 移动电源、品牌: 欣五洋<br>详细参数:<br>(1) 输出电压: 220V/50HZ;<br>(2) 输出额定功率: $\geq 3.5\text{kW}$ ;<br>(3) 逆变器: 纯正玄波;<br>(4) 多用途输出接口: 48V/50A (低压直流焊机接口);<br>(5) 保护功能: 过载、欠压、短路、漏电、异常;<br>(6) 漏电保护开关: 0.10MA;<br>(7) 储能容量: $\geq 5627\text{WH}$ ;<br>(8) 电池类型: 镍钴锰酸锂电池;<br>(9) 电池安装: 内置式;<br>(10) 电池循环寿命: 25°C/2000 次剩余 80%;<br>(11) 工作温度: -20°C-40°C;<br>(12) 电量转换效率: 常温 25°C/95%; 低温: -20°C/80%;<br>(13) 充电器接入方式: 外接;<br>(14) 充电器输出功率: 55.9V/1677W/30A;<br>(15) 充电时间: $\geq 3.8\text{h}$ ;<br>(16) 充电温度: 0°C-35°C;<br>(17) 设备储存温度: 5°C-25°C。 | 24300.00 | 486000.00 |  |
| 16 | 发电机  | 70 台  | 产品名称: 发电机、品牌: 斯巴通<br>详细参数:<br>(1) 额定功率: $\geq 7.5\text{kW}$ ;<br>(2) 排量 (cc): $\geq 458$ ;<br>(3) 最大功率: $\geq 8\text{kW}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3710.00  | 259700.00 |  |

|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |  |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
|    |              |      | (4) 油箱容积: $\geq 25\text{L}$ ;<br>(5) 满负荷运行时间 (h): $\geq 6$ "。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
| 17 | 移动照明灯        | 70 台 | 产品名称: 移动照明灯、品牌: 鑫光众晟 XINGZHONGLIGHTING<br>详细参数:<br>(1) 电池额定电压: DC21.6V<br>(2) 电池额定容量: 13.2AH<br>(3) 光源 (LED): 额定功率: 45W; 使用寿命: 100000h;<br>(4) 照明形式: 聚光/泛光;<br>(5) 调光形式: 10%-100%无极调光;<br>(6) 警示灯颜色: 红/黄色;<br>(7) 连续照明时间: 大于 8 小时;<br>(8) 充电照明: 大约 6 小时;<br>(9) 电池使用寿命: 约 100 循环;<br>(10) 重量: $\leq 8\text{kg}$ ;<br>(11) 防护等级: IP65 (灯头) IP54 (箱体)。 | 1957.00 | 136990.00 |  |
| 18 | 点火器          | 30 个 | 产品名称: 点火器、品牌: 欣五洋<br>详细参数:<br>(1) 滴油式点火器由铁筒、导油管;<br>(2) 容量: $\geq 3\text{L}$ ;<br>(3) 出油管长度: $\geq 430\text{mm}$ ;<br>(4) 滴油方式: 燃油靠自流滴油且出油量可调节, 不用加压;<br>(5) 净重量: $\leq 1.5\text{kg}$ ;<br>(6) 外观质量: 金属零件表面应作防锈处理, 但不应有损产品外观和影响安全使用性能的缺陷。点火器与人直接接触的零部件外形应圆滑, 不应有粗糙的磨削面。                                                                              | 182.00  | 5460.00   |  |
| 19 | 北斗穿戴腕表 (穿戴式) | 40 个 | 产品名称: 北斗穿戴腕表 (穿戴式)、品牌: 海友信<br>详细参数:<br>终端整机参数: (1) 操作系统: 自研操作系统;<br>(2) CPU: 32 位;<br>(3) 屏幕: 128*128 1.2 寸 TFT;<br>(4) 尺寸: 58mm*77.5mm*22.3mm;<br>(5) 电池容量: 1000mAh;<br>(6) 重量: 134g;<br>(7) 内存: 512Kb;<br>(8) 存储: 8M;                                                                                                                              | 5400.00 | 216000.00 |  |

|    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |  |
|----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|
|    |        |       | <p>(9) 摄像头: 无;</p> <p>(10) 传感器: 心率、气压、计步传感器;</p> <p>(11) 工作温度: -20℃-60℃;</p> <p>(12) 是否支持加密: 否;</p> <p>(13) 防护等级: IP67;</p> <p>(14) 服务期限: 保修3年。</p> <p>终端北斗性能参数: (1) 定位频点: B1I, B1C;</p> <p>(2) 定位模式: 单点定位;</p> <p>(3) 单点定位精度(水平): <math>\leq 2.5\text{m}</math>;</p> <p>(4) 单点定位精度(垂直): <math>\leq 2.5\text{m}</math>;</p> <p>(5) 捕获灵敏度: <math>\leq -160\text{dBm}</math>;</p> <p>(6) 跟踪灵敏度: <math>\leq -162\text{dBm}</math>;</p> <p>(7) 冷启动定位时间: <math>\leq 32\text{s}</math>;</p> <p>(8) 热启动定位时间: <math>\leq 1\text{s}</math>;</p> <p>(9) 测速精度: <math>\leq 0.1\text{m/s}</math>。</p> |         |          |  |
| 20 | 便携式探照灯 | 250 支 | <p>产品名称: 便携式探照灯、品牌: 鑫光众晟 XINGZHONGLIGHTING</p> <p>详细参数:</p> <p>(1) 灯珠功率: 5W; 照明时间: 600min Max*强光档</p> <p>(2) 抗摔高度: 1 米; 防护等级: 生活级防水防尘;</p> <p>(3) 充电时间: 约 4h (5V 2A); 电池容量: 6000mAh*32650 电池</p> <p>(4) 充电方式: USB Type-C; 灯光模式: 照明-爆闪-无级调光;</p> <p>(5) 产品尺寸: L168*W99*H93mm;</p> <p>(6) 是否防水: 防水; 电源方式: 充电-C 口; 最长续航: 10-15h (含); 电池型号: 其他; 是否可调焦: 不可调焦; 最大流明: 200-500lm; 是否可充电: 可充电; 电池是否可拆卸: 不可拆卸。</p>                                                                                                                                                                                 | 148.00  | 37000.00 |  |
| 21 | 手投式灭火弹 | 30 箱  | <p>产品名称: 手投式灭火弹、品牌: 天域</p> <p>详细参数:</p> <p>灭火剂充装量 (kg): 1; 启动方式: 启动方式保护面积 (m<sup>2</sup>): <math>\geq 7</math>; 40 个/箱。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1134.00 | 34020.00 |  |
| 22 | 加油机    | 70 个  | <p>产品名称: 加油机、品牌: 欣五洋</p> <p>详细参数:</p> <p>(1) 桶采用优质铁制作、配有高强度橡胶软管, 连接加油枪使用方便、安全快捷、简单。油桶容量 20L。密封性能好具有安全、防泄漏、防腐、防酸碱等特点;</p> <p>(2) 双肩背带、背负舒适且透气, 轻松便利, 方便上山行军。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 459.00  | 32130.00 |  |

|    |      |         |                                                                       |         |            |    |
|----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|
| 23 | 指挥旗帜 | 100 套   | 产品名称：指挥旗帜、品牌：欣五洋<br>详细参数：<br>颜色：红色、绿色；旗帜规格：长 27cm×宽 22cm；旗杆规格：长 35cm。 | 15.00   | 1500.00    | 定制 |
| 24 | 仓储货架 | 50 套    | 产品名称：仓储货架、品牌：欣五洋<br>详细参数：长 5.48m×宽 0.8m×高 3m。                         | 3900.00 | 195000.00  |    |
| 25 | 宣传手册 | 10625 份 | 产品名称：宣传手册、品牌：欣五洋<br>详细参数：A3&A4、彩色&黑白，正反双面编印。                          | 7.50    | 79687.50   |    |
| 26 | 合计   |         |                                                                       |         | 7449537.50 |    |

此表可扩展

报价表中均以人民币元报价，报价保留两位小数。报价已包括了招标文件规定供货的设备、材料及其附属件、合同规定义务的所有费用；包括了合同产品的生产、出厂试验与检验、包装运输、仓储、保管、装卸、采购代理费，现场检验检测费技术接口协调与配合、售后服务、人员培训、质量保证等技术服务费用，以及完成这些工作的人员劳务费、差旅费及其各种税费，还包括中标人完成本合同的风险和保险等合同所规定的全部责任和义务。

供应商：西藏国易两江商贸有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2025年03月11日

## 第五部分 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位 声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加昌都市卡若区林业和草原局（单位名称）的卡若区 2025 年第一批森林防火物资采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 北斗定位业务手持机（手持式，卫星移动终端）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为深圳市云天智能通讯有限公司（企业名称），从业人员34人，营业收入为9003.17万元，资产总额为5892.86万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 睡袋、清火组合工具、油锯、消防铲、割灌机、移动蓄水池、水带背包、点火器、加油机、移动电源（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为成都市五洋消防设备有限公司（企业名称），从业人员12人，营业收入为721.7111万元，资产总额为233.7098万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 高倍望远镜、（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为欧尼卡光学（武汉）有限公司（企业名称），从业人员23人，营业收入为1702.36万元，资产总额为651.29万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 消防七件套（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为浙江九派安全科技有限公司（企业名称），从业人员27人，营业收入为1614万元，资产总额为2894万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 便携式森林消防水泵、高扬程水泵（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为泰州市全能农林机械科技有限公司（企业名称），从业人员15人，营业收入为7620.83万元，资产总额为2134.87万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 消防水带、消防水枪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为四川金濠消防设备制造有限公司（企业名称），从业人员30人，营业收入为3905.87万元，资产总额为2242.75万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 发电机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为重庆斯巴通机械制造有限公司（企业名称），从业人员10人，营业收入为2732.70万元，资产总额为590.47万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 移动照明灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为湖北鑫光众晟科技有限公司（企业名称），从业人员28人，营业收入为6548.92万元，资产总额为1305.12万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 北斗穿戴腕表（穿戴式）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为上海天赐北斗通信科技有限公司（企业名称），从业

人员 11 人，营业收入为 615.00 万元，资产总额为 1717.00 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 便携式探照灯（穿戴式）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 湖北鑫光众晟科技有限公司（企业名称），从业人员 28 人，营业收入为 6548.92 万元，资产总额为 1305.12 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 手投式灭火弹（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 东莞市天域安防科技有限公司（企业名称），从业人员 13 人，营业收入为 500 万元，资产总额为 226 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西藏国易两江商贸有限公司

日期：2025 年 03 月 11 日

从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。