政府采购公开招标文件

第一册

项 目 名 称：	日喀则市江孜县人民医院新建门急诊楼办公设备采购项目（二次）
招 标 编 号：	GZFCG2026-20051
采购代理机构：	西藏宏悦全过程咨询有限公司
发 出 日 期：	2026 年 10 月 19 日

第 1 章投标人须知 4

一 总则 4
1. 采购人、采购代理机构及投标人 4
2. 资金来源 5
3. 投标费用 5
4. 适用法律 5
二 招标文件 6
5. 招标文件构成 6
6. 招标文件的澄清与修改 6
7. 投标截止时间的顺延 6
三 投标文件的编制 7
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用 7
9. 投标文件构成 7
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件 7
11. 投标报价 8
12. 投标保证金 9
见投标人须知资料表 9
13. 投标有效期 9
14. 投标文件的签署及规定 9
四 投标文件的递交 11
15. 投标文件的密封和标记 11
16. 投标截止 11
17. 投标文件的接收、修改与撤回 11
五 开标及评标 12
18. 开标 12
19. 资格审查及组建评标委员会 13
20. 投标文件符合性审查与澄清 13
六确定中标 18
29. 4：中标单位承担事项具体内容以采购实施方案为准。 18

第 2 章投标文件内容 21

第一部分开标一览表及资格证明文件 21
1. 开标一览表（投标文件内容一） 22
2. 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 23
3. 法定代表人授权委托书(投标文件内容二，自然人投标的无需提供) 24
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 25
5. 社会保障资金的缴纳记录 26
6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 27
7. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件 28
第二部分商务及技术文件 29
1. 投标书（投标文件内容三） 30
2. 投标分项报价表（投标文件内容四） 32
3. 货物（服务）说明一览表（投标文件内容五） 33

4. 技术规格偏离表（投标文件内容六）..... 34
5. 商务条款偏离表（投标文件内容七）..... 35
6-1 中小企业声明函（投标文件内容八）..... 36
6-2　残疾人福利性单位声明函（投标文件内容九）..... 37
7. 投标人关联单位的说明..... 38
8. 为保障本项目投入的人员情况表..... 36
9. 投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件..... 39
第 3 章投标邀请 42
第 4 章投标人须知资料表..... 44
第 5 章货物（服务）需求一览表及技术规格 47
第 6 章评标方式和标准..... 94
资格审查表 95
符合性审查表..... 96
技术符合性审查表..... 97
第 7 章政府采购合同..... 99
第一部分合同书..... 99
第二部分合同一般条款..... 104
第三部分合同专用条款..... 109

第 1 章投标人须知

一 总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物（服务）须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.4 若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.3 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业

组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

2.资金来源

2.1 本项目资金来源为：援藏资金

资金的支付方式、时间、条件： 按合同约定（详第七章）

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

货物（服务）质量要求：符合国家及行业标准。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章投标人须知

第 2 章投标文件内容

第二册

第 3 章投标邀请

第 4 章投标人须知资料表

第 5 章货物（服务）需求一览表及技术规格

第 6 章评标方法和标准

第三册

第 7 章政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、内容、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为**投标无效**。

6.招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，采购人或者采购代理机构对发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，均应在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

6.4 投标人获取招标文件后应仔细阅读理解，若有疑问请于投标截止时间 10 日前提出，未在规定时间提出的视为完全理解招标文件条款。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，距投标截止时间不足 15

日的，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物（服务）进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“货物（服务）需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件第 5 章货物（服务）需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件内容及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2 上述文件应按照招标文件规定的内容填写、签署和盖章。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格（如有）；

10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3投标人应注意采购人在招标文件技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采

购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

10.4投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物（服务）已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

10.5 技术偏离披露的原则性规定：

10.5.1所有投标人应本着诚实信用的原则，以审慎的态度明确、清楚地披露各项技术偏离，尤其是对技术负偏离均要进行披露。

10.5.2如果投标人不能确定对某一事项是否构成技术偏离，则必须在技术偏离表中清楚地表明，并注明“不能确定”字样，以供评标委员会参考。

10.5.2一旦在评审过程中被发现存在技术偏离而投标人并未如实进行披露的，评标委员会有充分的权力视具体情形予以处理，包括但不限于：按照评标规则扣分、增加扣分、加倍扣分或对该投标予以拒绝。

10.6.1招标文件需求中提出的技术规格仅为参考，投标人可以进行优化，提供更优的（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置。

10.6.2为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数属于个别品牌所专有，则该技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并应说明调整的理由。对含差别歧视待遇的专有技术条款评标委员会不视为实质性要求。

10.6.3为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品。

10.6.4如有标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合招标要求。

10.6.5　投标人应在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有的设备、设施、材料及服务等明细表及全部费用，中标人必须确保本项目通过用户方及有关主管部门验收。

11.投标报价要求

11.1所有投标均须注明以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。所有涉及报价内容的文件均需投标人法定代表人或委托代理人签字并盖单位公章。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物（服务）主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物（服务）及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3　投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1须注明投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）（如有）。

11.3.2须注明货物运至最终目的地的运输费。

11.3.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3.4每种货物（服务）只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11.3.5投标人须注明投标报价的明细组成：税金、运保费、安装费等项目所涉及的并发生费用。

未按投标报价要求填报的投标文件将被认定为**无效投标**

12.投标保证金

见投标人须知资料表

13.投标有效期

13.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件内容二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人

或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.4建议投标供应商本着环保原则，双面打印投标文件。投标文件书脊上需印有项目公司名称及招标编号。

四 投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

15.1.1 投标人须在西藏自治区公共资源交易平台（http://ggzy.xizang.gov.cn/）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作。

在线办理 ca 锁手续，所需资料及办理流程请登录“西藏自治区公共资源交易中心 （http://ggzy.xizang.gov.cn/）常用软件下载栏目进行查询。

登录西藏自治区公共资源交易平台（http://ggzy.xizang.gov.cn/）页面，进行报名。

通过投标客户端获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

15.1.2 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

16.投标截止

16.1 投标方式采用线上投标

16.1.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，提交投标文件。

16.1.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.1.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后提交的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 在投标截止时间后上传的投标文件的投标无效。

17. 2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17. 3 在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回（投标截止时间提交投标文件供应商不足 3 家的，退还投标文件）。

17.2 投标方式采用线下线上投标

17.2.1 在投标截止时间后提交的投标文件，采购代理机构和采购人将拒绝接受。

17.2.2投标人在提交投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法定代表人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

17.2.3 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

五 开标及评标

18.开标

18.1 投标方式采用线下投标开标

18.1.1采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.1.2开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.1.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.1.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.2 投标方式采用线上投标开标

18.2.1采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.2.3 投标人对已提交的加密文件自行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

18.2.4 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

18.2.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购

代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1不良信用记录指：投标人、投标人法定代表人、委托代理人、本项目负责人，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;在“裁判文书网”查询无行贿犯罪记录、以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的刑事处罚记录；投标人未被工商部门列入经营异常名录、严重违法失信名单；投标人未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。投标人应主动为采购人或采购代理机构提供资格审查所必要的信息，未提供将视为未响应招标文件要求。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会将以西藏自治区交易平台的形式或其他方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过

符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以西藏自治区交易平台或其他方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个标包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个标包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21. 投标偏离

本项目不允许出现负偏离。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应。对关键条款的偏离。对实质性条款的负偏离，将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布相关信息。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（3）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（4）属于招标文件规定的其他**投标无效**情形；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）不按照评标委员会要求澄清、说明或者补正的；

（9）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（凡出现单位落款的地方均需要由法定代表人或其授权人代表签字并加盖单位公章）；

（10）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（11）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外；

（12）财政部令第 87 号第 60 条情形或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（13）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

（14）投标人以他人名义投标；

（15）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（17）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

23. 比较与评价

23.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第 6 章。

23.4采购人和采购代理机构应当核对评标结果，对评委会未按照招标文件规定的评审办法，评审、打分的或有 87 号令 64 条规定情形的，要求评标委员会复 核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密，评审专家应当独立评审。



六 确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书和招标结果通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在《西藏自治区政府采购网》、《日喀则市行政审批和便民服务局》、《西藏自治区公共资源交易平台》发布中标公告，招标文件应当随中标结果同时公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

中标公告期限为 1 个工作日

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

29.3 招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

29.4 中标单位承担事项具体内容以采购实施方案为准。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3《政府采购法实施条例》第 49 条，中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选

人为中标人，或依法重新开展政府采购活动。《政府采购法实施条例》第 72 条规定，中标成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将要被依法追究，并承担相应的法律责任。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5 货物（服务）合同履行期限、地点和方式

30.5.1 合同履行期限：签订合同后 60 日历天内完成供货

30.5.2 交付地点：日喀则市江孜县

30.5.3 交付方式：验收方式交付，验收合格视为交付完成

31. 履约保证金

31.1 中标人在收到中标通知书后在签订合同前按照采购人确定的数额及方式缴纳项目履约保证金（数额不得超过政府采购合同金额 10%）。供应商可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

32. 中标服务

代理费

代理费用可以由中标、成交供应商支付，也可由采购人支付。如由中标、成交供应商支付的，供应商报价应当包含代理费用且应注明在投标分项报价表备注中。代理费用超过采购限额标准的，原则上由中标、成交供应商支付。

代理机构应当在采购文件中明示代理费用收取方式及标准，随中标、成交结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额等。

货物售后质保服务

自验收合格之日后：

(1)投标人须对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；

(2)免费服务期限：

投标人应对所投标的产品提供不少于一年的免费维护。质保期为三年。

(3)投标人确保对使用方提出的保修等质量信息，做到三十分钟内响应，十二小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务；八小时内解决问题。

33. 廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

33.3为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

34. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35. 质疑与接收

35.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

35.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

第 2 章投标文件内容

第一部分开标一览表及资格证明文件

1. 开标一览表（见投标文件内容一）；

2. 法人或者非法人组织的经年检合格有效的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件；

3. 法定代表人授权书（见投标文件内容二，自然人投标的无需提供）；

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5. 社会保障资金的缴纳记录；

6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；



1.开标一览表（投标文件内容一）

开标一览表

项目名称：　　项目编号：

项目名称	投标总价	合同履行期限（服务时间）	交货（服务）地点	货物（服务）质量要求	备注
	大写： 小写：				

投标人名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理(签字)：_____

注:1.此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2. 开标一览表报价总价保留两位小数点。

2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供经年检合格有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。



3.法定代表人授权委托书(投标文件内容二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于*（国家或地区的名称）*的*（投标人）*的*（法人代表姓名、职务）*代表*（单位名称）*授权的*（被授权人的姓名、职务）*为我单位的合法代理人，就*（项目名称）*的投标，并以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：1.如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位公章（须符合国家财政部门和会计法的相关要求）。

2.如提供银行出具的证明文件（如资信证明）。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5.社会保障资金的缴纳记录

说明：1.提供相关证明材料复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。



6.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表及招标公告要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分商务及技术文件

1.投标书（投标文件内容三）

2.投标分项报价表（投标文件内容四）

3.货物（服务）说明一览表（投标文件内容五）

4.技术规格偏离表（投标文件内容六）

5.商务条款偏离表（投标文件内容七）

6.符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《中小企业声明函》（投标文件内容八）

6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件内容九）

7.投标人关联单位的说明（格式自拟）

8.为保障本项目投入的人员情况表

9.投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件

1.投标书（投标文件内容三）

（代理机构名称）：

根据贵方(项目名称)项目(项目编号)（　　标包）的投标邀请,(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述文件正本__份、副本份及电子文档__份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物（服务）的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为___*（用文字和数字表示）*，占投标总价___%。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 日历天。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

电　话　（　传　真　）　：_____

地　　址　：_____

电　子　邮　箱　：_____

法定代表人或托代理人签字　：_____

投　标　人　名　称　（　全　称　）　：_____

投　标　人　单　位　章　：_____

日　　期：

2.投标分项报价表（投标文件内容四）

项目名称:　　招标编号:　　报价单位：人民币元

序号	货物（服务）名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	规格型号、主要参数	品牌、产地	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
…								
（总价）合计								

法定代表人或其委托代理人签字 ：_____

投 标 人（盖 单 位 章）：_____

日　　期 ：_____

注:1.如果投标人认为需要，每种货物（服务）填写一份该表

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供分项报价明细将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述分项的明细报价，应另页描述（格式自拟），报价内容需满足招标文件报价要求。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3.货物（服务）说明一览表（投标文件内容五）

项目名称：　　招标编号：

序号	货物（服务）名称	规格型号、主要参数（服务内容）	数量	合同履行期限（提供服务时间）	交货（服务）地点	其它

法定代表人或其委托代理人签字：_____

投 标 人（盖 单 位 章）：_____

日　　期：_____

注：各项货物（服务内容）详细技术性能应另页描述（如有）。

4.技术规格偏离表（投标文件内容六）

项目名称:　　招标编号:

序号	货物（服务）名称	招标文件主要参数（服务内容）要求	投标文件规格型号、主要参数（服务内容）情况	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离、不能确定）	备注

注：1.未按要求将招标文件和投标文件所投设备（服务）进行对比，视为不合格标。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位章）：

日期：

5.商务条款偏离表（投标文件内容七）

项目名称:　　招标编号:

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离、不能确定）

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位章）：

日　　期：

6-1 中小企业声明函（货物）（投标文件内容八）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……[2]

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6-2　残疾人福利性单位声明函（投标文件内容九）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物、货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：_____

日　　期：_____



7.投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8.为保障本项目投入的人员情况表

序号	姓名	职务	职称	负责本项目的工作内容	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					

法定代表人或托代理人签字 ：

投 标 人 名 称 （ 全 称 ） ：

投 标 人 单 位 章 ：

日 期 ：

注：委派项目人员时填写如项目负责人、技术人员等，填报信息均应真实有效

9.投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件



政府采购公开招标文件

第二册

第 3 章投标邀请

以发布的公告为准。

江孜县人民政府委托，对下述项目进行国内公开招标采购，现邀请合格的供应商前来投标。

1. 项目情况

1.1 项目名称：日喀则市江孜县人民医院新建门急诊楼办公设备采购项目（二次）

1.2 项目编号：GZFCG2026-20051

1.3 项目内容及总预算:1996545.00 元，详见清单。

1.4 本标包最高限价：1970345.00 元。

1.5 本项目不接受联合体投标，不允许转包

2. 投标人资格条件

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

执行《节能产品政府采购实施意见》《环境标志产品政府采购实施的意见》、扶持不发达地区和少数民族地区。

2.3 本项目的特定资格要求：无。

3. 获取招标文件及相关要求

3.1 招标文件获取方式：自行下载附件链接；

3.2 招标文件获取期限：2026 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 27 日；

3.3 本项目不收取招标文件费，招标代理服务费和投标保证金按照投标人须知资料表规定执行。投标人参加本项目无需现场报名、登记、报备、告知。

后续请留意西藏自治区公共资源交易平台本项目是否有澄清修改公告。

4. 投标及开标

4.1. 投标截止时间：2026 年 11 月 10 日 09 时 50 分（北京时间）；

4.2 开标时间（投标截止时间）：2026 年 11 月 10 日 09 时 50 分（北京时间）；

4.3 开标地点：西藏自治区公共资源交易平台（不见面开标大厅）；

4.4 逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

5. 采购人信息

5.1 名称：江孜县人民政府

5.2 地址：日喀则市江孜县

5.3 电话：17867600711

6. 采购代理机构信息

6.1 名称：西藏宏悦全过程咨询有限公司

6.2 地址：日喀则市桑珠孜区雅喜阳光花园四期三栋三单元 602

6.3 项目负责人：樊先生

6.4 联系电话：18434000670

第 4 章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	名称：江孜县人民政府 地址：日喀则市江孜县 电话： 17867600711
1.2	采购代理机构：西藏宏悦全过程咨询有限公司 地址：日喀则市桑珠孜区雅喜阳光花园四期三栋三单元 602 业务联系人：樊先生 电话（传真）：18434000670
1.3.4	合格投标人的其他资格要求：/
1.3.5	是否允许采购进口产品：*（否）*
1.3.6	是否允许分包：（否）
1.3.7	是否为专门面向中小企业采购：*（否）*
1.4	是否允许联合体投标：*（否）*
1.4.8	联合体的其他资格要求：/
2.2	项目总预算金额：1996545.00 元，最高限价：1970345.00 元
8.1	如投标商对多个包进行投标，可以中标/包
12	投标保证金：20000.00 元，截止时间：同投标截止时间。以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，（以支票、汇票、本票形式提供的需明确是否到账或者仅作为票据有权持有人即可）请投标人根据自身实际结合西藏自治区招投标交易平台情况自主选择。
13.1	投标有效期：90 日历天
14.1	投标文件：投标文件：正本 /份、副本 /份，除上述文件外，还须单独密封递交符合招标文件要求的投标文件电子文档 /份（不提供纸质招标文件和电子文档，中标人中标后一个工作日内需提供纸质投标文件 1 份到代理公司，如未提供产生的相关后果由中标人自行承担）。
16.1	投标截止时间：2026 年 11 月 10 日上午 09 时 50 分
18.1	开标时间：2026 年 11 月 10 日上午 09 时 50 分 开标地点：西藏自治区公共资源交易平台（不见面开标大厅）
20.5	核心产品：密集架

23.2	评标方法：综合评标法
24	本项目所属行业：制造业
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：*（否）*
28	代理服务费支付标准及收取方式：代理费为 20000.00 元，向委托人收取，中标通知书发出，且招标人与中标人签订采购合同后，由委托人向受托人一次性全额支付招标代理费。
29	评标委员会构成：5 人，其中采购专家 5 人，业主代表 0 人。 评标专家确定方式：按规定从日喀则专家库中随机抽取或从自治区评标专家库中随机抽取或从远程异地副场场地省级专家库中随机抽取。
34.3	反腐倡廉监督电话/邮箱：0892-8182828
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目商品、快递包装严格按照《西藏自治区财政厅 西藏自治区生态环境厅 西藏自治区邮政管理局关于转发<财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知>的通知》（藏财采办〔2020〕138 号）规定执行。	

各投标人须在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“西藏自治区公共资源交易平台电子化交易系统”。CA 锁可在西藏自治区公共资源交易平台首页“服务中心”栏查询办理流程。需投标单位自行解锁，开标现场，只对电子投标文件进行开标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请及时拨打联系电话（0891-6284720）。

本项目采用电子评标（网上评标），只对电子投标文件进行评审，如在评标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子评标时，由西藏自治区系统管理人员进行处理。

2. 定义：

2.1 电子投标文件是指通过投标客户端编制的投标文件。在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用单位电子公章或盖鲜章扫描上传完成，并加密后完成上传（或将签字页先进行签字、盖章、扫描后，导入加密电子投标文件）。

2.2 非加密电子版投标文件是指存储在 U 盘或光盘中的投标文件。

3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，供投标人刻录使用。U 盘或光盘由投标人自行刻录、存储，投标人必须保证电子存储设备能够正常读取。U 盘或光盘表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

4. 开标时，投标人应当使用 CA 锁在招标文件规定的时间内完成投标文件在线解密（各投标人解密时间为发起解密开始计算 30 分钟，未在规定时间内完成解密的投标无效，若投标人未在规定时间内解密，导致解密失败等情况，责任由投标人自行承担）。

5. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

5.1 投标人逾期上传投标文件的。

5.2 投标人的法定代表人或其委托代理人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密。

5.3 经检查数字证书无效的投标文件。

5.4 投标人的法定代表人或其委托代理人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

6. 本项目的投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开始开标后完成所投全部标包的电子投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人必须保证在规定时间内完成全部标包的电子投标文件解密。

7. 电子投标文件签字、盖章要求：

7.1 签字、盖章位置及要求应符合“第 2 章 投标文件内容”规定。

7.2“第 2 章投标文件内容”中要求签字盖章之处应当使用单位电子公章进行签字、盖章（或将签字和盖公章页先进行签字、盖章、扫描后，导入加密电子投标文件）。涉及到委托代理人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件；并逐页加盖电子公章。

8. 真实性承诺：投标人需保证投标文件中提供的证明材料真实有效，中标后应配合核查，若提供虚假材料将按相关规定进行处罚。

第 5 章货物（服务）需求一览表及技术规格

说明：

1. 未按要求将招标文件和投标文件所投设备进行对比，视为**不合格投标**。

2. 招标文件需求中提出的技术参数仅为参考，投标人可以进行优化，提供更优的（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置；

序号	货物名称	单位	数量	规格、主要参数	
1	一层				
1.1	**护士站**				
1.1.1	长条桌 6 人位	张	1.00	1、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形； 2、基材：采用优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，颜色以待选定为准。 粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：采用优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
1.1.2	椅子	张	6.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
1.2	**诊断室小**				
1.2.1	诊断室办公桌	张	2.00	尺寸：1400*760*750mm 边柜：800*400*600mm 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 3、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
1.2.2	办公椅	张	2.00	560mmx635mmx950mm 1.靠 背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计、能够减轻久坐后腰背不适；。 2.扶手：全新 PP 加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3.座：采用足 12mm 厚的 E1 胶合木皮板配合 PP 底壳，采用涤纶布料饰面 4.材 料：优质网布+绒布,耐磨，具有透气	

				性强不助燃等功能。 5.型架：管壁厚度2.5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理；6.根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7.配 件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	
1.2.3	办公室接待椅子椅	张	2.00	560mmx635mmx950mm 1.椅座连体全新工程聚丙PP材质 2.椅架喷涂管架，直径16mm 3.高密度高回弹海绵，3分纯棉 4.高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5.卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6.可叠落设计省空间	
1.2.4	阅片灯（超薄）	盏	2.00	1.双联观片灯屏幕尺寸：≥740×440mm。 2.采用LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性≥90%。 3.光源类型:超亮 LED；色温≥10000K；寿命≥10万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度≥2000cd/㎡/，平均照度≥6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能，观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用导光板，观片灯后板需加钢板保护。 10.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。	
1.2.5	资料柜	个	2.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
1.3	**更衣室**				
1.3.1	更衣柜（长条）	个	8.00	尺寸：1800mm*900mm*500mm，四门带钥匙，采用≥1.4mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂	
1.3.2	长条凳	张	3.00	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形； 2、基材：采用优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，颜色以待选定为准。 粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：采用优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	

1.4	**输液室**				
1.4.1	输液座	组	23.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅，有配备挂吊瓶支架，方便整洁 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
1.5	**医护办 1**				
1.5.1	4 人位屏风桌	张	4.00	尺寸：1400mm*1400mm*750mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作，颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，所有五金配件	
1.5.2	资料柜	个	4.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
1.5.3	椅子	张	4.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框；	

				2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
1.6	**诊断室**				
1.6.1	诊断室办公桌	张	3.00	尺寸：1400mm*760mm*750mm 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。 4、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 5、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
1.6.2	办公椅	张	3.00	560mmx635mmx950mm 1.靠 背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计、能够减轻久坐后腰背不适；。 2.扶手：全新 PP 加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3.座:采用足 12mm 厚的 E1 胶合木皮板配合 PP 底壳，采用涤纶布料饰面 4.材 料：优质网布+绒布,耐磨，具有透气性强不助燃等功能。 5.型架：管壁厚度 2.5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理,表面静电喷塑处理;6.根据人体工学原理设计,坐感舒适使。 7.配 件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	
1.6.3	办公室接待椅子椅	张	3.00	560mmx635mmx950mm 1.椅座连体全新工程聚丙 PP 材质 2.椅架喷涂管架，直径 16mm 3.高密度高回弹海绵，3 分纯棉 4.高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5.支架联排固定设计，可连接整齐的一排 6.可叠落设计省空间	
1.6.4	资料柜	个	3.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
1.6.5	诊察床	张	3.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。	

				4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
1.6.6	阅片灯（超薄）	盏	3.00	1.双联观片灯屏幕尺寸：≥740×440mm。 2.采用 LED 背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性≥90%。 3.光源类型:超亮 LED；色温≥10000K；寿命≥10 万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度≥2000cd/㎡，平均照度≥6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能，观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用导光板，观片灯后板需加钢板保护。	
1.7	**医护办 2**				
1.7.1	4 人位屏风桌	张	4.00	规格尺寸：2800mm*2800mm*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘。面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条纹玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，滑轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
1.7.2	资料柜	个	4.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上；	

				6、把手：采用铝合金拉手。	
1.7.3	椅子	张	4.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
1.8	**抢救室**				
1.8.1	电动升降床	张	2.00	1、规格尺寸：总长 2210×总宽 1040×床面高 460-860mm，允差范围±10mm。 2、调节：背部 0－75°、腿部 0－40° 电动无级调节，手持遥控 + 遇阻防夹； 3、框架：≥1.2mm 加厚冷轧钢，静电喷塑，静载≥250kg； 4、配置：排骨架 + 午休海绵床垫； 5、电气：220V 静音推杆，噪音≤55dB，带过载保护；	
1.8.2	床头柜	个	2.00	1、规格尺寸：480mm*480mm*760mm，因塑料制品收缩率的变化产品误差（±10mm）； 2、床头柜整体采用优级改性塑料注塑成型，板材料强度高，外形美观大方； 3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成； 4 、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；柜体底部可安装万向轮便于移动；抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉； 5、柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷 6、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能； 7、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；	
1.9	**大厅等待区**				
1.9.1	四连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排	

				椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
1.10	**收费挂号处**				
1.10.1	屏风桌	张	5.00	规格尺寸：2800mm*2800mm*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
1.10.2	椅子	张	5.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
1.11	**清创室**				
1.11.1	资料柜	个	1.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
1.11.2	操作凳	张	1.00	表层面料：优质 PU 皮（医用耐磨人造革），防水防污、消毒液可直接擦拭，耐磨耐老化； 内填充物：高密度高回弹聚氨酯海绵，久坐不易塌陷； 底板：多层加固木板/工程塑料承重底板。 二、升降立柱 液压气压杆（标准三级气杆），360° 自由旋转、杠杆式高低调节；外层镀铬钢管，防锈耐腐蚀。 三、五星脚支架 加厚镀铬合金五星脚（抛光电镀铁架） 部分升级款为不锈钢材质，承重强，不易变形、防锈，医院/诊所潮湿环境适用。 四、脚轮（蓝色静音轮款） 聚氨酯 PU 静音万向轮，顺滑推行、降噪，	

				不伤地板；可选带刹车轮。	
2	**二层**				
2.1	**治疗室 1**				
2.1.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
2.1.2	边台柜	米	9.60	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
2.1.3	边台柜 1	米	1.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型	

				拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	
2.1.4	资料柜	个	20.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.1.5	椅子	张	1.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
2.2	**诊断室**				
2.2.1	诊断室办公桌	张	20.00	尺寸：1400mm*760mm*750mm 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。 6、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 7、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
2.2.2	办公椅	张	20.00	560mmx635mmx950mm 1.靠 背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计、能够减轻久坐后腰背不适；。 2.扶手：全新 PP 加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3.座：采用足 12mm 厚的 E1 胶合木皮板配合 PP 底壳，采用涤纶布料饰面 4.坐 垫：优质网布+海绵，耐磨，具有透气性强，不易燃等功能。 5.型 架：管壁厚度 2.5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理；6.根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7.配 件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	
2.2.3	办公室接待椅子椅	张	20.00	560mmx635mmx950mm 1.椅座连体全新工程聚丙 PP 材质 2.椅架喷涂管架，直径 16mm 3.高密度高回弹海绵，3 分纯棉 4.高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5.卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6.可叠落设计省空间	

2.2.4	资料柜	个	20.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.2.5	诊察床	张	20.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
2.2.6	阅片灯（超薄）	盏	20.00	1.双联观片灯屏幕尺寸：≥740×440mm。 2.采用 LED 背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性≥90%。 3.光源类型：超亮 LED；色温≥10000K；寿命≥10 万小时。 4.电源、电压、频率：内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 5.夹片装置：不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度≥2000cd/㎡/，平均照度≥6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能，观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用反光板，观片灯后板需加钢板保护。	
2.3	**医生休息室**				
2.3.1	沙发 3+1+1+茶几	套	1.00	3 人位：2100*880*880mm 1 人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质面皮，经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用≥25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为 1.0-1.3CM（±0.1mm），结构致密，粘合牢	

				固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，符合国家环保标准。透明度高。	
2.4	**候诊区**				
2.4.1	三连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸:长约 1750× 宽约 650 × 高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
2.4.2	四连座	组	16.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
2.5	**治疗室 2**				
2.5.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸:长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支	

				撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
2.5.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.5.3	边台柜	米	5.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30mm。	
2.5.4	边台柜 1	米	1.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。	

				8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。	
2.5.5	椅子	张	1.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
2.6	**门诊办公室**				
2.6.1	屏风桌	张	2.00	规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
2.6.2	椅子	张	2.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
2.6.3	资料柜	个	2.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上半玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分二块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.7	**医生休息室 2**				
2.7.1	沙发 3+1+1+茶几	套	1.00	3 人位：2100*880*880mm 1 人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质西皮,经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用≥25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力	

				织带橡筋；木架：实木框架，采用高级桦木制造且必须经过高温烘干及杀虫防蛀处理。3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为1.0-1.3CM（±0.1mm），结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，符合国家环保标准。透明度高。	
2.8	**候诊区 2**				
2.8.1	三连座	组	6.00	一、 整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸:长约 1750× 宽约 650 × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
2.8.2	四连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	

2.9	**治疗室 3**				
2.9.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
2.9.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.9.3	边台柜	米	5.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30mm。	
2.9.4	边台柜 1	米	1.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均	

				为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
2.9.5	椅子	张	1.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
2.10	**候诊区 3**				
2.10.1	三连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约 1750× 宽约 650 × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
2.10.2	四连座	组	16.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。	

				扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
2.11	**处置室**				
2.11.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
2.11.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.11.3	操作凳	张	1.00	一、表层面料：优质 PU 皮（医用耐磨人造革），防水防污、消毒液可直接擦拭，耐磨耐老化； 内填充物：高密度高回弹聚氨酯海绵，久坐不易塌陷； 底板：多层加固木板/工程塑料承重底板。 二、升降气柱 液压气压杆（环球三级气杆），360° 自由旋转、杠杆式高低调节，外层镀铬钢管，防锈耐腐蚀。 三、五星脚支架 加厚镀铬合金五星脚（抛光电镀铁架） 部分升级款为不锈钢材质，承重强，不易变形、防锈。 四、脚轮（蓝色静音轮款） 聚氨酯 PU 静音万向轮，顺滑推行、降噪，不伤地板；可选带刹车轮。	
2.12	**治疗室 4**				
2.12.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm	

				矩形碳素钢管，床脚采用≥φ38×厚度1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥φ25×厚度1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
2.12.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
2.12.3	边台柜	米	5.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
2.12.4	边台柜 1	米	1.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30mm。	

2.12.5	椅子	张	1.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
3	**三层**				
3.1	**治疗室 1**				
3.1.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
3.1.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.1.3	边台柜	米	12.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板；框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30mm。	
3.1.4	边台柜 1	米	6.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。	

				2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30mm。	
3.1.5	椅子	张	1.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
3.2	**诊断室**				
3.2.1	诊断室办公桌	张	15.00	尺寸：1400*760*750mm 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。 8、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 9、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理.	
3.2.2	办公椅	张	15.00	560mmx635mmx950mm 1.靠 背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计，能够减轻久坐后腰骨不适；。 2.扶 手：全新 PP 加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3.座：采用足 12mm 厚的 E1 胶合木皮板配合 PP 底壳，采用涤纶布料饰面 4.材 料：优质网布+绒布，耐磨，具有透气性强不助燃等功能。 5.型架：管壁厚度 2.5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理；6.根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7.配 件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	
3.2.3	办公室接待椅子椅	张	15.00	560mmx635mmx950mm 1.椅座连体全新工程聚丙 PP 材质 2.椅架喷涂管架，直径 16mm	

				3.高密度高回弹海绵，3分纯棉 4.高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5.卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6.可叠落设计省空间	
3.2.4	资料柜	个	15.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.2.5	诊察床	张	15.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	
3.2.6	阅片灯（超薄）	盏	15.00	1.双联观片灯屏幕尺寸：≥740×440mm。 2.采用LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性≥90%。 3.光源类型:超亮 LED；色温≥10000K；寿命≥10万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度≥2000cd/m²，平均照度≥6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动换片功能，观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用导光板，观片灯后板需加钢板保护。	
3.3	**候诊区**				
3.3.1	三连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸:长约 1750× 宽约 650 × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm	

				座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
3.3.2	四连座	组	16.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
3.4	**候诊区 2**				
3.4.1	三连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约 1750 × 宽约 650 × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排	

				椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG	
3.4.2	四连座	组	16.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
3.5	**治疗室 2**				
3.5.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钣板表面经二次酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
3.5.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.5.3	边台柜	米	5.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘	

				加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.5.4	边台柜 1	米	1.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30mm。	
3.5.5	椅子	张	1.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.26MM 喷黑磨砂承受力≥110kg	
3.6	**医生休息室**				
3.6.1	沙发 3+1+1+茶几	套	1.00	3 人位：2100*880*880mm 1 人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质面皮，经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用≥25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架，采用高级桦木制造且必须经过高温烘干及杀虫防蛀处理。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为	

				1.0-1.3CM（±0.1mm），结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，透明度高。	
3.7	**医生休息室 2**				
3.7.1	沙发 3+1+1+茶几	套	1.00	3 人位：2100*880*880mm 1 人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质西皮,经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用≥25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架，采用高级桦木制造且必须经过高温烘干及杀虫防蛀处理。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为1.0-1.3CM（±0.1mm），结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，透明度高。	
3.8	**门诊办公室**				
3.8.1	屏风桌	张	2.00	规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无缺损，所有五金配件金部经过防锈，防腐处理。	
3.8.2	椅子	张	2.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框， 2.办公专用尼龙网镂空靠配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
3.8.3	资料柜	个	2.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板；	

				5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.9	**治疗室 3**				
3.9.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
3.9.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.9.3	边台柜	米	6.60	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层卡座式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、把手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.9.4	边台柜 1	米	3.10	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。	

				4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.9.5	椅子	张	1.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
3.10	**候诊区 3**				
3.10.1	三连座	组	6.00	一、 整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约 1750× 宽约 650 × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
3.10.2	四连座	组	12.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银	

				色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
3.11	**候诊区 4**				
3.11.1	四连座	组	4.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于 200KG。	
3.12	**候诊区 5**				
3.12.1	四连座	组	4.00	一、 整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约 2300-2320mm × 宽约 650-680mm × 高约 780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为 550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、 座位尺寸 座面宽度：约 520mm 座面深度：约 450-490mm 座面高度：约 420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为 420-480mm 三、 材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为 580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低	

				于 200KG。	
3.13	**治疗室 4**				
3.13.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
3.13.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.13.3	边台柜	米	5.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、国尼导轨；采用三节静音国尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，冲焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.13.4	边台柜 1	米	1.80	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：	

				门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.13.5	椅子	张	1.00	560x635x950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
3.14	**治疗室 5**				
3.14.1	诊察床	张	1.00	1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长 1900±10mm×宽 650±10mm×高 680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体 1 张、斜三角支撑床脚 2 套。 4、床框采用≥长 40×宽 20×厚度 1.2mm 矩形碳素钢管，床脚采用≥Φ38×厚度 1.2mm 碳素钢管，横柱采用≥Φ25×厚度 1.2mm 碳素钢管。 5、床面内芯采用≥40mm 高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆 3 根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有 ABS 防滑脚套。	
3.14.2	资料柜	个	1.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
3.14.3	边台柜	米	5.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连	

				接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.14.4	边台柜 1	米	2.00	1、台面：12.7 mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25 mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用 1.0MM 厚优质冷轧钢板，框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受 300Kg/m2 荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于 30MM。	
3.14.5	椅子	张	1.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
4	**四层**				
4.1	**病案办公室**				
4.1.1	4 人位屏风桌	张	4.00	规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，面板采用 E1 级环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同台面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.1.2	病案办公室木制资料柜	个	2.00	规格尺寸 2000*400*2000mm 1、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为 16 厘，层板为 25 厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.	

				经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
4.1.3	椅子	张	4.00	560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	
4.2	**病案室**				
4.2.1	密集架	套	1.00	架体标准： 全钢密集柜标准高度2300mm，标准节距900mm，标准宽度500mm，标准层数6层。底架厚：3毫米；立架板厚：1.5毫米；侧板 厚：1毫米；搁板、背板厚：1毫米 ，聚氨酯粉末静电喷涂，保证密集架经久耐用。 密集柜结构1）密集柜架为框架结构，主要由轨道、底座、立柱（板式）、搁板、挂板、侧靠板、背靠板、顶板、防尘板、护板、门板、传动 机构、防倾倒、防震、防尘、防鼠、制动、缓冲密集装置组成。 密集柜架基座整体焊接合拼，架体为三柱式插入结构，摇臂式/手轮式，手轮表面软胶覆盖。密集柜架层板通过折弯，加强承载力。每层承载力不小于100公斤，可任意调节高度 （3）密集柜产品性能，底盘采用高强度桥梁插接组合结构，立式调心轴承，双驱动双向转动，结构紧凑，使密集架前后同步达到最佳效果 (4)定制线采用优质0.45mm磨砂pvc，防水，防晒，耐磨，自带背胶，对桌面物品放置进行定置，以黄色标线为准，为每样物品设定好位置，统一进行放置。	
4.3	**财务科**				
4.3.1	4人位屏风桌	张	4.00	规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30系纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配	

				件全部经过防锈，防腐处理。	
4.3.2	椅子	张	4.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
4.3.3	密码资料柜	套	1.00	1、可设置 8-16 位数字密码，柜体受到暴力破坏或密码连续输入错误发出警报，柜体：采用≥2.5mm 厚全钢钢板，表面优质静电喷涂； 2、净重 130KG，	
4.4	**护理部**				
4.4.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.4.2	椅子	张	6.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
4.4.3	资料柜	个	4.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分一块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.5	**健康管理中心**				
4.5.1	屏风桌	张	8.00	规格尺寸：5600*2800*760mm 1、铝材：纯铝合金 6063-T 工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.	

				经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.5.2	椅子	张	6.00	560x635x950 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	
4.5.3	资料柜	个	4.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.6	**科教科**				
4.6.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.6.2	椅子	张	6.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	
4.6.3	资料柜	个	2.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm；	

				4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.7	**信息中心**				
4.7.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.7.2	椅子	张	6.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	
4.7.3	资料柜	个	2.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.8	**药剂科**				
4.8.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的	

				透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.8.2	椅子	张	6.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20mm 喷黑磨砂承受力 110kg。	
4.8.3	资料柜	个	2.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.9	**医保科**				
4.9.1	屏风桌	张	2.00	规格尺寸：1400*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.9.2	椅子	张	6.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20mm 喷黑磨砂承受力 110kg。	
4.9.3	资料柜	个	2.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	

4.10	**医务科**				
4.10.1	医护医务办办公桌	张	8.00	尺寸：1400*1400*750mm 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。 10、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 11、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
4.10.2	椅子	张	8.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20mm 喷黑磨砂承受力 110kg	
4.10.3	资料柜	个	5.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.11	**医学装备科**				
4.11.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，柜面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.11.2	椅子	张	6.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定	

				型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	
4.11.3	资料柜	个	4.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
4.12	**总务科**				
4.12.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
4.12.2	椅子	张	5.00	560mmx635mmx950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	
4.12.3	资料柜	个	5.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
5	**五层**				
5.1	**副院长办公室**				
5.1.1	副院长办公桌	张	3.00	2240*1800*760mm 面板为加厚面板 43 厚 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。	

				12、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 13、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
5.1.2	文件柜	套	3.00	2800*400*2000mm 1、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为 16 厘，层板为 25 厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
5.1.3	副院长办公椅	把	3.00	680x660x1170mm 皮:呼吸革+配皮 板:坐模板+背木板+搁脚板 海绵:原生棉+公仔面 扶手：318 可躺扶手 底盘:可躺托盘+112 钢板 气杆:三级 100 缩 5 电镀气杆 脚:350 电镀管子脚。	
5.1.4	客椅	把	6.00	680x660x1070mm 1.多层成型背座板 2.圆扁型 1.8 厚（内含套管） 3.电镀弓形架库存颜色(黑西皮)	
5.1.5	沙发茶几	套	3.00	1、整体框架采用优质松木，防腐处理，结实耐用 2、面料采用最新材料优质科技布，容易清洁，不容易有污渍 3、底部脚采用优质碳素钢 4、茶几底部采用优质碳素钢，台面采用优质岩板	
5.2	**院长办公室**				
5.2.1	院长办公桌	张	1.00	2245*1800*760mm 面板为加厚面板 43 厚 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复断关 5 次稳定不变。 14、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 15、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
5.2.2	书柜	套	1.00	2800*400*2000mm	

				1、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为 16 厘，层板为 25 厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
5.2.3	院长书记椅子	把	1.00	680x660x1070mm 产品材质：椅身、座板、橡木。扶手、五星大脚、白蜡木，气杆配 PU 滑轮。 椅面采用头层牛皮，高密度 PU 气泡海绵。豪华双功能高档底盘，具有仰卧功能。	
5.2.4	客椅	把	1.00	680x660x1070mm 1.多层成型背座板 2.圆扁型 1.8 厚（内含套管） 3.电镀弓形架库存颜色(黑西皮)	
5.2.5	沙发茶几	套	1.00	1、整体框架采用优质松木，防腐处理，结实耐用 2、面料采用最新材料优质科技布，容易清洁，不容易有污渍 3、底部脚采用优质碳素钢 4、茶几底部采用优质碳素钢，台面采用优质岩板	
5.3	**书记办公室**				
5.3.1	书记办公桌	张	1.00	2245*1800*760mm 面板为加厚面板 43 厚 1、面材：E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变。 16、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 17、粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
5.3.2	书柜	套	1.00	2800*400*2000mm 1、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为 16 厘，层板为 25 厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性 2.0mmPVC 同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	
5.3.3	院长书记椅子	把	1.00	680x660x1170mm	

				产品材质：椅身、座板、橡木。扶手、五星大脚、白蜡木，气杆配 PU 滑轮。 椅面采用头层牛皮，高密度 PU 气泡海绵。豪华双功能高档底盘，具有仰卧功能。	
5.3.4	客椅	把	2.00	680x660x1070mm 1.多层成型背座板 2.圆扁型 1.8 厚（内含套管） 3.电镀弓形架库存颜色(黑西皮)	
5.3.5	沙发茶几	套	1.00	1、整体框架采用优质松木，防腐处理，结实耐用 2、面料采用最新材料优质科技布，容易清洁，不容易有污渍 3、底部脚采用优质碳素钢 4、茶几底部采用优质碳素钢，台面采用优质岩板	
5.4	**党办**				
5.4.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：1400*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，	
5.4.2	资料柜	个	6.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
5.4.3	椅子	张	6.00	560x636x950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	
5.5	**院办**				
5.5.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备	

				铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
5.5.2	资料柜	个	6.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
5.5.3	椅子	张	6.00	560x635x950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	
5.6	**院感科**				
5.6.1	屏风桌	张	6.00	规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30 款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚 1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚 15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用 E1 级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术 PVC 封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均 25 厘，抽面和侧板 16 厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
5.6.2	椅子	张	6.00	560x635x950mm 1.优质全新 PP 加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新 PP 加玻纤固定扶手， 4.海绵密度≥50kg/m3 高回弹科技切割定型棉， 5.20MM 喷黑磨砂承受力 110kg	

5.6.3	资料柜	个	6.00	1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用≥0.6mm 厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度≥3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	
6	LED 屏	平方	10.00	1.像素点间距：≤2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥250000；模组尺寸(W×H)：320×160mm，模组分辨率（W×H）：160×80 2.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170° 3.白平衡亮度（nits）≥600，具有智能的白平衡补偿和修正功能 4.色温（K）：1000～30000 可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内，对比度≥8000∶1 5.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高 6.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 7.平整度≤0.5mm，C 级 8.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级 C 级 9.灰度等级：≥256 级，18bit，色域覆盖率:≥120% 10.刷新率(Hz)≥3840，换帧频率：50&60，支持 120Hz 等 3D 显示技术 11.功耗：峰值功耗≤300W/m²，平均功耗≤100W/m²，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤25W/m² 12.电源具有功率因数校正(PFC)功能，LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 95%，转换效率不小于 86% 13.驱动方式：带 PWM 功能的恒流驱动 14.像素失控率≤0.00001，出厂时为 0，无连续失控点 15.具备刮浪性能技术，表面硬度强 16.静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰阶表现力 1（亮度鉴别等级）、灰度表现力 2（伪轮廓现象）、回扫线或预闪现象、虚影现象、图像稳定性均根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法符合评价优 17.模组机械强度：模组机械强度≥30MPa；抗拉强度>230Mpa；屈服强度>170Mpa；单模块磁吸强度>10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故 18.工作噪音声压级：处理距离 r=1.0 米， 19.LED 灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg 20.散热装置：为了保证产品的使用寿命和质量，LED 显示产品具有良好的散热装置 21.电路板设计：采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制,PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能 22.稳定性：平均使用寿命 ≥150000 小时，	

				平均失效间隔时间 MTBF≥150000 小时，设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持 7×24h 连续工作 23. 塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足 V-0 阻燃等级要求 24. 盐雾：符合正常要求。 25. IP 防护等级：达到防护等级 26. 低蓝光：支持低蓝光，采用硬件级低蓝光技术，符合无危害类。	
7	音响设备	套	2.00	1. 音响 技术参数 单元类型：12 寸" LOW+3" HI 额定功率：300W 阻抗：8Ω 灵敏度(1 W/m)：99dB 最大声压级：131dB 频响范围：60Hz~18KHz （±3dB) 投射角度 (V × H)：40x60 连接方式：2xNL4 音箱座 WP4：输入： 1+1- 尺寸 WxHxD：550x340x410mm 重量：16.2kg 2. 四通道功放 8Ω，双声道驱动. 400W 4Ω，双声道驱动. 800W 8Ω，单通道桥接驱动. N/A 频率响应. 20-20KHz/±0.5dB(1W) 总谐波失真. <0.08%(-3dB Power 8Ω/1KHz) 信噪比. >90dB 输入灵敏度. 0.775V(8Ω) 阻尼系数. >300(20-500Hz/8Ω) 转换速率. >20V/S 输入阻抗. 20K/平衡，10KΩ/非平衡 输出类型. 2H 保护. 开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等护 供电要求. AC200-240V/50Hz 尺寸. 483x88x(300+35)mm 净重. 10.5kg 3. 音频处理器 1、MIC 设有开、关的三级反馈抑制功能。 2、16 种效果模式可组调。 3、输出通道均设有相位、压限、延时功能。 4、内置管理者模式和用户模式。 5、友好的 PC 界面与全功能菜单调节管理。 6、系统管理、键盘锁等多种密码功能级。 7、开机初始音量和最大输出音量自由设置。 8、多种声道模式选择。 4. 一拖八会议鹅颈麦克风 接收机指标： •频率：640-690MHz •频率稳定度：10ppm •灵敏度：10dBuV •领道抑制：65dB •镜像频率抑制： 75dB • 音频输出：200MV •输出阻抗：XLR •接头：200Ω1/4″接头:1KΩ •信噪比:100dB •失真;〈0.1% •频率响应:50Hz-15KHz •接收距离:50(m) •功能显示方式： LCD • 电源供应： DC12V 1000mA •材质:铁壳.铝面板发射机指标：•频	

				率：640-690MHz • 频率稳定度：10ppm • 发射功率：10Mw • 发射距离：100（m） • 谐波抑制：65dB 以上 • 调制方式：FM • 最大调制度：75K • 工作电压：3V • 工作电流：60-70mA • 功能显示方式：LCD 5.电源时序器 功能项目 参数 额定输出电压 交流 220V.50Hz 可控制电源 8 路外加 2 路输出辅助通道,10chs 每路动作延时时间 0-999 秒 供电电源 AC220V 50/60Hz 30A 状态显示 2 寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流 13A 额定总输出电流 30A 定时器功能 √ 重量 4.2kg 尺寸 WxHxD:480x45x295mm 功能推荐： 特设有 2 寸 TFT 液晶显示窗，轻松掌握当前通道状态指示、电压、日期及时间的实时情况； 可同时提供 10 路的开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可任意设置； 定时开关机功能。可根据工程需要，自定义设置开关机的日期及时间； MCU 控制，真正智能化设计，具有多种控制方式和控制接口。满足系统集成要求； 为适应系统的集控要求，我们提供开放的串口通迅协议，同时提供了一款功能灵活的 PC 机控制软件，可使用 PC 机经 RS232 口对 1 台及多台机进行编程控制，满足您的系统控制需要； 具有键盘锁(LOCK)功能，防止误操作，并便于用户管理； 同时该机器还设有欠压、超压自动检测功能。若超压时，会及时报警提示，以保障系统安全，让您安枕无忧！ 6.线材 2*400 这种线通用于需要高传输质量和抗干扰性的应用场景，如音响系统、舞台灯光等。其双绞屏蔽设计有助于减少电磁干扰，确保信号的稳定传输。此外，该线的规格和价格表明它适合对信号质量和耐用性有较高要求的场合1。 7.机柜 壁挂架 12U	
8	开水机	台	1.00	1.立式一体化步进式节能开水机，全自动进水、加热、补水，支持无人值守运行，杜绝生水混合出水。 2. 供电参数：额定电压 220V/380V、50Hz 工频交流，适配常规市政供电；额定功率根据设备规格匹配，误差允许±10%。 3. 进水条件：适配市政自来水，适用水压 0.1MPa-0.6MPa，无需额外增压设备，可直接对接市政供水管网。 4. 出水配置：标配多出水模式（开水+温开水/常温水），独立出水嘴分区出水，避免交叉污染；支持触控/按键出水，操作便捷，	

				防误触设计。	

第 6 章评标方式和标准

本项目评标方式为综合评分法。

注：1.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.根据《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19 号），供应商应根据第 5 章货物（服务）需求一览表及技术规格提供优先采购及强制采购的节能产品（如有），政府强制采购的节能产品，需提供政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

3. 同品牌处理办法：见第一章投标人须知 20.4。本项目核心产品见投标人须知资料表。

4.采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.投标人应对招标文件的实质性要求逐条响应，不得以类似“全部响应招标文件要求”等承诺作为响应材料，若出现笼统填写视为不响应。

6.本项目中的所有数字保留两位小数，其余小数“四舍五入”后计算。

资格审查表

投标人名称	审查项目										结论
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 1：	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 2：	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 3：	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 4：	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 5：	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 6：	不良信用记录：				

符合性审查表

审查事项		投标人名称及审查情况		
评审因素	**本项目要求**			
投标人名称	与营业执照一致			
签字盖章	符合招标文件签字、盖章要求			
联合体投标规定	本项目联合体投标符合招标文件要求			
投标保证金	已按招标文件要求提交			
投标人的关联性	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。			
最高限价	投标人报价未超过招标文件规定的最高限价或者分项、分包最高限价，且报价唯一			
满足投标范围的完整性要求	投标人对所投标包招标文件中所列的所有内容进行投标			
投标有效期满足要求	自提交投标文件截止之日起 90 日			
合同履行期限	未超过招标文件规定的期限			
实质性响应招标文件	投标文件的内容完整并符合招标文件要求			
无采购人不能接受的附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件			
结论				

技术符合性审查表

序号	审查事项	投标人名称	投标人名称	投标人名称	投标人名称	投标人名称
	招标文件要求条款号					
结论						

政府采购公开招标文件

第三册

第 7 章政府采购合同

合同编号：

政府采购合同

第一部分合同书

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签 订 地：

签订日期：

年月日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定如有最新按照最新执行，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物（服务）

1.2.1 货物（服务）名称：；

1.2.2 货物（服务）数量：；

1.2.3 货物（服务）质量：。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款进度及方式：合同签订生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%作为预付款;货物到场后，甲方向乙方支付合同总价的 25%货款；货物安装完成并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的22%货款；质保期满后甲方向乙方支付剩余 3%质保尾款。

1.4.2 发票开具方式：电子发票。

1.5 货物（服务）合同履行期限、地点和方式

1.5.1 合同履行期限：签订合同后 60 日历天内完成供货

1.5.2 交付地点：日喀则市江孜县

1.5.3 交付方式：验收方式交付，验收合格视为交付完成

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物（服务），那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物（服务）一日的应交付而未交付货物（服务）价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物（服务）的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方

当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：	乙方：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码：
住所：	住所：
法定代表人或	法定代表人
授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：

开户名称：　　开户名称：

开户账号：　　开户账号：



第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料；“服务”系指是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物（服务）的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物（服务）所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物（服务）的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通

用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物（服务）进行履约检查，以确保乙方所交付的货物（服务）能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物（服务）的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物（服务）的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物（服务）的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可

以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物（服务）的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物（服务）交付前，乙方应对货物（服务）的质量、数量、服务等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物（服务）符合合同约定的文件；货物（服务）交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的？发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物（服务）质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物（服务）质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。



第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容



评标办法附表

1、项目基本信息

项目编号：GZFCG2026-20051

项目名称：日喀则市江孜县人民医院新建门急诊楼办公设备采购项目（二次）

招标方式： 公开招标

2、评标参数

日喀则市江孜县人民医院新建门急诊楼办公设备采购项目（二次）

评标参数

评标办法：综合评分法

是否有暗标评审： 无

资格审查方式： 资格后审

是否接受联合体： 否

是否允许分包： 否

专家是否分组评审： 否

评定分离： 否

确定中标人方式： 推荐中标候选人　中标候选人数量： 3

最高限价： 有　1970345.00 元

小微企业优惠：

当供应商为小微型企业时：（监狱企业、福利企业视同小微型企业）

评标价 = 总投标报价 * （1 - 10%）

评标步骤

序号	评审步骤	分值
1	资格性审查	
2	资审报表	
3	资审结束	
4	符合性审查	

5	商务评审	15
6	技术评审	50
7	其他评审	5
8	报价修正	
9	本国产品价格扣除	
10	小微企业认定	
11	报价评审	30
12	汇总得分	
13	评审结果	
14	评标报告	
15	评标结束	

评标条款

资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件1：	按招标文件要求提供证明材料
2	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件2：	按招标文件要求提供证明材料
3	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件3：	提供承诺函或其它证明材料
4	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件4：	按招标文件要求提供证明材料
5	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件5：	按招标文件要求提供证明材料
6	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件6：	提供承诺函
7	不良信用记录：	投标人为采购人或采购代理机构提供资格审查所必要的信息。

符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照一致
2	签字盖章	符合招标文件签字、盖章要求
3	联合体投标规定	本项目联合体投标符合招标文件要求
4	投标保证金	已按招标文件要求提交

5	投标人的关联性	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
6	最高限价	投标人报价未超过招标文件规定的最高限价或者分项、分包最高限价，且报价唯一
7	满足投标范围的完整性要求	投标人对所投标包招标文件中所列的所有内容进行投标
8	投标有效期满足要求	自提交投标文件截止之日起90日
9	合同履行期限	未超过招标文件规定的期限
10	实质性响应招标文件	投标文件的内容完整并符合招标文件要求
11	无采购人不能接受的附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件

商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	企业履约能力	投标人提供2023年至今类似业绩，每个业绩得5分，最高得10分。需提供中标（成交）通知书或合同复印件。未提供或材料提供不齐全不得分。 注① 需提供清晰可辨的合同关键页关键页包括体现完整的首尾页、合同标的、合同金额、双方签字盖章页，缺一则一律不认可）加盖投标单位公章，如有一项不清晰不予认可。②没有可识别内容日期的业绩不予认可。同一项目为续签合同的不可重复得分。	10
2	赔付能力	供应商能够保证自身正常履职及有能力履职的证明材料（或承诺函）及能够提供如发生赔付因自身或自身工作人员工作失误造成采购单位损失的证明材料或担保机构承诺函的得5分，未提供不得分。（提供相关证明材料或承诺函）	5

技术评审

序号	评审因素	评审标准	分值
		供应商根据项目各实施阶段时间要求制定针对性的、可操作的质量保障措施，应该包括 1. 质量目标，2. 质量控制关键节点，3 . 质量保证体系，4. 质量责任制，5.	

1	质量保证措施	质量管理制度；以上各项措施齐全完全满足需求得20分未提供不得分；每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣4分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣2分，每有1项总体内容完整但存在部分瑕疵之处扣1分。（注:1.内容存在缺陷或不足是指内容有不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配之处或项目内容、实施时间地点、涉及的规范、服务标准要求与本项目有不一致之处的情形；2.内容存在部分瑕疵是指内容完整，但存在部分不符合项目实际或细节错误之处。）	20
2	安全保证措施	供应商根据项目各实施阶段时间要求制定针对性的、可操作的安全保障措施，应该包括 1.安全目标，2.安全控制关键节点，3.安全教育，4.安全检查制度，5.安全要求；以上各项措施齐全完全满足需求得20分未提供不得分；每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣4分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣2分，每有1项总体内容完整但存在部分瑕疵之处扣1分。（注:1.内容存在缺陷或不足是指内容有不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配之处或项目内容、实施时间地点、涉及的规范、服务标准要求与本项目有不一致之处的情形；2.内容存在部分瑕疵是指内容完整，但存在部分不符合项目实际或细节错误之处。）	20
3	货物供货进度及措施	供应商根据项目各实施阶段时间要求制定针对性的、可操作的进度保障措施，应该包括 1.各阶段时间要求分析，2.进度计划，3.进度目标，4、进度保证措施，5.应急情况处理；以上各项措施齐全完全满足需求得10分未提供不得分；每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣2分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣1分，每有1项总体内容完整但存在部分瑕疵之处扣0.5分。（注:1.内容存在缺陷或不足是指内容有不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配之处或项目内容、实施时间地点、涉及的规范、服务标准要求与本项目有不	10

		一致之处的情形；2.内容存在部分瑕疵是指内容完整，但存在部分不符合项目实际或细节错误之处。）	

其他评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	售后服务网点	供应商在项目所在地设立(市)级售后服务网点(提供相应证明材料)或承诺中标后在项目所在地设立(市)级售后服务网点(提供相应承诺函)，得5分，未提供不得分。	5

报价评审

报价得分满分： 30

报价方式：金额报价

算分方式：系统算分（根据计算规则系统直接计算得分）

1、评标价计算

评标价 = 投标总报价 *（1-扣除率）

2、评标基准价计算

评标基准价 = 最低评标价

3、报价打分计算

投标报价得分 = (评标基准价 / 评标价) * 30

开标一览表

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标文件递交情况	
3	投标文件解密情况	
4	投标报价	
5	交付期	
6	交付地点	