2.投标分项报价表（投标文件内容四）

项目名称:日喀则市江孜县人民医院新建门急诊楼办公设备采购项目（二次）

招标编号:GZFCG2026-20051　　报价单位：　人民币元

序号	货物（服务）名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	规格型号、主要参数	品牌、产地	备注
1	一层							
1.1	护士站							
1.1.1	长条桌6人位	1.00	张	6850.00	6850.00	型号：富聚祥定制 1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形； 2、基材：采用优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，颜色以待选定为准。粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：采用优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
1.1.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
1.2	诊断室小							
1.2.1	诊断室办公桌	2.00	张	2480.00	4960.00	型号：富聚祥定制 尺寸：1400*760*750mm边柜：800*400*600mm 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、	富聚祥、湖州	

11

						防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 3、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
1.2.2	办公椅	2.00	张	450.00	900.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.靠背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计、能够减轻久坐后腰背不适；。 2.扶手：全新PP加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3.座：采用足12mm厚的E1胶合木皮板配合PP底壳，采用涤纶布料饰面 4.材料：优质网布+绒布,耐磨，具有透气性强不助燃等功能。 5.型架：管壁厚度2.5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理； 6.根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7.配件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	富聚祥、湖州	
1.2.3	办公室接待椅子椅	2.00	张	300.00	600.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.椅座连体全新工程聚丙PP材质 2.椅架喷涂管架，直径16mm 3.高密度高回弹海绵，3分纯棉 4.高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5.卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6.可叠落设计省空间	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a5382923...

12

1.2.4	阅片灯（超薄）	2.00	盏	680.00	1360.00	型号：FC-A02 1.双联观片灯屏幕尺寸：740×440mm。 2.采用LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性90%。 3.光源类型:超亮LED；色温10000K；寿命10万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源；AC90V~240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度2000cd/m²/，平均照度6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能，观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用导光板,观片灯后板需加钢板保护。 10.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。	奉慈、浙江	
1.2.5	资料柜	2.00	个	1320.00	2640.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
1.3	更衣室							
1.3.1	更衣柜（长条	8.00	个	500.00	4000.00	型号：富聚祥定制 尺寸，1800mm*900mm*500mm，四门带钥匙，采	富聚祥、湖州	

13

	）					用1.4mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂		
1.3.2	长条凳	3.00	张	1000.00	3000.00	型号：富聚祥定制 1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形； 2、基材：采用优质刨花板，经过高温高压处理，经过防虫、防腐等化学处理，颜色以待选定为准。 粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：采用优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
1.4	输液室							
1.4.1	输液座	23.00	组	1800.00	41400.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅，有配备挂吊瓶支架，方便整洁 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内	富聚祥、湖州	

14

						部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
1.5	医护办1							
1.5.1	4人位屏风桌	4.00	张	1500.00	6000.00	型号：富聚祥定制 尺寸：1400mm*1400mm*750mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理，经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面，层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板，抽面板，门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，所有五金配件	富聚祥、湖州	
1.5.2	资料柜	4.00	个	1320.00	5280.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm；	富聚祥、湖州	

15

						4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
1.5.3	椅子	4.00	张	450.00	1800.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
1.6	诊断室							
1.6.1	诊断室办公桌	3.00	张	2480.00	7440.00	型号：富聚祥定制 尺寸：1400mm*760mm*750mm 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能,提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 4、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 5、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
1.6.2	办公椅	3.00	张	450.00	1350.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.靠背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计、能够减轻久坐后腰背不适；。	富聚祥、湖州	

16

						2. 扶手：全新PP加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3. 座：采用足12mm厚的E1胶合木皮板配合PP底壳，采用涤纶布料饰面 4. 材料：优质网布+绒布，耐磨，具有透气性强不助燃等功能。 5. 型架：管壁厚度2. 5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理； 6. 根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7. 配件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理		
1. 6. 3	办公室接待椅子椅	3. 00	张	300. 00	900. 00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 椅座连体全新工程聚丙PP材质 2. 椅架喷涂管架，直径16mm 3. 高密度高回弹海绵，3分纯棉 4. 高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5. 卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6. 可叠落设计省空间	富聚祥、湖州	
1. 6. 4	资料柜	3. 00	个	1320. 00	3960. 00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0. 6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
1. 6. 5	诊察床	3. 00	张	1450. 00	4350. 00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。	富聚祥、湖州	

17

						4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。		
1.6.6	阅片灯（超薄）	3.00	盏	680.00	2040.00	型号：FC-A02 1.双联观片灯屏幕尺寸：740×440mm。 2.采用LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性90%。 3.光源类型:超亮LED；色温10000K；寿命10万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源;AC90V~240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度2000cd/㎡/，平均照度6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能,观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用导光板,观片灯后板需加钢板保护。	奉慈、浙江	
1.7	医护办2							
1.7.1	4人位屏风桌	4.00	张	2000.00	8000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：2800mm*2800mm*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化	富聚祥、湖州	

18

						，氧化膜厚15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
1.7.2	资料柜	4.00	个	1320.00	5280.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
1.7.3	椅子	4.00	张	450.00	1800.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	

19

1.8	抢救室							
1.8.1	电动升降床	2.00	张	6000.00	120000.00	型号：KDM4 1、规格尺寸：总长2210×总宽1040×床面高460-860mm，允差范围±10mm。 2、调节：背部0－75°、腿部0－40° 电动无级调节，手持遥控+遇阻防夹； 3、框架：1.2mm加厚冷轧钢，静电喷塑，静载250kg； 4、配置：排骨架+午休海绵床垫； 5、电气：220V静音推杆，噪音55dB，带过载保护；	荣德、嘉兴	
1.8.2	床头柜	2.00	个	510.00	1020.00	型号：富聚祥定制 1、规格尺寸：480mm*480mm*760mm，因塑料制品收缩率的变化产品误差（±10mm）； 2、床头柜整体采用优级改性塑料注塑成型，板材料强度高，外形美观大方； 3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成； 4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度；柜体底部可安装万向轮便于移动；抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；5、柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷6、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能； 7、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；	富聚祥、湖州	
1.9	大厅等待区							
1.9.1	四连座	12.00	组	1800.00	21600.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda9403a2970a3808826bc20611104910260e5

20

						类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸座面宽度：约520mm座面深度：约450-490mm座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离）靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
1.10	收费挂号处							
1.10.1	屏风桌	5.00	张	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：2800mm*2800mm*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3382923bc-20241102102028

21

						颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
1.10.2	椅子	5.00	张	450.00	2250.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
1.11	清创室							
1.11.1	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
1.11.2	操作凳	1.00	张	300.00	300.00	型号：富聚祥定制 表层面料：优质PU皮（医用耐磨人造革），防水防污、消毒液可直接擦拭，耐磨耐老化；内填充物：高密度高回弹聚氨酯海绵，久坐不易塌陷； 底板：多层加固木板/工程塑料承重底板。 二、升降立柱 液压气压杆（标准三级气杆），360°自由旋转、杠杆式高低调节；外层镀铬钢管，防锈耐	富聚祥、湖州	

22

						腐蚀。 三、五星脚支架 加厚镀铬合金五星脚（抛光电镀铁架）部分升级款为不锈钢材质，承重强，不易变形、防锈，医院/诊所潮湿环境适用。 四、脚轮（蓝色静音轮款） 聚氨酯PU静音万向轮，顺滑推行、降噪，不伤地板；可选带刹车轮。		
2	二层							
2.1	治疗室1							
2.1.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
2.1.2	边台柜	9.60	米	2000.00	19200.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29970288828bbc-20261102102895

23

						3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。 5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。		
2.1.3	边台柜1	1.80	米	2000.00	3600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。 5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。 6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	富聚祥、湖州	
2.1.4	资料柜	20.00	个	1320.00	26400.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。	富聚祥、湖州	

24

						2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
2.1.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
2.2	诊断室							
2.2.1	诊断室办公桌	20.00	张	2480.00	49600.00	型号：富聚祥定制 尺寸：1400mm*760mm*750mm 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 6、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 7、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
2.2.2	办公椅	20.	张	450.	9000.0	型号：富聚祥定制	富聚祥	

8fe279d3bda94038a29170a38828230-20211102102889

25

		00		00	0	560mmx635mmx950mm 1. 靠背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计，能够减轻久坐后腰背不适；。 2. 扶手：全新PP加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3. 座：采用足12mm厚的E1胶合木皮板配合PP底壳，采用涤纶布料饰面 4. 材料：优质网布+绒布，耐磨，具有透气性强不助燃等功能。 5. 型架：管壁厚度2. 5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理； 6. 根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7. 配件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	、湖州	
2. 2. 3	办公室接待椅子椅	20. 00	张	300. 00	6000. 00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 椅座连体全新工程聚丙PP材质 2. 椅架喷涂管架，直径16mm 3. 高密度高回弹海绵，3分纯棉 4. 高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5. 卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6. 可叠落设计省空间	富聚祥、湖州	
2. 2. 4	资料柜	20. 00	个	1320. 00	26400. 00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0. 6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
2. 2. 5	诊察床	20. 00	张	1450. 00	29000. 00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882923bc

26

						2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。		
2.2.6	阅片灯（超薄）	20.00	盏	680.00	13600.00	型号：FC-A02 1.双联观片灯屏幕尺寸：740×440mm。 2.采用LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性90%。 3.光源类型:超亮LED；色温10000K；寿命10万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源；AC90V~240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度2000cd/㎡/，平均照度6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能，观片灯侧边有控制总电源开关。 9.观片灯内部采用导光板，观片灯后板需加钢板保护。	奉慈、浙江	
2.3	医生休息室							

27

2.3.1	沙发3+1+1+茶几	1.00	套	6000.00	6000.00	型号：富聚祥定制 3人位：2100*880*880mm 1人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质西皮，经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为1.0-1.3CM(±0.1mm)，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，符合国家环保标准。透明度高。	富聚祥、湖州	
2.4	候诊区							
2.4.1	三连座	12.00	组	1220.00	14640.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约1750×宽约650×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882983b-2022011202102689

28

						座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
2.4.2	四连座	16.00	组	1800.00	28800.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。	富聚祥、湖州	
2.5	治疗室2							

8fe279d3bda9403a2918a388823bc-20211120102895

29

2.5.1	诊察床	1	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺,采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
2.5.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
2.5.3	边台柜	5.00	米	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置	富聚祥、湖州	

30

						器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。		
2.5.4	边台柜1	1.80	米	2000.00	3600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。	富聚祥、湖州	
2.5.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料，	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2917...

31

						3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20MM喷黑磨砂承受力110kg		
2. 6	门诊办公室							
2. 6. 1	屏风桌	2. 00	张	2000. 00	4000. 00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1. 5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理. 经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面. 层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板. 抽面板. 门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
2. 6. 2	椅子	2. 00	张	450. 00	900. 00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 优质全新PP加玻纤背框； 2. 办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
2. 6. 3	资料柜	2. 00	个	1320. 00	2640. 00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0. 6mm厚一级冷轧钢板，表面优	富聚祥、湖州	

32

						质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
2.7	医生休息室2							
2.7.1	沙发3+1+1+茶几	1.00	套	6000.00	6000.00	型号：富聚祥定制 3人位：2100*880*880mm 1人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质西皮，经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架，采用高级桦木制造且必须经过高温烘干及杀虫防蛀处理。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为1.0-1.3CM（±0.1mm），结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，符合国家环保标准。透明度高。	富聚祥、湖州	
2.8	候诊区2							
2.8.1	三连座	6.00	组	1220.00	7320.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约1750×宽约650×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为	富聚祥、湖州	

33

						550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
2.8.2	四连座	12.00	组	1800.00	21600.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3382923bc-20241102102028

34

						座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
2.9	治疗室3							
2.9.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
2.9.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板；	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882423bc-20211102102102895

35

						5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
2.9.3	边台柜	5.00	米	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。	富聚祥、湖州	
2.9.4	边台柜1	1.80	米	2000.00	3600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力；	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2910a3882...

36

						7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。		
2.9.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
2.10	候诊区3							
2.10.1	三连座	12.00	组	1220.00	14640.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：三人位联排等候椅整体尺寸：长约1750×宽约650×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）	富聚祥、湖州	

8f279d3bda94038a29170a3382823bc-20261120102889

37

						。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
2.10.2	四连座	16.00	组	1800.00	28800.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。	富聚祥、湖州	
2.11	处置室							
2.11.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882923bc-20211102102889

38

						3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。		
2.11.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
2.11.3	操作凳	1.00	张	300.00	300.00	型号：富聚祥定制 一、表层面料：优质PU皮（医用耐磨人造革），防水防污、消毒液可直接擦拭，耐磨耐老化； 内填充物：高密度高回弹聚氨酯海绵，久坐不易塌陷； 底板：多层加固木板/工程塑料承重底板。 二、升降立柱 液压气压杆（标准三级气杆），360°自由旋转、杠杆式高低调节；外层镀铬钢管，防锈耐腐蚀。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3582823...

39

						三、五星脚支架 加厚镀铬合金五星脚（抛光电镀铁架） 部分升级款为不锈钢材质，承重强，不易变形防锈。 四、脚轮（蓝色静音轮款） 聚氨酯PU静音万向轮，顺滑推行、降噪，不伤地板；可选带刹车轮。		
2.12	治疗室4							
2.12.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
2.12.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十	富聚祥、湖州	

40

						万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
2.12.3	边台柜	5.00	米	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8㎜厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	富聚祥、湖州	
2.12.4	边台柜1	1.80	米	2000.00	3600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8㎜厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3...

41

						，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。		
2.12.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
3	三层							
3.1	治疗室1							
3.1.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
3.1.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。	富聚祥、湖州	

8f27d3bda94038a29170288828823bc-20261102002839

42

						2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
3.1.3	边台柜	12.00	米	2000.00	24000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。	富聚祥、湖州	
3.1.4	边台柜1	6.80	米	2000.00	13600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a291fca5828230c - 2021111920102889

43

						器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。		
3.1.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
3.2	诊断室							
3.2.1	诊断室办公桌	15.00	张	2480.00	37200.00	型号：富聚祥定制 尺寸：1400*760*750mm 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 8、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 9、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲	富聚祥、湖州	

44

						门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理.		
3.2.2	办公椅	15.00	张	450.00	6750.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 靠背：优质网布，防潮、防污易清洁等，伸张性强，尼龙背支撑架，根据人体工程学设计、能够减轻久坐后腰背不适；。 2. 扶手：全新PP加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装 3. 座：采用足12mm厚的E1胶合木皮板配合PP底壳，采用涤纶布料饰面 4. 材料：优质网布+绒布，耐磨，具有透气性强不助燃等功能。 5. 型架：管壁厚度2.5mm，经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，表面静电喷塑处理； 6. 根据人体工学原理设计，坐感舒适使。 7. 配件：优质五金配件、并作防锈、防腐处理	富聚祥、湖州	
3.2.3	办公室接待椅子椅	15.00	张	300.00	4500.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 椅座连体全新工程聚丙PP材质 2. 椅架喷涂管架，直径16mm 3. 高密度高回弹海绵，3分纯棉 4. 高档透气网布，耐磨，柔软舒适 5. 卡扣联排固定设计，可连接整齐的一排 6. 可叠落设计省空间	富聚祥、湖州	
3.2.4	资料柜	15.00	个	1320.00	19800.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上；	富聚祥、湖州	

45

						6、把手：采用铝合金拉手。		
3.2.5	诊察床	15.00	张	1450.00	21750.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺,采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
3.2.6	阅片灯（超薄）	15.00	盏	680.00	10200.00	型号：FC-A02 1.双联观片灯屏幕尺寸：740×440mm。 2.采用LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性90%。 3.光源类型:超亮LED；色温10000K；寿命10万小时。 4.电源、电压、频率:内置式电源；AC90V~240V，50/60Hz。 5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，叠加磁力吸附。 6.面框采用电泳铝型材、塑料合金等材料。 7.观察屏亮度/照度：平均亮度2000cd/㎡/，平均照度6300lux。 8.带旋钮调光功能，每联独立控制，每联带有自动插片功能,观片灯侧边有控制总电源开关。	奉慈、浙江	

8fe279d3bda94038a29170a38c82bc-20261102013206895

46

						9.观片灯内部采用导光板,观片灯后板需加钢板保护。		
3.3	候诊区							
3.3.1	三连座	12.00	组	1220.00	14640.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：三人位联排等候椅整体尺寸：长约1750×宽约650×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。	富聚祥、湖州	
3.3.2	四连座	16.00	组	1800.00	28800.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170288823bc2026110901126895

47

						二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
3.4	候诊区2							
3.4.1	三连座	12.00	组	1220.00	14640.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约1750×宽约650×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a388223...-20201...

48

						金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG		
3.4.2	四连座	16.00	组	1800.00	28800.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882823...

49

3.5	治疗室2							
3.5.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	
3.5.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800mmx850mmx390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
3.5.3	边台柜	5.00	米	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质	富聚祥、湖州	

50

						冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。		
3.5.4	边台柜1	1.80	米	2000.00	3600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30mm。	富聚祥、湖州	
3.5.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm	富聚祥、湖州	

51

						1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg		
3.6	医生休息室							
3.6.1	沙发3+1+1+茶几	1.00	套	6000.00	6000.00	型号：富聚祥定制 3人位：2100*880*880mm 1人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质西皮，经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷； 弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架，采用高级桦木制造且必须经过高温烘干及杀虫防蛀处理。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为1.0-1.3CM（±0.1mm），结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，透明度高。	富聚祥、湖州	
3.7	医生休息室2							
3.7.1	沙发3+1+1+茶几	1.00	套	6000.00	6000.00	型号：富聚祥定制 3人位：2100*880*880mm 1人位：1100*880*880mm 1、皮质：采用优质西皮，经防潮防污、防虫防腐等化学处理，皮面柔软、光泽持久 2、海绵：座面35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用25KG/立方米高密度回弹泡绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3382253e-20211102102889

52

						止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷；弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋；木架：实木框架，采用高级榉木制造且必须经过高温烘干及杀虫防蛀处理。 3、采用多层高密度夹板通过胶水喷涂粘合，进过模具挤压成型，烘干而成。背板厚度为1.0-1.3CM(±0.1mm)，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。含水率低于12%。 4、油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，透明度高。		
3.8	门诊办公室							
3.8.1	屏风桌	2.00	张	2000.00	4000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材,高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理	富聚祥、湖州	
3.8.2	椅子	2.00	张	450.00	900.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框；	富聚祥、湖州	

53

						2. 办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20MM喷黑磨砂承受力110kg		
3. 8. 3	资料柜	2. 0 0	个	1320 . 00	2640. 0 0	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0. 6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
3. 9	治疗室3							
3. 9. 1	诊察床	1. 0 0	张	1450 . 00	1450. 0 0	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1. 2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1. 2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1. 2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a388823bc

54

3.9.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
3.9.3	边台柜	6.60	米	2000.00	13200.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	富聚祥、湖州	
3.9.4	边台柜1	3.10	米	2000.00	6200.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3582253-20211102002895

55

						冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。		
3.9.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
3.10	候诊区3							
3.10.1	三连座	6.00	组	1220.00	7320.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：三人位联排等候椅 整体尺寸：长约1750×宽约650×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为	富聚祥、湖州	

56

						420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
3.10.2	四连座	12.00	组	1800.00	21600.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3...

57

						定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
3.11	候诊区4							
3.11.1	四连座	4.00	组	1800.00	7200.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。	富聚祥、湖州	
3.12	候诊区5							
3.12.1	四连座	4.00	组	1800.00	7200.00	型号：富聚祥定制 一、整体规格 类型：四人位联排等候椅 整体尺寸：长约2300-2320mm×宽约650-680mm	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882923bc-20211102102889

58

						×高约780mm 座位间距：通常每个座位中心距约为550-600mm，确保乘坐舒适度。 二、座位尺寸 座面宽度：约520mm 座面深度：约450-490mm 座面高度：约420-450mm（从地面到座面的距离） 靠背高度：从座面到靠背顶部的高度约为420-480mm 三、材质与结构 框架：采用不锈钢或铝合金材质，表面为银色金属拉丝或喷塑处理。 座垫与靠背：采用深蓝色布艺或皮革软包，内部填充高密度海绵，确保舒适与耐用。 扶手：与框架材质相同的金属扶手，位于排椅两侧，高度约为580mm（从地面到扶手顶部）。 支架：采用坚固的金属支架结构，确保整体稳定性和承重能力，通常每个座位承重不低于200KG。		
3.13	治疗室4							
3.13.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2911a3882238e-20251120024895

59

						化等多次工艺,采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。		
3.13.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
3.13.3	边台柜	5.00	米	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3...-20211...

60

3.13.4	边台柜1	1.80	米	2000.00	3600.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	富聚祥、湖州	
3.13.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560x635x950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
3.14	治疗室5							
3.14.1	诊察床	1.00	张	1450.00	1450.00	型号：富聚祥定制 1、用于门诊检查时支撑患者。 2、规格尺寸：长1900±10mm×宽650±10mm×高680±10mm。 3、配置清单：诊查床床体1张、斜三角支撑床脚2套。 4、床框采用长40×宽20×厚度1.2mm矩形碳素	富聚祥、湖州	

61

						钢管，床脚采用φ38×厚度1.2mm碳素钢管，横柱采用φ25×厚度1.2mm碳素钢管。 5、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床垫外套采用防水材料。 6、床面金属钢板表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺,采用环氧树脂粉体静电涂装处理。 7、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾连接稳定杆3根，保障长久使用稳固。 8、床脚配有ABS防滑脚套。		
3.14.2	资料柜	1.00	个	1320.00	1320.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
3.14.3	边台柜	5.00	米	2000.00	10000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜、双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2917...

62

						，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。		
3.14.4	边台柜1	2.00	米	2000.00	4000.00	型号：富聚祥定制 1、台面：12.7㎜厚实芯理化板台面，边缘加厚至25㎜。 2、柜体：以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 3、单门柜、单门单抽柜，双门柜，以便放置器材等物。 4、产品组合后台面可承受300Kg/m2荷重；钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。5、柜面：门、抽屉面采用0.8mm厚优质冷轧钢板。均为双层中空式结构。6、阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力； 7、缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90。 8、扣手：不锈钢亚光拉手或钢制一体成型拉手。 9、地脚：钢制可调地脚，调整范围大于30MM。	富聚祥、湖州	
3.14.5	椅子	1.00	张	450.00	450.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
4	四层							
4.1	病案办公室							

8fe279d3bda94038a2917...

63

4.1.1	4人位屏风桌	4.00	张	2000.00	8000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：2800*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
4.1.2	病案办公室木制资料柜	2.00	个	1200.00	2400.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸2000*400*2000mm 1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为16厘，层板为25厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a291...

64

4.1.3	椅子	4.00	张	450.00	1800.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
4.2	病案室							
4.2.1	密集架	1.00	套	351000.00	351000.00	型号：YF-DAMJJ-2502 架体标准：全钢密集柜标准高度2300mm，标准节距900mm，标准宽度500mm，标准层数6层。底架厚：3毫米；立架板厚：1.5毫米；侧板厚：1毫米；搁板、背板厚：1毫米，聚氨酯粉末静电喷涂，保证密集架经久耐用。 密集柜结构1）密集柜架为框架结构，主要由轨道、底座、立柱（板式）、搁板、挂板、侧靠板、背靠板、顶板、防尘板、护板、门板、传动机构、防倾倒、防震、防尘、防鼠、制动、缓冲密集装置组成。 密集柜架基座整体焊接合拼，架体为三柱式插入结构，摇臂式/手轮式，手轮表面软胶覆盖。密集柜架层板通过折弯，加强承载力。每层承载力不小于100公斤，可任意调节高度 （3）密集柜产品性能，底盘采用高强度桥梁插接组合结构，立式调心轴承，双驱动双向转动，结构紧凑，使密集架前后同步达到最佳效果 (4)定制线采用优质0.45mm磨砂pvc，防水，防晒，耐磨，自带背胶，对桌面物品放置进行定置，以黄色标线为准，为每样物品设定好位置，统一进行放置。	悦恒、浙江	
4.3	财务科							
4.3.1	4人位屏风桌	4.00	张	2000.00	8000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：2800*2800*760mm	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a288e882bbc 20261102012605

65

						1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理，经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面，层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板，抽面板，门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
4.3.2	椅子	4.00	张	450.00	1800.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
4.3.3	密码资料柜	1.00	套	11050.00	11050.00	型号：富聚祥定制 1、可设置8-16位数字密码，柜体受到暴力破坏或密码连续输入错误发出警报，柜体：采用2.5mm厚全钢钢板，表面优质静电喷涂； 2、净重130KG，	富聚祥、湖州	
4.4	护理部							
4.4.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882923e - 2021-11-20 02:02:39

66

						构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
4.4.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
4.4.3	资料柜	4.00	个	1320.00	5280.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	

67

4.5	健康管理中心							
4.5.1	屏风桌	8.00	张	2800.00	22400.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：5600*2800*760mm 1、铝材：纯铝合金6063-T工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理，经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
4.5.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560x635x950 1. 优质全新PP加玻纤背框； 2. 办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
4.5.3	资料柜	4.00	个	1320.00	5280.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上；	富聚祥、湖州	

68

						6、把手：采用铝合金拉手。		
4.6	科教科							
4.6.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理	富聚祥、湖州	
4.6.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	
4.6.3	资料柜	2.00	个	1320.00	2640.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度	富聚祥、湖州	

69

						3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。		
4.7	信息中心							
4.7.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
4.7.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	

70

4.7.3	资料柜	2.00	个	1320.00	2640.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
4.8	药剂科							
4.8.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	富聚祥、湖州	
4.8.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm	富聚祥、湖州	

71

						1. 优质全新PP加玻纤背框； 2. 办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20mm喷黑磨砂承受力110kg。		
4.8.3	资料柜	2.00	个	1320.00	2640.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
4.9	医保科							
4.9.1	屏风桌	2.00	张	1500.00	3000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：1400*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882823b-20211102102895

72

						4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
4.9.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 优质全新PP加玻纤背框； 2. 办公专用尼龙网镂空背配布料， 3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20mm喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	
4.9.3	资料柜	2.00	个	1320.00	2640.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
4.10	医务科							
4.10.1	医护医务办办公桌	8.00	张	2000.00	16000.00	型号：富聚祥定制 尺寸：1400*1400*750mm 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 10、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 11、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2917...

73

						观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，		
4.10.2	椅子	8.00	张	450.00	3600.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1. 优质全新PP加玻纤背框； 2. 办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3. 优质全新PP加玻纤固定扶手， 4. 海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5. 20mm喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
4.10.3	资料柜	5.00	个	1320.00	6600.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
4.11	医学装备科							
4.11.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a5...82823...-20211...

74

						科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
4.11.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	
4.11.3	资料柜	4.00	个	1320.00	5280.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
4.12	总务科							
4.12.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2917...

75

						线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
4.12.2	椅子	5.00	张	450.00	2250.00	型号：富聚祥定制 560mmx635mmx950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	
4.12.3	资料柜	5.00	个	1320.00	6600.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
5	五层							
5.1	副院长							

8fe279d3bda94038a29170a3382223bc

76

	办公室							
5.1.1	副院长办公桌	3.00	张	8200.00	24600.00	型号：富聚祥定制 2240*1800*760mm面板为加厚面板43厚 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 12、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 13、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
5.1.2	文件柜	3.00	套	7000.00	21000.00	型号：富聚祥定制 2800*400*2000mm 1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为16厘，层板为25厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
5.1.3	副院长办公椅	3.00	把	1550.00	4650.00	型号：富聚祥定制 680x660x1170mm 皮:呼吸革+配皮	富聚祥、湖州	

8fe259d3bda94038a29170a38c882bbc20261102015106805

77

						板:坐模板+背木板+搁脚板 海绵:原生棉+公仔面 扶手：318可躺扶手 底盘:可躺托盘+112钢板 气杆:三级100缩5电镀气杆 脚:350电镀管子脚。		
5.1.4	客椅	6.00	把	550.00	3300.00	型号：富聚祥定制 680x660x1070mm 1.多层成型背座板 2.圆扁型1.8厚（内含套管） 3.电镀弓形架库存颜色(黑西皮)	富聚祥、湖州	
5.1.5	沙发茶几	3.00	套	5510.00	16530.00	型号：富聚祥定制 1、整体框架采用优质松木，防腐处理，结实耐用 2、面料采用最新材料优质科技布，容易清洁，不容易有污渍 3、底部脚采用优质碳素钢 4、茶几底部采用优质碳素钢，台面采用优质岩板	富聚祥、湖州	
5.2	院长办公室							
5.2.1	院长办公桌	1.00	张	8500.00	8500.00	型号：富聚祥定制 2245*1800*760mm面板为加厚面板43厚 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能,提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 14、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 15、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a5382823bc-20261119202028

78

						门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，		
5.2.2	书柜	1.00	套	7000.00	7000.00	型号：富聚祥定制 2800*400*2000mm 1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为16厘，层板为25厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
5.2.3	院长书记椅子	1.00	把	1550.00	1550.00	型号：富聚祥定制 680x660x1070mm 产品材质：椅身、座板、橡木。扶手、五星大脚、白蜡木，气杆配PU滑轮。 椅面采用头层牛皮，高密度PU气泡海绵。豪华双功能高档底盘，具有仰卧功能。	富聚祥、湖州	
5.2.4	客椅	1.00	把	550.00	550.00	型号：富聚祥定制 680x660x1070mm 1.多层成型背座板 2.圆扁型1.8厚（内含套管） 3.电镀弓形架库存颜色(黑西皮)	富聚祥、湖州	
5.2.5	沙发茶几	1.00	套	5510.00	5510.00	型号：富聚祥定制 1、整体框架采用优质松木，防腐处理，结实耐用 2、面料采用最新材料优质科技布，容易清洁，不容易有污渍 3、底部脚采用优质碳素钢 4、茶几底部采用优质碳素钢，台面采用优质岩板	富聚祥、湖州	

79

5.3	书记办公室							
5.3.1	书记办公桌	1.00	张	8500.00	8500.00	型号：富聚祥定制 2245*1800*760mm面板为加厚面板43厚 1、面材：E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要插座走线辅件，反复拆装5次稳定不变。 16、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。 17、粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，优质三节路轨，缓冲门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
5.3.2	书柜	1.00	套	7000.00	7000.00	型号：富聚祥定制 2800*400*2000mm 1、面材：采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；门板.背板侧板为16厘，层板为25厘 2、基材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。粘合剂：采用E1级环保白乳胶。 3、封边：采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。 4、五金：优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，	富聚祥、湖州	
5.3.3	院长书记椅子	1.00	把	1550.00	1550.00	型号：富聚祥定制 680x660x1170mm 产品材质：椅身、座板、橡木。扶手、五星大	富聚祥、湖州	

80

						脚、白蜡木，气杆配PU滑轮。 椅面采用头层牛皮，高密度PU气泡海绵。豪华双功能高档底盘，具有仰卧功能。		
5.3.4	客椅	2.00	把	550.00	1100.00	型号：富聚祥定制 680x660x1070mm 1.多层成型背座板 2.圆扁型1.8厚（内含套管） 3.电镀弓形架库存颜色(黑西皮)	富聚祥、湖州	
5.3.5	沙发茶几	1.00	套	5510.00	5510.00	型号：富聚祥定制 1、整体框架采用优质松木，防腐处理，结实耐用 2、面料采用最新材料优质科技布，容易清洁，不容易有污渍 3、底部脚采用优质碳素钢 4、茶几底部采用优质碳素钢，台面采用优质岩板	富聚祥、湖州	
5.4	党办							
5.4.1	屏风桌	6.00	张	1500.00	9000.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：1400*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882823bc

81

						4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，		
5.4.2	资料柜	6.00	个	1320.00	7920.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
5.4.3	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560x635x950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	
5.5	院办							
5.5.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面.层板均25厘，抽面和侧	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a2917ca38823230 - 2021102102895

82

						板16厘，面板.抽面板.门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
5.5.2	资料柜	6.00	个	1320.00	7920.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上；6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
5.5.3	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560x635x950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg。	富聚祥、湖州	
5.6	院感科							
5.6.1	屏风桌	6.00	张	2200.00	13200.00	型号：富聚祥定制 规格尺寸：4200*2800*760mm 1、铝材：30款纯铝合金工业铝型材，高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um，氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用，不易断裂，屏风板均配备铝合金走线线板，线板采用优质电源带三插、二插、电话、网络模块的模块化插座 2、板材：优质刨花板，经过高温高压处理.	富聚祥、湖州	

8fe279d3bda94038a29170a3882235e-20211102102689

83

						经过防虫、防腐等化学处理。面板采用E1级安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。桌面、层板均25厘，抽面和侧板16厘，面板、抽面板、门板均同色面板制作。颜色以实际选定为准， 3、玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 4、五金：优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。		
5.6.2	椅子	6.00	张	450.00	2700.00	型号：富聚祥定制 560x635x950mm 1.优质全新PP加玻纤背框； 2.办公专用尼龙网镂空背配座布料， 3.优质全新PP加玻纤固定扶手， 4.海绵密度50kg/m3高回弹科技切割定型棉， 5.20MM喷黑磨砂承受力110kg	富聚祥、湖州	
5.6.3	资料柜	6.00	个	1320.00	7920.00	型号：富聚祥定制 1、规格：1800x850x390mm。 2、柜体：采用0.6mm厚一级冷轧钢板，表面优质静电喷涂； 3、柜门：上层为玻璃对开门，镶装玻璃厚度3mm； 4、层板：柜内上部分二块活动层板，下部分一块活动层板； 5、铰链：采用优质合金材质，开合最少达十万次以上； 6、把手：采用铝合金拉手。	富聚祥、湖州	
6	LED屏	10.00	平方	7200.00	72000.00	型号：S1.25 1.像素点间距：2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：250000；模组尺寸(W×H)：320×160mm，模组分辨率（W×H）：160×80 2.水平视角170°，垂直视角170° 3.白平衡亮度（nits）600，具有智能的白平	强力巨彩、厦门	

84

						衡补偿和修正功能 4.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，对比度8000：1 5.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高 6.亮度可调：支持通过配套软件0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 7.平整度0.5mm，C级 8.亮度均匀性98%，亮度鉴别等级C级 9.灰度等级：256级，18bit，色域覆盖率:120% 10.刷新率(Hz)3840，换帧频率：50&60,支持120Hz等3D显示技术 11.功耗：峰值功耗300W/㎡，平均功耗100W/㎡，休眠模式带电黑屏功耗(W)25W/㎡ 12.电源具有功率因数校正(PFC)功能，LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86% 13.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动 14.像素失控率0.00001,出厂时为0,无连续失控点 15.具备划痕性能技术,表面硬度强16.静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰度表现力2（伪轮廓现象）、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性均根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法符合评价优 17.模组机械强度：模组机械强度30MPa;抗拉强度231Mpa;屈服强度171Mpa;单模块磁吸强度11kg,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故 18.工作噪音声压级：处理距离r=1.0米， 19.LED灯珠抗拉机械强度测试:1kg 20.散热装置：为了保证产品的使用寿命和质量，LED显示产品具有良好的散热装置		

8fe279d3bda94038a2917Oa388223...

85

						21.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制,PCB焊盘采用沉金工艺处理,无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能 22.稳定性：平均使用寿命150000小时，平均失效间隔时间MTBF150000小时,设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作 23.塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求 24.盐雾：符合正常要求。 25.IP防护等级：达到防护等级 26.低蓝光：支持低蓝光，采用硬件级低蓝光技术，符合无危害类。		
7	音响设备	2.00	套	55000.00	110000.00	型号：NK-U400 1.音响 技术参数 单元类型：12寸"LOW+3"HI 额定功率：300W 阻抗：8Ω 灵敏度(1W/m)：99dB 最大声压级：131dB 频响范围：60Hz~18KHz(±3dB) 投射角度(V×H)：40x60 连接方式：2xNL4音箱座 WP4：输入：1+1- 尺寸WxHxD：550x340x410mm 重量：16.2kg 2.四通道功放 8Ω,双声道驱动.400W 4Ω,双声道驱动.800W 8Ω,单通道桥接驱动.N/A 频率响应.20-20KHz/±0.5dB(1W) 总谐波失真.0.07%(-3dBPower8Ω/1KHz) 信噪比.91dB 输入灵敏度.0.775V(8Ω)	尼科、杭州	

8fc27cd3bda94038a29170a3882823bc-20231120102889

86

						阻尼系数.301(20-500Hz/8Ω) 转换速率.21V/S 输入阻抗.20K/平衡，10KΩ/非平衡 输出类型.2H 保护.开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等护 供电要求.AC200-240V/50Hz 尺寸.483x88x(300+35)mm净重.105kg 3、音频处理器 1、MIC设有可开、关的三级反馈抑制功能。 2、16种效果模式可细调。 3、输出通道均设有相位、压限、延时功能。 4、内置管理者模式和用户模式。 5、友好的PC界面与全功能菜单调节管理。 6、系统管理、键盘销等多种密码功能级。 7、开机初始音量和最大输出音量自由设置。 8、多种声道模式选择。 4.一拖八会议鹅颈麦克风 接收机指标:·频率：640-690MHz·频率稳定度：10ppm·灵敏度：10dBuV·领道抑制：65dB·镜像频率抑制：75dB·音频输出：200MV·输出阻抗：XLR·接头：200Ω1/4″接头：1KΩ·信噪比：100dB·失真；0.09%·频率响应：50Hz-15KHz·接收距离：50（m）·功能显示方式：LCD·电源供应：DC12V1000mA·材质:铁壳.铝面板发射机指标:频率:640-690MHz·频率稳定度：10ppm·发射功率：10Mw·发射距离：100（m）·谐波抑制：65dB以上·调制方式：FM·最大调制度：75K·工作电压：3V·工作电流：60-70mA·功能显示方式：LCD 5.电源时序器 功能项目 参数 额定输出电压交流220V.50Hz 可控制电源8路外加2路输出辅助通道,10chs 每路动作延时时间0-999秒		

8fe279d3bda94038a291fa3882823...

87

						供电电源AC220V50/60Hz30A 状态显示2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A 定时器功能√ 重量4.2kg 尺寸WxHxD:480x45x295mm 功能推荐: 特设有2寸TFT液晶显示窗,轻松掌握当前通道状态指示、电压、日期及时间的实时情况; 可同时提供10路的开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可任意设置; 定时开关机功能。可根据工程需要,自定义设置开关机的日期及时间; MCU控制,真正智能化设计,具有多种控制方式和控制接口。满足系统集成要求; 为适应系统的集控要求,我们提供开放的串口通迅协议,同时提供了一款功能灵活的PC机控制软件,可使用PC机经RS232口对1台及多台机进行编程控制,满足您的系统控制需要; 具有键盘锁(LOCK)功能,防止误操作,并便于用户管理; 同时该机器还设有欠压、超压自动检测功能。若超压时,会及时报警提示,以保障系统安全,让您安枕无忧! 6.线材2*400 这种线适用于需要高传输质量和抗干扰性的应用场景,如音响系统、舞台灯光等。其双绞屏蔽的设计有助于减少电磁干扰,确保信号的稳定传输。此外,该线的规格和价格表明它适合对信号质量和耐用性有较高要求的场合1。 7.机柜壁挂架12U		
8	开水机	1.00	台	19400.00	19400.00	型号:GM-GB-80E 1.立式一体化步进式节能开水机,全自动进水	吉之美、青岛	

8fe279d3bda94038a2911ca3822351-20241102102289

88

						、加热、补水，支持无人值守运行，杜绝生水混合出水。 2.供电参数：额定电压220V/380V、50Hz工频交流，适配常规市政供电；额定功率根据设备规格匹配，误差允许±10%。 3.进水条件：适配市政自来水，适用水压0.1MPa-0.6MPa，无需额外增压设备，可直接对接市政供水管网。 4.出水配置：标配多出水模式（开水+温开水/常温水），独立出水嘴分区出水，避免交叉污染；支持触控/按键出水，操作便捷，防误触设计。		
（总价） 合计	人民币1965420.00元							

8fe279d3bda94038a29170a3882823bc-20261102102102859

89

法定代表人或其委托代理人签字 ： 何涛强

投 标 人 （ 盖 单 位 章 ）： 西藏海展商贸有限公司

日 期 ： 2026年11月09日

注:1.如果投标人认为需要，每种货物（服务）填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供分项报价明细将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述分项的明细报价，应另页描述（格式自拟）， 报价内容需满足招标文件报价要求。

5.如果开标一览表（报价表） 内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

8fe279d3bda94038a29170a388823bc-20261102010268895

90

90